

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI DEI FABBRICATI REGIONALI

**COMMITTENTE:** UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 D3.01.001	Scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice.Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice, per quadro tipo LSC - 2A costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 - 200 e DPR 547/55 avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV,Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.:50 kV,Tensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale: 630 A;Arco interno IAC A-FL 12,5 kA x 1 sec.Corrente di breve durata per 1 sec: 12,5-16 kA Corrente di cresta: .31,5-40 kA. Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno, IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura aforno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Oblo' di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 375x840x2050 (LxPxH). In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore di messa a terra), nonché di un blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (tremilacentonovantadue/18)</b>	cad	3'192,18
Nr. 2 D3.01.002	Scomparto normalizzato di risalita sbarre Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di risalita sbarre, per quadro tipo LSC - 2A, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 200 DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale 630 A; Corrente di breve durata x 1 sec.: 12,5-16kACorrente di cresta: 31,5-40 kA.Sbarra di terra; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica; Verniciatura a forno su lamiere elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Dimensioni: 550x1950. Messa a terra della struttura e dei componenti. In opera compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero <b>euro (duemilacentoquarantaotto/78)</b>	cad	2'148,78
Nr. 3 D3.01.003	Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6 per quadro tipo LSC - 2A, costruito in conformità alle Norme CEI EN 6221-200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale:24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50kV,Tensione di prova ad impulso: 1 25 kV, Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: .12,5-16 kA, Corrente di cresta: .31,5-40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6 Sezionatore di messa a terra Segnalatore presenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica, Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Oblo' di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni:750x1220x2050 (LxPxH). Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo di relè indiretto conforme alla CEI 0 - 16 per prot. 50/51/51N delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore rotativo, interruttore in SF6, sezionatore di messa a terra, nonché di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero <b>euro (quattordicimilatrecento/06)</b>	cad	14'038,06
Nr. 4 D3.01.004	Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con sezionatore a vuoto. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza per quadro tipo LSC - 2A con sezionatore a vuoto, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 - 200 e 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso:125 kV, Corrente nominale: 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.:12,5-16 kA; Corrente di cresta: 31,5-40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore di messa a terra . Segnalatore presenza tensione; Spina e presa per circuiti ausiliari; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle. Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione; Verniciatura a forno con smalto epossidico; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002 Blocco porta; Oblo' di ispezione; Cassonetto porta strumenti; Dimensioni: 375x840x2050 Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiature di sezionamento (sezionatore rotativo, sezionatore di messa a terra), nonché di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero <b>euro (quattromilacinquecentoventotto/70)</b>	cad	4'528,70
Nr. 5 D3.01.005	Scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto, per quadro tipo LSC-2A costruito in conformita alle Norme CEI EN 62271 - 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: 24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kVTensione di prova ad impulso: 125 kV, Corrente nominale 630 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5-16 kA; Corrente di cresta: 31,5-40 kA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6;Sezionatore di terra; Prot. mediante fusibili al primario dei TV; Caratteristiche generali:Grado di protezione: IP2XC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblo' di ispezione; Cassonetto porta strumenti; Dimensioni:700X1950. Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiature di sezionamento (sezionatore a vuoto rotativo in SF6, sezionatore di messa a terra, n.3 fusibili 24 kV 2 A, n.3TV 15'000/100 V oppure 20'000/100 V, n.3 TA 7,5-10 VA), nonché di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero <b>euro (quattromilaseicentoquarantaquattro/04)</b>	cad	4'644,04
Nr. 6 D3.01.006	Scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili, per quadro tipo LSC . 2A costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 - 200 e DPR 547/55, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche elettriche: Tensione nominale: .24 kV, Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.:50 kV, Tensione di prova ad impulso: 125 k-N7; Corrente nominale: 200 A; Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5-16 kA; Corrente di cresta: .. 31,5-40 KA. Sezionatore rotativo a 2 posizioni in SF6Sezionatore di messa a terra Segnalatorepresenza tensione; Caratteristiche generali: Grado di protezione: IP2xC sull'involucro esterno; IP20 all'interno tra le varie celle; Lamiere fosfograssatura, passivazione cromica ;Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Oblo' di ispezione; Cassonetto BT; Dimensioni: 375x840x2050 Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (interruttore di manovra rotativo, sezionatore di messa a terra, bobina di apertura, n.3 fusibili 24 kV <= 25 A.), nonché di blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero <b>euro (cinquemilaottocentesessantadue/48)</b>	cad	5'862,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7 D3.01.007.01	Scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore. Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore, costruito in conformità alle Norme CEI EN 62271 - 200, DPR 547, avente le caratteristiche di seguito riportate. Caratteristiche generali: Sbarra di terra; Grado di protezione IP31 sull'involucro esterno; Lamiera fosfograssatura, passivazione cromica; Verniciatura a forno su lamiera elettrozincate; Colorazione standard RAL 7030 o RAL 9002; Blocco porta; Obbligo di spezione; Dimensioni: 1200X 1950 Messa a terra della struttura e dei componenti Blocchi meccanici per impedire manovre errate. In opera completo di un blocco di sicurezza a chiave AREL tipo ELP1, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero, per potenza max trasformatore 400 kVA <b>euro (cinquemilaottocentocinquantesi/09)</b>	cad	5'856,09
Nr. 8 D3.01.007.02	idem c.s. ...componenti Blocchi per potenza max trasformatore 800 kVA <b>euro (cinquemilanovecentocinquante/16)</b>	cad	5'925,16
Nr. 9 D3.01.007.03	idem c.s. ...componenti Blocchi per potenza max trasformatore 1250 kVA <b>euro (seimilacentocinquantesi/19)</b>	cad	6'149,19
Nr. 10 D3.01.008.01	Accessori per scomparti in Media Tensione Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, caverteria, morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante. Blocco a chiave aggiuntivo <b>euro (novantadue/69)</b>	cad	92,69
Nr. 11 D3.01.008.02	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Rialzo di base H 350 <b>euro (trecentosessantasei/85)</b>	cad	369,85
Nr. 12 D3.01.008.03	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Cassonetto BT <b>euro (duecentottantacinque/73)</b>	cad	285,73
Nr. 13 D3.01.008.04	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Verniciatura colore diversa da RAL 9002 <b>euro (seicentostantasette/89)</b>	cad	678,89
Nr. 14 D3.01.008.05	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Sbarre sbgnate (per ogni scomparto) <b>euro (centocinquantesi/79)</b>	cad	153,79
Nr. 15 D3.01.008.06	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Resistenza anticondensa 50W comandata da termostato e protetta da fusibile <b>euro (trecentottantacinque/79)</b>	cad	385,79
Nr. 16 D3.01.008.07	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Rele apertura con contatti aux <b>euro (duecentodiciannove/51)</b>	cad	219,51
Nr. 17 D3.01.008.08	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Contatto segnal. Intervento fusibili <b>euro (centosessantatré/02)</b>	cad	164,02
Nr. 18 D3.01.008.09	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20 kA-25A <b>euro (centotredici/94)</b>	cad	113,94
Nr. 19 D3.01.008.10	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20kA-40A <b>euro (centotredici/94)</b>	cad	113,94
Nr. 20 D3.01.008.11	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Terna fusibili MT 20kA-63A <b>euro (centocinquantesi/68)</b>	cad	159,68
Nr. 21 D3.01.008.12	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè indiretto 51/50 trifase <b>euro (millequattrocentoventidue/70)</b>	cad	1'422,70
Nr. 22 D3.01.008.13	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè indiretto 51/50151N + toroide conforme CE 0 - 16 <b>euro (milleseicentottantaotto/35)</b>	cad	1'688,35
Nr. 23 D3.01.008.14	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore 150/5A - IOVA - cl. 0,5 - 16 kA <b>euro (settecentoventiuno/08)</b>	cad	721,08
Nr. 24 D3.01.008.15	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore 20kV - IOOV - 50VA - cl. 0,5 <b>euro (novecentottantaquattro/37)</b>	cad	984,37
Nr. 25 D3.01.008.16	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di corrente a 2 secondari <b>euro (centosettantasette/79)</b>	cad	177,79
Nr. 26 D3.01.008.17	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di tensione a 2 primari <b>euro (centosettantasette/79)</b>	cad	177,79
Nr. 27 D3.01.008.18	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Riduttore di tensione a 2 secondari <b>euro (centosettantasette/79)</b>	cad	177,79
Nr. 28 D3.01.008.19	idem c.s. ...perfettamente funzionante. Relè omopolare di terra con toroide <b>euro (trecentottantasette/71)</b>	cad	383,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 29 D3.01.008.20	idem c.s. ....perettamente funzionante. Voltmetro o Amperometro L96 <b>euro (centocinquantacinque/25)</b>	cad	155,25
Nr. 30 D3.01.008.21	idem c.s. ....perettamente funzionante. Commutatore voltmetrico/amperometrico <b>euro (duecentotrentanove/09)</b>	cad	239,09
Nr. 31 D3.01.008.22	idem c.s. ....perettamente funzionante. Contatore trifase ener-ia attiva ins. A <b>euro (seicentoventisei/05)</b>	cad	626,05
Nr. 32 D3.01.008.23	idem c.s. ....perettamente funzionante. Contatore trifase energia reattiva ins. ARON <b>euro (seicentootanta/96)</b>	cad	680,96
Nr. 33 D3.01.008.24	idem c.s. ....perettamente funzionante. Wattmetrovarmetro <b>euro (seicentoventiuno/62)</b>	cad	621,62
Nr. 34 D3.01.008.25	idem c.s. ....perettamente funzionante. Relè di massima o minima tensione tripolare <b>euro (millecentotrentatre/44)</b>	cad	1'133,44
Nr. 35 D3.01.008.26	idem c.s. ....perettamente funzionante. Relè a cartellino <b>euro (trecentootantauno/35)</b>	cad	381,35
Nr. 36 D3.01.008.27	idem c.s. ....perettamente funzionante. Comando a motore per interruttore VOR <b>euro (millequattrocento/27)</b>	cad	1'400,27
Nr. 37 D3.01.008.28	idem c.s. ....perettamente funzionante. Comando a motore per interruttore SF6 <b>euro (millecentonovantacinque/12)</b>	cad	1'195,12
Nr. 38 D3.01.008.29	idem c.s. ....perettamente funzionante. Interruttore protezione circuiti <b>euro (duecentoquarantacinque/29)</b>	cad	245,29
Nr. 39 D3.01.008.30	idem c.s. ....perettamente funzionante. Terna di lampade spia <b>euro (centotrentasei/13)</b>	cad	136,13
Nr. 40 D3.01.008.31	idem c.s. ....perettamente funzionante. Relè di minima tensione per int. VOR/SF6 <b>euro (duecentosettantaquattro/20)</b>	cad	274,20
Nr. 41 D3.01.008.32	idem c.s. ....perettamente funzionante. Illuminazione scomparto+fusibile ed int <b>euro (duecentoquattordici/57)</b>	cad	214,57
Nr. 42 D3.01.008.33	idem c.s. ....perettamente funzionante. Derivatori capacitivi + lampade <b>euro (quattrocentsessantadue/23)</b>	cad	462,23
Nr. 43 D3.01.009.01	Trasformatore trifase MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica, tensione di alimentazione primaria 20 kV, rapporto primario/secondario 20/0,4 kV, gruppo Dyn 11, tensione di corto circuito a 75°C U <sub>cc</sub> =6%, regolazione primaria MT 2x2.5%Inopera completo di: - isolatori portanti per i collegamenti MT collocati nella parte superiore della macchina; - piastre di attacco per i collegamenti bt; - golfari di sollevamento; - carrello con ruote orientabili; - supporti antivibranti in gomma per le ruote del carrello; - morsetti di terra;- targa caratteristiche (UNEL 21005-74); - n.3 termoresistenze PT 100 ohm, ubicate in ciascuna colonna di bt con uscita collegata alla morsetti dei circuiti ausiliari; - termoregolatore digitale con lettura della temperatura e due contatti; compreso il trasporto, l'installazione, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero. 100 kVA <b>euro (settemiladuecentootantaotto/17)</b>	cad	7'288,17
Nr. 44 D3.01.009.02	idem c.s. ....e magistero. 160 kVA <b>euro (settemilaquattrocentosettantasette/06)</b>	cad	7'477,06
Nr. 45 D3.01.009.03	idem c.s. ....e magistero. 200 kVA <b>euro (novemilaottantasette/76)</b>	cad	9'087,76
Nr. 46 D3.01.009.04	idem c.s. ....e magistero. 250 kVA <b>euro (tredicimilasettecentosettantaotto/28)</b>	cad	13'778,28
Nr. 47 D3.01.009.05	idem c.s. ....e magistero. 315 kVA <b>euro (novemilatrecentoventitre/88)</b>	cad	9'323,88
Nr. 48 D3.01.009.06	idem c.s. ....e magistero. 400 kVA <b>euro (quindicimilacinquecentotrentasette/46)</b>	cad	15'537,46
Nr. 49 D3.01.009.07	idem c.s. ....e magistero. 500 kVA <b>euro (diciassettemilaottocentosettantanove/59)</b>	cad	17'879,59
Nr. 50 D3.01.009.08	idem c.s. ....e magistero. 630 kVA <b>euro (diciannovemilatrecentosettantatre/12)</b>	cad	19'373,12

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 51 D3.01.009.09	idem c.s. ....e magistero. 800 kVA <b>euro (ventiunomilacinquecentoottantasei/86)</b>	cad	21'586,86
Nr. 52 D3.01.009.10	idem c.s. ....e magistero. 1000 kVA <b>euro (ventitremilanovecentosessantatquattro/41)</b>	cad	23'964,41
Nr. 53 D3.01.010.01	Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadro elettrici centri di potenza, di altezza assimilabile a mm 2200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 hsc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composta da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisorie di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supporto e con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure assimilabili a (profondità x larghezza): . Icc:35kA In:400A mm 1000x600 <b>euro (duemilasettecentosettantasette/53)</b>	cad	2'777,53
Nr. 54 D3.01.010.02	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:400A mm 1000x800 <b>euro (duemilaottocentoquarantadue/28)</b>	cad	2'842,28
Nr. 55 D3.01.010.03	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:400A mm 1400x600 <b>euro (duemilanovecentosettantatre/41)</b>	cad	2'973,41
Nr. 56 D3.01.010.04	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:400Amm1400x800 <b>euro (tremilatrentaotto/70)</b>	cad	3'038,70
Nr. 57 D3.01.010.05	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:400A mm 1400x1000 <b>euro (tremiladuecentouno/96)</b>	cad	3'201,96
Nr. 58 D3.01.010.06	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:630A mm 1000x600 <b>euro (tremilacentotre/99)</b>	cad	3'103,99
Nr. 59 D3.01.010.07	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:630A mm 1000x800 <b>euro (tremilacentosessantanove/28)</b>	cad	3'169,28
Nr. 60 D3.01.010.08	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:630A mm 1400x600 <b>euro (tremiladuecentotrentaquattro/58)</b>	cad	3'234,58
Nr. 61 D3.01.010.09	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:630A mm 1400x800 <b>euro (tremiladuecentonovantanove/87)</b>	cad	3'299,87
Nr. 62 D3.01.010.10	idem c.s. ....larghezza): . Icc:35kA In:630A mm 1400x1000 <b>euro (tremilaquattrocentonovantacinque/73)</b>	cad	3'495,73
Nr. 63 D3.01.010.11	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 800A mm 1000x600 <b>euro (tremilacentotre/99)</b>	cad	3'103,99
Nr. 64 D3.01.010.12	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 800A mm 1000x800 <b>euro (tremiladuecentotrentaquattro/58)</b>	cad	3'234,58
Nr. 65 D3.01.010.13	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x600 <b>euro (tremiladuecentotrentaquattro/58)</b>	cad	3'234,58
Nr. 66 D3.01.010.14	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x800 <b>euro (tremiladuecentonovantanove/87)</b>	cad	3'299,87
Nr. 67 D3.01.010.15	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 800A mm 1400x1000 <b>euro (tremilacinquecentosessantuno/04)</b>	cad	3'561,04
Nr. 68 D3.01.010.16	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 1250A mm 1000x600 <b>euro (tremiladuecentotrentaquattro/58)</b>	cad	3'234,58
Nr. 69 D3.01.010.17	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 1250A mm 1000x800 <b>euro (tremilatrecentosessantacinque/15)</b>	cad	3'365,15
Nr. 70 D3.01.010.18	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x600 <b>euro (tremilatrecentosessantacinque/15)</b>	cad	3'365,15
Nr. 71 D3.01.010.19	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x800 <b>euro (tremilatrecentosessantacinque/15)</b>	cad	3'365,15
Nr. 72 D3.01.010.20	idem c.s. ....larghezza): . Icc: 35 kA In: 1250A mm 1400x1000 <b>euro (tremilatrecentosessantacinque/15)</b>	cad	3'365,15

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 73 D3.01.010.21	idem c.s. ...larghezza): . Icc: 35 kA In: 1600A mm 1000x600 <b>euro (tremlatrecentosessantacinque/15)</b>	cad	3'365,15
Nr. 74 D3.01.010.22	idem c.s. ...larghezza): . Icc: 35 kA In: 1600A mm 1000x800 <b>euro (tremlaquattrocentonovantacinque/73)</b>	cad	3'495,73
Nr. 75 D3.01.010.23	idem c.s. ...larghezza): . Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x600 <b>euro (tremlaquattrocentonovantacinque/73)</b>	cad	3'495,73
Nr. 76 D3.01.010.24	idem c.s. ...larghezza): . Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x800 <b>euro (tremlacinquecentosessantauno/04)</b>	cad	3'561,04
Nr. 77 D3.01.010.25	idem c.s. ...larghezza): . Icc: 35 kA In: 1600A mm 1400x1000 <b>euro (tremlaottocentotrentadue/18)</b>	cad	3'822,18
Nr. 78 D3.01.011.01	Fornitura e posa in opera di complesso automatico di rifasamento, con armadio in lamiera di acciaio dello spessore di 2 mm. Contattori dimensionati per un numero elevato di manovre, a doppia interruzione per polo, con caminetti spegnaarco. Limitazione delle correnti di inserzione attraverso induttanze. Sezionatore generale sottocarico interbloccato con lo sportello frontale. Dispositivi di scarica rapida su ogni batteria. Installazione a pavimento. Batterie di condensatori realizzate collegando in parallelo condensatori unitarimonofase. Elementi capacitivi autorigenerabili a basse perdite 0,3 W/kVAR, biodegradabili, non tossici. Dielettrico in polipropilene metallizzato. Ogni elemento è equipaggiato con interruttore a sovrappressione. Relé varmetro a 3 o 5 relédi controllo batterie. Regolazione della sensibilità. Relé di azzeramento a mancanza tensione. Comando manuale/automatico. Lampade rosse di segnalazione. Trasformazione di alimentazione dei servizi ausiliari. Dispositivo antipendolamento, compresi gli oneri per la fornitura ed il montaggio dei trasformatori di corrente e di tensione sul QGBT ed ogni altro onere e magistero per dare il quadro di rifasamento completo e funzionante. 50 kVAr (gradini 4 x 12,5 kVAr) <b>euro (duemilaottocentotrentaotto/06)</b>	cad	2'838,06
Nr. 79 D3.01.011.02	idem c.s. ...e funzionante. 75 kVAr (gradini 6 x 12,5 kVAr) <b>euro (tremlatrecentotredici/78)</b>	cad	3'313,78
Nr. 80 D3.01.011.03	idem c.s. ...e funzionante. 100 kVAr (gradini 8 x 12,5 kVAr) <b>euro (quattromilatrecentotredici/54)</b>	cad	4'313,54
Nr. 81 D3.01.011.04	idem c.s. ...e funzionante. 125 kVAr (gradini 5 x 25 kVAr) <b>euro (cinquemilacinquecentotrentasette/80)</b>	cad	5'537,80
Nr. 82 D3.01.011.05	idem c.s. ...e funzionante. 150 kVAr (gradini 6 x 25 kVAr) <b>euro (seimilauno/70)</b>	cad	6'001,70
Nr. 83 D3.01.011.06	idem c.s. ...e funzionante. 175 kVAr (gradini 7 x 25 kVAr) <b>euro (semilanovecentocinque/56)</b>	cad	6'905,56
Nr. 84 D3.01.011.07	idem c.s. ...e funzionante. 200 kVAr (gradini 8 x 25 kVAr) <b>euro (settemilacinquecentoquarantanove/11)</b>	cad	7'549,11
Nr. 85 D3.01.011.08	idem c.s. ...e funzionante. 250 kVAr (gradini 5 x 50 kVAr) <b>euro (diecimilaseicentotrentadue/29)</b>	cad	10'622,29
Nr. 86 D3.01.011.09	idem c.s. ...e funzionante. 300 kVAr (gradini 6 x 50 kVAr) <b>euro (undicimilasettecentoquindici/15)</b>	cad	11'715,15
Nr. 87 D3.01.011.10	idem c.s. ...e funzionante. 350 kVAr (gradini 7 x 50 kVAr) <b>euro (tredicimilacinquecentonove/03)</b>	cad	13'509,03
Nr. 88 D3.01.011.11	idem c.s. ...e funzionante. 400 kVAr (gradini 8 x 50 kVAr) <b>euro (quattordicimilaseicentotrentadue/73)</b>	cad	14'623,73
Nr. 89 D3.02.001.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad aria, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5%-50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento: servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA; <b>euro (cinquemilacinque/85)</b>	cad	5'005,85
Nr. 90 D3.02.001.02	idem c.s. ...servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA; <b>euro (cinquemilaseicentoquattro/94)</b>	cad	5'604,94
Nr. 91 D3.02.001.03	idem c.s. ...servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA; <b>euro (semilacentosette/99)</b>	cad	6'107,99
Nr. 92 D3.02.001.04	idem c.s. ...servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; <b>euro (semiladuecentoquaranta/61)</b>	cad	6'240,61
Nr. 93	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.02.001.05	<b>euro (ottomilauno/31)</b>	cad	8'001,31
Nr. 94 D3.02.001.06	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; <b>euro (novemilasettantatano/45)</b>	cad	9'071,45
Nr. 95 D3.02.001.07	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; <b>euro (diecimilaseicento/05)</b>	cad	10'608,05
Nr. 96 D3.02.001.08	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; <b>euro (dodicimilacentoquarantaquattro/66)</b>	cad	12'144,66
Nr. 97 D3.02.001.09	idem c.s. ...servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA; <b>euro (tredicimilaseicentoventisei/38)</b>	cad	13'626,38
Nr. 98 D3.02.001.10	idem c.s. ...servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA; <b>euro (quattordicimilasettecentoventitre/95)</b>	cad	14'723,95
Nr. 99 D3.02.001.11	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; <b>euro (quindicimilaventicinque/78)</b>	cad	15'025,78
Nr. 100 D3.02.001.12	idem c.s. ...servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA; <b>euro (dieciottomilaottocentesessantasette/30)</b>	cad	18'867,30
Nr. 101 D3.02.001.13	idem c.s. ...servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA; <b>euro (ventimilaquattrocentocinquantaotto/78)</b>	cad	20'458,78
Nr. 102 D3.02.001.14	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; <b>euro (ventiduemilacinquecentonovantanove/05)</b>	cad	22'599,05
Nr. 103 D3.02.001.15	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; <b>euro (ventiseimilasettecentosessantanove/83)</b>	cad	26'769,83
Nr. 104 D3.02.001.16	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; <b>euro (ventinovemilacentoventinove/61)</b>	cad	29'129,61
Nr. 105 D3.02.002.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad acqua, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5%-50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; <b>euro (settemilasettecentonovantanove/17)</b>	cad	7'799,17
Nr. 106 D3.02.002.02	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; <b>euro (ottomilasettecentonove/25)</b>	cad	8'709,25
Nr. 107 D3.02.002.03	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; <b>euro (diecimilacentoventisei/94)</b>	cad	10'126,94
Nr. 108 D3.02.002.04	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; <b>euro (diecimilatrecentonove/88)</b>	cad	10'309,88
Nr. 109 D3.02.002.05	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; <b>euro (dodicimilaottocentoventisei/03)</b>	cad	12'826,03
Nr. 110 D3.02.002.06	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; <b>euro (tredicimilatrecentosettantatre/93)</b>	cad	13'373,93
Nr. 111 D3.02.002.07	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; <b>euro (sedicimilacinquecentosettantacinque/20)</b>	cad	16'575,20
Nr. 112 D3.02.002.08	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; <b>euro (diciannovemilaquattrocentosettantaquattro/61)</b>	cad	19'474,61
Nr. 113 D3.02.002.09	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; <b>euro (ventiduemilaseicentoundici/85)</b>	cad	22'611,85
Nr. 114 D3.02.002.10	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; <b>euro (venticinquemilacinquecentootantaquattro/45)</b>	cad	25'584,45
Nr. 115 D3.02.002.11	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; <b>euro (ventinovemilacinquecentosettantacinque/95)</b>	cad	29'575,95
Nr. 116 D3.02.002.12	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; <b>euro (trentaduemilatrecentodiciannove/89)</b>	cad	32'319,89

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 117 D3.02.002.13	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; <b>euro (quarantatunomiladuecentotrentasette/67)</b>	cad	41'237,67
Nr. 118 D3.02.002.14	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; <b>euro (cinquantaduemilasettecentocinquantesette/64)</b>	cad	52'757,64
Nr. 119 D3.02.002.15	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; <b>euro (sessantasettemilannovecentosettantasette/33)</b>	cad	67'977,33
Nr. 120 D3.02.002.16	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; <b>euro (settantaduemilasettecentosettantatrive/22)</b>	cad	72'779,22
Nr. 121 D3.02.002.17	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; <b>euro (settantanovemiladuecentotrentasei/62)</b>	cad	79'236,62
Nr. 122 D3.02.002.18	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; <b>euro (novantasettemilatre/60)</b>	cad	97'003,60
Nr. 123 D3.02.002.19	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; <b>euro (centodiciottomilannovecentocinquantesette/09)</b>	cad	118'955,09
Nr. 124 D3.02.002.20	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; <b>euro (centocinquantesette/19)</b>	cad	157'402,19
Nr. 125 D3.02.002.21	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; <b>euro (centoottantaquattromilaottocentoquarantatrive/55)</b>	cad	184'841,55
Nr. 126 D3.02.003.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad aria, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5%-50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento; servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA; <b>euro (cinquemilaquattrocentosessantasette/75)</b>	cad	5'467,75
Nr. 127 D3.02.003.02	idem c.s. ...servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA; <b>euro (cinquemilacinquecentootto/90)</b>	cad	5'508,90
Nr. 128 D3.02.003.03	idem c.s. ...servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA; <b>euro (seimilatrecentocinquantaquattro/95)</b>	cad	6'354,95
Nr. 129 D3.02.003.04	idem c.s. ...servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; <b>euro (seimilacinquecentotrentasette/87)</b>	cad	6'537,87
Nr. 130 D3.02.003.05	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; <b>euro (ottomilatrecentotrive/14)</b>	cad	8'303,14
Nr. 131 D3.02.003.06	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; <b>euro (diecimilacinquecentoottanta/61)</b>	cad	10'580,61
Nr. 132 D3.02.003.07	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; <b>euro (undicimilasettecentotrentatrive/06)</b>	cad	11'733,06
Nr. 133 D3.02.003.08	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; <b>euro (tredicimiladuecentosessantanove/66)</b>	cad	13'269,66
Nr. 134 D3.02.003.09	idem c.s. ...servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA; <b>euro (quattordicimilaseicentovantasei/52)</b>	cad	14'696,52
Nr. 135 D3.02.003.10	idem c.s. ...servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA; <b>euro (quindicimilatrecento/18)</b>	cad	15'300,18
Nr. 136 D3.02.003.11	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; <b>euro (quindicimilacinquecentosettantaquattro/58)</b>	cad	15'574,58
Nr. 137 D3.02.003.12	idem c.s. ...servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA; <b>euro (diciannovemilaquattrocentosedici/08)</b>	cad	19'416,08
Nr. 138 D3.02.003.13	idem c.s. ...servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA; <b>euro (ventinomilaseicentoundici/24)</b>	cad	21'611,24
Nr. 139 D3.02.003.14	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; <b>euro (ventitremilacinquecentotrentatrive/98)</b>	cad	23'531,98
Nr. 140 D3.02.003.15	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; <b>euro (ventisette/28)</b>	cad	27'922,28

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 141 D3.02.003.16	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; <b>euro (trentamilaquattrocentocinquante/44)</b>	cad	30'117,44
Nr. 142 D3.02.004.01	Gruppo elettrogeno trifase, con sistema di raffreddamento ad acqua, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batterie al piombo, tensione 400/230 V±5%-50 Hz, escluso gli oneri per la realizzazione del basamento: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; <b>euro (ottomilaquattrocentocinquante/95)</b>	cad	8'315,95
Nr. 143 D3.02.004.02	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; <b>euro (novemiladuecentosettantasei/32)</b>	cad	9'276,32
Nr. 144 D3.02.004.03	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; <b>euro (diecimilaquattrocentocinquante/76)</b>	cad	10'396,76
Nr. 145 D3.02.004.04	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; <b>euro (diecimilacinquecentosettantasei/70)</b>	cad	10'579,70
Nr. 146 D3.02.004.05	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; <b>euro (tredicimilaquattrocentocinquante/96)</b>	cad	13'094,96
Nr. 147 D3.02.004.06	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; <b>euro (tredicimilaseicentoquarantatre/76)</b>	cad	13'643,76
Nr. 148 D3.02.004.07	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; <b>euro (sedicimilaquattrocentocinquante/02)</b>	cad	16'845,02
Nr. 149 D3.02.004.08	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; <b>euro (ventimiladuecentocinquante/33)</b>	cad	20'206,33
Nr. 150 D3.02.004.09	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; <b>euro (ventiduemilaquattrocentocinquante/67)</b>	cad	22'881,67
Nr. 151 D3.02.004.10	idem c.s. ...servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; <b>euro (venticinquemilaseicentoquarantacinque/67)</b>	cad	25'785,67
Nr. 152 D3.02.004.11	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; <b>euro (ventinovemilaseicentosessantadue/84)</b>	cad	29'662,84
Nr. 153 D3.02.004.12	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; <b>euro (trentaduemilaquattrocentocinquante/78)</b>	cad	32'406,78
Nr. 154 D3.02.004.13	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; <b>euro (quarantannemilaseicentoquarantacinque/57)</b>	cad	41'324,57
Nr. 155 D3.02.004.14	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; <b>euro (cinquantaduemilaquattrocentocinquante/96)</b>	cad	52'839,96
Nr. 156 D3.02.004.15	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; <b>euro (sessantaduemilaseicentosessantadue/12)</b>	cad	68'901,12
Nr. 157 D3.02.004.16	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; <b>euro (settantaduemilaseicentosessantadue/01)</b>	cad	73'703,01
Nr. 158 D3.02.004.17	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; <b>euro (settantanovemilaseicentosessantadue/86)</b>	cad	79'860,86
Nr. 159 D3.02.004.18	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; <b>euro (novantanovemilaseicentoquarantacinque/48)</b>	cad	99'244,48
Nr. 160 D3.02.004.19	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; <b>euro (centoventimilaseicentosessantadue/51)</b>	cad	120'761,51
Nr. 161 D3.02.004.20	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; <b>euro (centocinquantaottomilaseicentoquarantacinque/98)</b>	cad	158'325,98
Nr. 162 D3.02.004.21	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; <b>euro (centoottantacinquemilaseicentosessantacinque/34)</b>	cad	185'765,34
Nr. 163 D3.02.005.01	Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 11 kVA a 220 kVA; servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA; <b>euro (cinquecentoottantasette/73)</b>	cad	587,73

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 164 D3.02.005.02	idem c.s. ...servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA; <b>euro (seicentoquarantasette/17)</b>	cad	647,17
Nr. 165 D3.02.005.03	idem c.s. ...servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA; <b>euro (settecentoventiquattro/92)</b>	cad	724,92
Nr. 166 D3.02.005.04	idem c.s. ...servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA; <b>euro (ottocentotrenta/10)</b>	cad	830,10
Nr. 167 D3.02.005.05	idem c.s. ...servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA; <b>euro (ottocentotrenta/10)</b>	cad	830,10
Nr. 168 D3.02.005.06	idem c.s. ...servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; <b>euro (millecinquantaotto/77)</b>	cad	1'058,77
Nr. 169 D3.02.005.07	idem c.s. ...servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA; <b>euro (millecinquantaotto/77)</b>	cad	1'058,77
Nr. 170 D3.02.005.08	idem c.s. ...servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA; <b>euro (millequattrocentouno/76)</b>	cad	1'401,76
Nr. 171 D3.02.005.09	idem c.s. ...servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA; <b>euro (millequattrocentouno/76)</b>	cad	1'401,76
Nr. 172 D3.02.005.10	idem c.s. ...servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA; <b>euro (millesettecentoventuno/89)</b>	cad	1'721,89
Nr. 173 D3.02.006.01	Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.500 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.430 kVA; servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA; <b>euro (millesettecentoventuno/89)</b>	cad	1'721,89
Nr. 174 D3.02.006.02	idem c.s. ...servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA; <b>euro (duemiladiciannove/14)</b>	cad	2'019,14
Nr. 175 D3.02.006.03	idem c.s. ...servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA; <b>euro (duemiladiciannove/14)</b>	cad	2'019,14
Nr. 176 D3.02.006.04	idem c.s. ...servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA; <b>euro (duemiladiciannove/14)</b>	cad	2'019,14
Nr. 177 D3.02.006.05	idem c.s. ...servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA; <b>euro (tremiladue/38)</b>	cad	3'002,38
Nr. 178 D3.02.006.06	idem c.s. ...servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA; <b>euro (quattromilaotto/51)</b>	cad	4'008,51
Nr. 179 D3.02.006.07	idem c.s. ...servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA; <b>euro (quattromilatrecento/30)</b>	cad	4'038,30
Nr. 180 D3.02.006.08	idem c.s. ...servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA; <b>euro (quattromilanovecentonovantaotto/66)</b>	cad	4'998,66
Nr. 181 D3.02.006.09	idem c.s. ...servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA; <b>euro (quattromilanovecentonovantaotto/66)</b>	cad	4'998,66
Nr. 182 D3.02.006.10	idem c.s. ...servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA; <b>euro (seimilanovecentosessantacinque/16)</b>	cad	6'965,16
Nr. 183 D3.02.006.11	idem c.s. ...servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA; <b>euro (seimilanovecentosessantacinque/16)</b>	cad	6'965,16
Nr. 184 D3.02.006.12	idem c.s. ...servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA; <b>euro (seimilanovecentosessantacinque/16)</b>	cad	6'965,16
Nr. 185 D3.02.007.01	Sovrapprezzo per cofanatura insonorizzante a norme europee: 20 ÷ 60 kVA; <b>euro (duemilaottocentotantadue/06)</b>	cad	2'882,06
Nr. 186 D3.02.007.02	idem c.s. ...norme europee: 65 ÷ 150 kVA; <b>euro (duemilanovecentosettantacinque/80)</b>	cad	2'975,80
Nr. 187 D3.02.007.03	idem c.s. ...norme europee: 200 ÷ 275 kVA; <b>euro (quattromilacinquantacinque/08)</b>	cad	4'055,08

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 188 D3.02.007.04	idem c.s. ...norme europee: 400 kVA; <b>euro (quattromilaquattrocentocinquanta/95)</b>	cad	4'452,95
Nr. 189 D3.02.007.05	idem c.s. ...norme europee: 450 kVA; <b>euro (seimilacinquecentosessantacinque/78)</b>	cad	6'565,78
Nr. 190 D3.02.008.01	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contatore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete-gruppo; per 2 gruppi da 110 kVA; <b>euro (ventiseimilacinquecentocinquanta/32)</b>	cad	26'550,32
Nr. 191 D3.02.008.02	idem c.s. ...rete-gruppo: per 3 gruppi da 110 kVA; <b>euro (trentatremilaquattrocentodieci/16)</b>	cad	33'410,16
Nr. 192 D3.02.008.03	idem c.s. ...rete-gruppo: per 4 gruppi da 110 kVA; <b>euro (quarantamila duecentosettanta/00)</b>	cad	40'270,00
Nr. 193 D3.02.008.04	idem c.s. ...rete-gruppo: per 2 gruppi da 170 kVA; <b>euro (ventiseimilaseicentoquarantauno/77)</b>	cad	26'641,77
Nr. 194 D3.02.008.05	idem c.s. ...rete-gruppo: per 3 gruppi da 170 kVA; <b>euro (trentatremilaseicentoottantaquattro/55)</b>	cad	33'684,55
Nr. 195 D3.02.008.06	idem c.s. ...rete-gruppo: per 4 gruppi da 170 kVA; <b>euro (quarantamilaquattrocentonovantaotto/66)</b>	cad	40'498,66
Nr. 196 D3.02.008.07	idem c.s. ...rete-gruppo: per 2 gruppi da 275 kVA; <b>euro (ventiottomiladuecentotantaotto/15)</b>	cad	28'288,15
Nr. 197 D3.02.008.08	idem c.s. ...rete-gruppo: per 3 gruppi da 275 kVA; <b>euro (trentacinquemilanovecentoventicinque/43)</b>	cad	35'925,43
Nr. 198 D3.02.008.09	idem c.s. ...rete-gruppo: per 4 gruppi da 275 kVA; <b>euro (quarantatremilaseicentonovantanove/92)</b>	cad	43'699,92
Nr. 199 D3.02.008.10	idem c.s. ...rete-gruppo: per 2 gruppi da 550 kVA; <b>euro (trentamila venticinque/96)</b>	cad	30'025,96
Nr. 200 D3.02.008.11	idem c.s. ...rete-gruppo: per 3 gruppi da 550 kVA; <b>euro (trentaottomilacinquecentotrentadue/16)</b>	cad	38'532,16
Nr. 201 D3.02.008.12	idem c.s. ...rete-gruppo: per 4 gruppi da 550 kVA; <b>euro (quarantasettemilacentoventinue/83)</b>	cad	47'129,83
Nr. 202 D3.02.008.13	idem c.s. ...rete-gruppo: per 2 gruppi da 1100 kVA; <b>euro (trentaunomilatrecentotrentanove/80)</b>	cad	31'339,80
Nr. 203 D3.02.008.14	idem c.s. ...rete-gruppo: per 3 gruppi da 1100 kVA; <b>euro (quarantamilaquattrocentonovantaotto/66)</b>	cad	40'498,66
Nr. 204 D3.02.008.15	idem c.s. ...rete-gruppo: per 4 gruppi da 1100 kVA; <b>euro (quarantanovemilaottocentotrentatetre/78)</b>	cad	49'873,78
Nr. 205 D3.02.008.16	idem c.s. ...rete-gruppo: per 2 gruppi da 1700 kVA; <b>euro (quarantacinquemilatrecento/55)</b>	cad	45'300,55
Nr. 206 D3.02.008.17	idem c.s. ...rete-gruppo: per 3 gruppi da 1700 kVA; <b>euro (sessantaunomilasettecentosessantaquattro/14)</b>	cad	61'764,14
Nr. 207 D3.02.008.18	idem c.s. ...rete-gruppo: per 4 gruppi da 1700 kVA; <b>euro (settantasettemilasettecentosettanta/44)</b>	cad	77'770,44
Nr. 208 D3.02.009.01	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/G.E. per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230V - 50 Hz; per 2 gruppi da 155 kVA; <b>euro (cinquemilanovecentosettanta/80)</b>	cad	5'970,80
Nr. 209 D3.02.009.02	idem c.s. ...Hz: per 3 gruppi da 155 kVA; <b>euro (ottomilasettecentoquattordici/73)</b>	cad	8'714,73
Nr. 210 D3.02.009.03	idem c.s. ...Hz: per 4 gruppi da 155 kVA; <b>euro (undicimilaquattrocentocinquantaotto/68)</b>	cad	11'458,68
Nr. 211	idem c.s. ...Hz: per 2 gruppi da 270 kVA;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.02.009.04	<b>euro (seimilaseicentoundici/04)</b>	cad	6'611,04
Nr. 212 D3.02.009.05	idem c.s. ...Hz: per 3 gruppi da 270 kVA; <b>euro (novemilaseicentottantacinque/12)</b>	cad	9'675,12
Nr. 213 D3.02.009.06	idem c.s. ...Hz: per 4 gruppi da 270 kVA; <b>euro (dodicimilasettecentotrentanove/17)</b>	cad	12'739,17
Nr. 214 D3.02.009.07	idem c.s. ...Hz: per 2 gruppi da 510 kVA; <b>euro (novemilacentottantadue/06)</b>	cad	9'172,06
Nr. 215 D3.02.009.08	idem c.s. ...Hz: per 3 gruppi da 510 kVA; <b>euro (tredicimilacinquecentosedici/61)</b>	cad	13'516,61
Nr. 216 D3.02.009.09	idem c.s. ...Hz: per 4 gruppi da 510 kVA; <b>euro (diciassettemilaottocentosessantauno/18)</b>	cad	17'861,18
Nr. 217 D3.02.009.10	idem c.s. ...Hz: per 2 gruppi da 1176 kVA; <b>euro (diciassettemilatrentaotto/01)</b>	cad	17'038,01
Nr. 218 D3.02.009.11	idem c.s. ...Hz: per 3 gruppi da 1176 kVA; <b>euro (venticinquemilatrecentoquindici/54)</b>	cad	25'315,54
Nr. 219 D3.02.009.12	idem c.s. ...Hz: per 2 gruppi da 1525 kVA; <b>euro (diciassettemilatrentaotto/01)</b>	cad	17'038,01
Nr. 220 D3.02.010.01	Centralina per il riempimento automatico del serbatoio giornaliero di gasolio, composta da pompa elettrica autoadescente e manuale, valvola di bypass a tre vie, galleggiante omologata VV.FF. con relè di comando e selettore per riempimento automatico/manuale: capacità 50 litri; <b>euro (quattrocentosettantadue/12)</b>	cad	472,12
Nr. 221 D3.02.010.02	idem c.s. ...automatico/manuale: capacità 120 litri; <b>euro (cinquecentoventi/83)</b>	cad	520,83
Nr. 222 D3.03.001	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandellina in opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. <b>euro (sessantanove/04)</b>	cad	69,04
Nr. 223 D3.03.002.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq <b>euro (trentasei/87)</b>	ml	36,87
Nr. 224 D3.03.002.02	idem c.s. ...sezione di 50 mmq <b>euro (trentasette/55)</b>	ml	37,55
Nr. 225 D3.03.003	Fornitura e posa in opera di conduttore in tondo di acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6 del diametro di 10 mm. In opera compreso ogni altro onere e magistero <b>euro (trentauno/64)</b>	ml	31,64
Nr. 226 D3.03.004	Fornitura e posa in opera di conduttore a bandella in acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6, delle dimensioni di 30x3mm. In opera compresa ogni altro onere e magistero. <b>euro (ventiquattro/55)</b>	ml	24,55
Nr. 227 D3.03.005	Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una morsettierina in ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori da 1,5-10 mmq cassetta per montaggio incassato delle dimensioni 100x100mm. In opera compresa la formazione dell'alloggiamento. Il fissaggio della cassetta il ripristino, il montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante <b>euro (centouno/62)</b>	cad	101,62
Nr. 228 D3.03.006	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giallo-verde posto entro tubazione in PVC serie leggera del diametro di 16 mm. e collare serrato in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo compreso ogni altro onere e magistero. <b>euro (trenta/18)</b>	cad	30,18
Nr. 229 D3.03.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusura carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita <b>euro (centosessantadue/33)</b>	cad	162,33
Nr. 230	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.04.001.01	percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforato chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 400 mm (32 mod.DIN) <b>euro (trecentotrentatre/20)</b>	cad	333,20
Nr. 231 D3.04.001.02	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 600 mm (48 mod.DIN) <b>euro (quattrocentodiciannove/16)</b>	cad	419,16
Nr. 232 D3.04.001.03	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 800 mm (64 mod.DIN) <b>euro (cinquecentododici/34)</b>	cad	512,34
Nr. 233 D3.04.001.04	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod.DIN) <b>euro (seicentosei/20)</b>	cad	606,20
Nr. 234 D3.04.001.05	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod.DIN) <b>euro (settecentocinque/77)</b>	cad	705,77
Nr. 235 D3.04.001.06	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1000 mm (120 mod.DIN) <b>euro (ottocentodieci/00)</b>	cad	810,00
Nr. 236 D3.04.001.07	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod.DIN) <b>euro (novecentoottantesi/84)</b>	cad	986,84
Nr. 237 D3.04.002.01	Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in opera di armadioper quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforato chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 400 mm (32 mod. DIN) <b>euro (trecentonovantatre/80)</b>	cad	393,80
Nr. 238 D3.04.002.02	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x 800 mm (64 mod. DIN) <b>euro (quattrocento/39)</b>	cad	400,39
Nr. 239 D3.04.002.03	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod. DIN) <b>euro (quattrocentodiciotto/24)</b>	cad	418,24
Nr. 240 D3.04.002.04	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 600 mm (72 mod. DIN) <b>euro (quattrocentodiciotto/24)</b>	cad	418,24
Nr. 241 D3.04.002.05	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod. DIN) <b>euro (cinquecentoquattordici/59)</b>	cad	514,59
Nr. 242 D3.04.002.06	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1000 mm (120 mod. DIN) <b>euro (seicentoquattordici/39)</b>	cad	614,39
Nr. 243 D3.04.002.07	idem c.s. ...assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN) <b>euro (settecentosei/06)</b>	cad	706,06
Nr. 244 D3.04.003.01	Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforato chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata ed uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a. 400 x 400 mm (32 mod. DIN) <b>euro (trecentoventi/79)</b>	cad	320,79
Nr. 245 D3.04.003.02	idem c.s. ...assimilabili a. 400 x 600 mm (48 mod. DIN) <b>euro (trecentonovantatre/07)</b>	cad	393,07
Nr. 246 D3.04.003.03	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 600 mm (72 mod. DIN) <b>euro (quattrocentoundici/13)</b>	cad	411,13
Nr. 247 D3.04.003.04	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 800 mm (96 mod. DIN) <b>euro (cinquecentoventidue/98)</b>	cad	522,98
Nr. 248 D3.04.003.05	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 1000 mm (120 mod. DIN) <b>euro (seicentoundici/40)</b>	cad	611,40
Nr. 249 D3.04.003.06	idem c.s. ...assimilabili a. 600 x 1200 mm (144 mod. DIN) <b>euro (settecentotredici/15)</b>	cad	713,15

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 250 D3.04.004.01	Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforato chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 400 mm (32 mod. DIN) <b>euro (trecentotrentasei/06)</b>	cad	336,06
Nr. 251 D3.04.004.02	idem c.s. ....a: 400 x 600 mm (48 mod. DIN) <b>euro (trecentosettanta/43)</b>	cad	370,43
Nr. 252 D3.04.004.03	idem c.s. ....a: 600 x 600 mm (72 mod. DIN) <b>euro (quattrocentosessantacinque/99)</b>	cad	465,99
Nr. 253 D3.04.004.04	idem c.s. ....a: 600 x 800 mm (96 mod. DIN) <b>euro (cinquecentocinquantesi/04)</b>	cad	556,04
Nr. 254 D3.04.004.05	idem c.s. ....a: 600 x 1000 mm (120 mod. DIN) <b>euro (seicentosessanta/94)</b>	cad	660,94
Nr. 255 D3.04.004.06	idem c.s. ....a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN) <b>euro (settecentocinquantesette/49)</b>	cad	757,49
Nr. 256 D3.04.005.01	Quadro elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforato chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 300 x 300 mm (12 mod. DIN) <b>euro (ottantanove/83)</b>	cad	89,83
Nr. 257 D3.04.005.02	idem c.s. ....assimilabili a: 300 x 400 mm (24 mod. DIN) <b>euro (centodiciannove/09)</b>	cad	119,09
Nr. 258 D3.04.005.03	idem c.s. ....assimilabili a: 300 x 500 mm (36 mod. DIN) <b>euro (centosessantasei/49)</b>	cad	166,49
Nr. 259 D3.04.005.04	idem c.s. ....assimilabili a: 450 x 650 mm (54 mod. DIN) <b>euro (duecentoquarantaquattro/85)</b>	cad	244,85
Nr. 260 D3.04.005.05	idem c.s. ....assimilabili a: 600 x 650 mm (72 mod. DIN) <b>euro (trecentoquarantaquattro/77)</b>	cad	344,77
Nr. 261 D3.04.005.06	idem c.s. ....assimilabili a: 600 x 800 mm (96 mod. DIN) <b>euro (quattrocentoventiquattro/93)</b>	cad	424,93
Nr. 262 D3.04.006.01	Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN) <b>euro (venti/83)</b>	cad	20,83
Nr. 263 D3.04.006.02	idem c.s. ....assimilabili a: 270 x 230 mm (8 mod. DIN) <b>euro (ventiquattro/38)</b>	cad	24,38
Nr. 264 D3.04.006.03	idem c.s. ....assimilabili a: 320 x 250 mm (12 mod. DIN) <b>euro (trentauno/46)</b>	cad	31,46
Nr. 265 D3.04.006.04	idem c.s. ....assimilabili a: 420 x 250 mm (18 mod. DIN) <b>euro (quarantauno/93)</b>	cad	41,93
Nr. 266 D3.04.006.05	idem c.s. ....assimilabili a: 320 x 410 mm (24 mod. DIN) <b>euro (quarantasette/25)</b>	cad	47,25
Nr. 267 D3.04.006.06	idem c.s. ....assimilabili a: 320 x 560 mm (36 mod. DIN) <b>euro (settantadue/04)</b>	cad	72,04
Nr. 268 D3.04.006.07	idem c.s. ....assimilabili a: 425 x 610 mm (54 mod. DIN) <b>euro (centotri/04)</b>	cad	103,04
Nr. 269	idem c.s. ....assimilabili a: 425 x 760 mm (72 mod. DIN)		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.04.006.08	<b>euro (centocinquantadue/96)</b>	cad	152,96
Nr. 270 D3.04.007.01	Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di centralino idroboa generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per leapparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 140 x180 mm (4 mod. DIN) <b>euro (venti/26)</b>	cad	20,26
Nr. 271 D3.04.007.02	idem c.s. ...assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN) <b>euro (ventiquattro/73)</b>	cad	24,73
Nr. 272 D3.04.007.03	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod. DIN) <b>euro (quarantadue/98)</b>	cad	42,98
Nr. 273 D3.04.007.04	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x370 mm (24 mod. DIN) <b>euro (settanta/60)</b>	cad	70,60
Nr. 274 D3.04.007.05	idem c.s. ...assimilabili a: 310 x500 mm (36 mod. DIN) <b>euro (novantatre/45)</b>	cad	93,45
Nr. 275 D3.04.007.06	idem c.s. ...assimilabili a: 400 x560 mm (54 mod. DIN) <b>euro (centotrentaquattro/02)</b>	cad	134,02
Nr. 276 D3.04.008.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti. . Unipolare fino a 8 A <b>euro (diciannove/03)</b>	cad	19,03
Nr. 277 D3.04.008.02	idem c.s. ...quadripreposti. . Unipolare fino da 10 a 32 A <b>euro (venti/43)</b>	cad	20,43
Nr. 278 D3.04.008.03	idem c.s. ...quadripreposti. . Unipolare fino da 38 a 63 A <b>euro (trentacinque/26)</b>	cad	35,26
Nr. 279 D3.04.008.04	idem c.s. ...quadripreposti. . Bipolare fino a 8 A <b>euro (venticinque/94)</b>	cad	25,94
Nr. 280 D3.04.008.05	idem c.s. ...quadripreposti. . Bipolare da 10 a 32 A <b>euro (ventisei/82)</b>	cad	26,82
Nr. 281 D3.04.008.06	idem c.s. ...quadripreposti. . Bipolare da 38 a 63 A <b>euro (trentaquattro/12)</b>	cad	34,12
Nr. 282 D3.04.008.07	idem c.s. ...quadripreposti. . Tripolare fino a 8 A <b>euro (cinquantacinque/41)</b>	cad	55,41
Nr. 283 D3.04.008.08	idem c.s. ...quadripreposti. . Tripolare da 10 a 32 A <b>euro (cinquantacinque/83)</b>	cad	55,83
Nr. 284 D3.04.008.09	idem c.s. ...quadripreposti. . Tripolare da 38 a 63 A <b>euro (sessantasei/54)</b>	cad	66,54
Nr. 285 D3.04.008.10	idem c.s. ...quadripreposti. . Tetrapolare fino a 8 A <b>euro (sessantasei/25)</b>	cad	66,25
Nr. 286 D3.04.008.11	idem c.s. ...quadripreposti. . Tetrapolare da 10 a 32 A <b>euro (sessantasette/69)</b>	cad	67,69
Nr. 287 D3.04.008.12	idem c.s. ...quadripreposti. . Tetrapolare da 38 a 63 A <b>euro (ottantasei/72)</b>	cad	86,72
Nr. 288 D3.04.009.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripreposti. . Unipolare fino a 8 A <b>euro (trentadue/92)</b>	cad	32,92
Nr. 289 D3.04.009.02	idem c.s. ...quadripreposti. . Unipolare da 10 a 32 A <b>euro (ventiotto/99)</b>	cad	28,99
Nr. 290 D3.04.009.03	idem c.s. ...quadripreposti. . Unipolare da 38 a 63 A <b>euro (trentasette/19)</b>	cad	37,19
Nr. 291 D3.04.009.04	idem c.s. ...quadripreposti. . Bipolare fino a 8 A <b>euro (sessantauno/38)</b>	cad	61,38

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 292 D3.04.009.05	idem c.s. ....quadripredisposti. . Bipolare da 10 a 32 A <b>euro (cinquantatre/81)</b>	cad	53,81
Nr. 293 D3.04.009.06	idem c.s. ....quadripredisposti. . Bipolare da 38 a 63 A <b>euro (settanta/11)</b>	cad	70,11
Nr. 294 D3.04.009.07	idem c.s. ....quadripredisposti. . Tripolare fino a 8 A <b>euro (novanta/08)</b>	cad	90,08
Nr. 295 D3.04.009.08	idem c.s. ....quadripredisposti. . Tripolare da 10 a 32 A <b>euro (settantanove/97)</b>	cad	79,97
Nr. 296 D3.04.009.09	idem c.s. ....quadripredisposti. . Tripolare da 38 a 63 A <b>euro (centootto/61)</b>	cad	108,61
Nr. 297 D3.04.009.10	idem c.s. ....quadripredisposti. . Tetrapolare fino a 8 A <b>euro (centoquindici/91)</b>	cad	115,91
Nr. 298 D3.04.009.11	idem c.s. ....quadripredisposti. . Tetrapolare da 10 a 32 A <b>euro (novantacinque/27)</b>	cad	95,27
Nr. 299 D3.04.009.12	idem c.s. ....quadripredisposti. . Tetrapolare da 38 a 63 A <b>euro (centotrentacinque/70)</b>	cad	135,70
Nr. 300 D3.04.010.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Unipolare fino a 8 A <b>euro (trentaquattro/47)</b>	cad	34,47
Nr. 301 D3.04.010.02	idem c.s. ....quadri predisposti: Unipolare da 10 a 32 A <b>euro (trentauno/78)</b>	cad	31,78
Nr. 302 D3.04.010.03	idem c.s. ....quadri predisposti: Unipolare da 38 a 63 A <b>euro (trentanove/78)</b>	cad	39,78
Nr. 303 D3.04.010.04	idem c.s. ....quadri predisposti: Bipolare fino a 8 A <b>euro (sessantacinque/81)</b>	cad	65,81
Nr. 304 D3.04.010.05	idem c.s. ....quadri predisposti: Bipolare da 10 a 32 A <b>euro (cinquantasei/13)</b>	cad	56,13
Nr. 305 D3.04.010.06	idem c.s. ....quadri predisposti: Bipolare da 38 a 80 A <b>euro (centoquattordici/55)</b>	cad	114,55
Nr. 306 D3.04.010.07	idem c.s. ....quadri predisposti: Bipolare da 81 a 125 A <b>euro (duecentoquattro/77)</b>	cad	204,77
Nr. 307 D3.04.010.08	idem c.s. ....quadri predisposti: Tripolare fino a 8 A <b>euro (novantasei/32)</b>	cad	96,32
Nr. 308 D3.04.010.09	idem c.s. ....quadri predisposti: Tripolare da 10 a 32 A <b>euro (ottantacinque/04)</b>	cad	85,04
Nr. 309 D3.04.010.10	idem c.s. ....quadri predisposti: Tripolare da 38 a 80 A <b>euro (centocinquantaquattro/68)</b>	cad	154,68
Nr. 310 D3.04.010.11	idem c.s. ....quadri predisposti: Tripolare da 81 a 125 A <b>euro (duecentottantasei/39)</b>	cad	286,39
Nr. 311 D3.04.010.12	idem c.s. ....quadri predisposti: Tetrapolare fino a 8 A <b>euro (centoventiotto/71)</b>	cad	128,71
Nr. 312 D3.04.010.13	idem c.s. ....quadri predisposti: Tetrapolare da 10 a 32 A <b>euro (centootto/12)</b>	cad	108,12
Nr. 313 D3.04.010.14	idem c.s. ....quadri predisposti: Tetrapolare da 38 a 80 A <b>euro (centonovantacinque/82)</b>	cad	195,82
Nr. 314 D3.04.010.15	idem c.s. ....quadri predisposti: Tetrapolare da 81 a 125 A <b>euro (trecentosessantatre/00)</b>	cad	363,00
Nr. 315 D3.04.011.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Tripolare da 16 a 100 A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (centocinquantacinque/49)</b>	cad	155,49
Nr. 316 D3.04.011.02	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 125 A <b>euro (duecentonovanta/30)</b>	cad	290,30
Nr. 317 D3.04.011.03	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100 A <b>euro (centosettantadue/51)</b>	cad	172,51
Nr. 318 D3.04.011.04	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 125 A <b>euro (trecentoventiquattro/02)</b>	cad	324,02
Nr. 319 D3.04.012.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con sganciatore modulare magnetotermico, di tipo , posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A. <b>euro (duecentocinquantasette/37)</b>	cad	257,37
Nr. 320 D3.04.012.02	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 125 A <b>euro (trecentosettantasette/16)</b>	cad	377,16
Nr. 321 D3.04.012.03	idem c.s. ...in quadripredisposti: tripolare da 250 A <b>euro (seicentoottantanove/71)</b>	cad	689,71
Nr. 322 D3.04.012.04	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100 A <b>euro (trecentoquattordici/67)</b>	cad	314,67
Nr. 323 D3.04.012.05	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 125 A <b>euro (quattrocentoventiquattro/13)</b>	cad	424,13
Nr. 324 D3.04.012.06	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 250 A <b>euro (ottocentottantaquattro/91)</b>	cad	874,91
Nr. 325 D3.04.013.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 36 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 36 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A <b>euro (duecentottantacinque/16)</b>	cad	285,16
Nr. 326 D3.04.013.02	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 125 A <b>euro (quattrocentoundici/74)</b>	cad	411,74
Nr. 327 D3.04.013.03	idem c.s. ...in quadripredisposti: tripolare da 250 A <b>euro (settecentoquarantacinque/43)</b>	cad	745,43
Nr. 328 D3.04.013.04	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100 A <b>euro (trecentosessantasette/72)</b>	cad	367,72
Nr. 329 D3.04.013.05	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 125 A <b>euro (cinquecentotrentaquattro/47)</b>	cad	534,47
Nr. 330 D3.04.013.06	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 250 A <b>euro (ottocentoottantasette/24)</b>	cad	887,24
Nr. 331 D3.04.014.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 50 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 50 kAcon sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A <b>euro (quattrocentoottantaquattro/64)</b>	cad	484,64
Nr. 332 D3.04.014.02	idem c.s. ...in quadripredisposti: Tripolare da 160 A <b>euro (settecento/14)</b>	cad	700,14
Nr. 333 D3.04.014.03	idem c.s. ...in quadripredisposti: tripolare da 250 A <b>euro (novecentoventiuno/09)</b>	cad	921,09
Nr. 334 D3.04.014.04	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 16 a 100 A <b>euro (seicentoventinove/27)</b>	cad	629,27
Nr. 335 D3.04.014.05	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 160 A <b>euro (ottocentocinquantadue/51)</b>	cad	852,51
Nr. 336 D3.04.014.06	idem c.s. ...in quadripredisposti: tetrapolare da 250 A <b>euro (millecentosessantatre/21)</b>	cad	1'163,21
Nr. 337 D3.04.015.01	Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti. Bipolare da16 A con Id: 0.01 A <b>euro (novantanove/01)</b>	cad	99,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 338 D3.04.015.02	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.03 A <b>euro (cinquantatre/23)</b>	cad	53,23
Nr. 339 D3.04.015.03	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.3 A <b>euro (settantadue/02)</b>	cad	72,02
Nr. 340 D3.04.015.04	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 25 A con Id: 0.5 A <b>euro (sessantaotto/21)</b>	cad	68,21
Nr. 341 D3.04.015.05	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.03 A <b>euro (settantatre/27)</b>	cad	73,27
Nr. 342 D3.04.015.06	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.3 A <b>euro (ottantatre/74)</b>	cad	83,74
Nr. 343 D3.04.015.07	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 40 A con Id: 0.5 A <b>euro (settantanove/67)</b>	cad	79,67
Nr. 344 D3.04.015.08	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.03 A <b>euro (centoventuno/69)</b>	cad	121,69
Nr. 345 D3.04.015.09	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.3 A <b>euro (centodiciassette/84)</b>	cad	117,84
Nr. 346 D3.04.015.10	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 63 A con Id: 0.5 A <b>euro (centodiciotto/90)</b>	cad	118,90
Nr. 347 D3.04.015.11	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 80 A con Id: 0.3 A <b>euro (centocinquantaquattro/62)</b>	cad	154,62
Nr. 348 D3.04.015.12	idem c.s. ...quadri predisposti. Bipolare da 80 A con Id: 0.5 A <b>euro (centocinquantauno/87)</b>	cad	151,87
Nr. 349 D3.04.015.13	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.03 A <b>euro (centoventuno/64)</b>	cad	121,64
Nr. 350 D3.04.015.14	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.3 A <b>euro (novantaotto/20)</b>	cad	98,20
Nr. 351 D3.04.015.15	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 25 A con Id: 0.5 A <b>euro (novantaquattro/44)</b>	cad	94,44
Nr. 352 D3.04.015.16	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.03 A <b>euro (centoventisette/77)</b>	cad	127,77
Nr. 353 D3.04.015.17	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.3 A <b>euro (centododici/65)</b>	cad	112,65
Nr. 354 D3.04.015.18	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con Id: 0.5 A <b>euro (centonove/65)</b>	cad	109,65
Nr. 355 D3.04.015.19	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.03 A <b>euro (duecentoquattordici/01)</b>	cad	214,01
Nr. 356 D3.04.015.20	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.3 A <b>euro (centotrentacinque/52)</b>	cad	135,52
Nr. 357 D3.04.015.21	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 63 A con Id: 0.5 A <b>euro (centotrenta/53)</b>	cad	130,53
Nr. 358 D3.04.015.22	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 80 A con Id: 0.3 A <b>euro (centosessantatre/85)</b>	cad	163,85
Nr. 359 D3.04.015.23	idem c.s. ...quadri predisposti. tetrapolare da 80 A con Id: 0.5 A <b>euro (centosessantatre/85)</b>	cad	163,85
Nr. 360 D3.04.016.01	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA.A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC <b>euro (settantacinque/53)</b>	cad	75,53
Nr. 361 D3.04.016.02	idem c.s. ...quadri predisposti: Bipolare di 0 a 16 A con Id=0,01 tipo AC <b>euro (centodici/48)</b>	cad	110,48

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 362 D3.04.016.03	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 0 a 16 A con Id=0,01 tipo A <b>euro (centotrentasei/22)</b>	cad	136,22
Nr. 363 D3.04.016.04	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A <b>euro (novantadue/54)</b>	cad	92,54
Nr. 364 D3.04.016.05	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC <b>euro (duecentododici/47)</b>	cad	212,47
Nr. 365 D3.04.016.06	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A <b>euro (duecentoquarantadue/45)</b>	cad	242,45
Nr. 366 D3.04.017.01	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA,A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC.tipo <b>euro (centoventinove/39)</b>	cad	129,39
Nr. 367 D3.04.017.02	idem c.s. ...quadri predisposti: Bipolare di 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC <b>euro (centoquattordici/10)</b>	cad	114,10
Nr. 368 D3.04.017.03	idem c.s. ...quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A <b>euro (centosettantacinque/40)</b>	cad	175,40
Nr. 369 D3.04.017.04	idem c.s. ...quadri predisposti: Bipolare da 0 a 16 A con Id=0,3 tipo A <b>euro (centodiciannove/81)</b>	cad	119,81
Nr. 370 D3.04.017.05	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC <b>euro (duecentoventisette/61)</b>	cad	227,61
Nr. 371 D3.04.017.06	idem c.s. ...quadri predisposti: tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A <b>euro (duecentocinquantanove/97)</b>	cad	259,97
Nr. 372 D3.04.017.07	idem c.s. ...quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC <b>euro (centonovantacinque/03)</b>	cad	195,03
Nr. 373 D3.04.017.08	idem c.s. ...quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo A <b>euro (duecentoventiuno/35)</b>	cad	221,35
Nr. 374 D3.04.018.01	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti : bipolare da 32 A Id: 0.3 <b>euro (novanta/79)</b>	cad	90,79
Nr. 375 D3.04.018.02	idem c.s. ...predisposti: . bipolare da 32 A Id: 0.5 <b>euro (novantadue/40)</b>	cad	92,40
Nr. 376 D3.04.018.03	idem c.s. ...predisposti: . bipolare da 63 A Id: 0.03 <b>euro (centoventisei/10)</b>	cad	126,10
Nr. 377 D3.04.018.04	idem c.s. ...predisposti: . bipolare da 63 A Id: 0.3 <b>euro (centootto/78)</b>	cad	108,78
Nr. 378 D3.04.018.05	idem c.s. ...predisposti: . bipolare da 63 A Id: 0.5 <b>euro (centootto/78)</b>	cad	108,78
Nr. 379 D3.04.018.06	idem c.s. ...predisposti: . tripolare da 63 A Id: 0.03 <b>euro (centocinquantaquattro/42)</b>	cad	154,42
Nr. 380 D3.04.018.07	idem c.s. ...predisposti: . tripolare da 63 A Id: 0.3 <b>euro (centoventinove/34)</b>	cad	129,34
Nr. 381 D3.04.018.08	idem c.s. ...predisposti: . tripolare da 63 A Id: 0.5 <b>euro (centoventinove/34)</b>	cad	129,34
Nr. 382 D3.04.018.09	idem c.s. ...predisposti: . tetrapolare da 32 A Id: 0.03 <b>euro (centocinquantasei/04)</b>	cad	156,04
Nr. 383 D3.04.018.10	idem c.s. ...predisposti: . tetrapolare da 32 A Id: 0.3 <b>euro (centoventidue/89)</b>	cad	122,89
Nr. 384 D3.04.018.11	idem c.s. ...predisposti: . tetrapolare da 32 A Id: 0.5 <b>euro (centoventiquattro/17)</b>	cad	124,17
Nr. 385 D3.04.018.12	idem c.s. ...predisposti: . tetrapolare da 63 A Id: 0.03 <b>euro (centosettantanove/95)</b>	cad	179,95

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 386 D3.04.018.13	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 63 A Id: 0.3 <b>euro (centotrentanove/40)</b>	cad	139,40
Nr. 387 D3.04.018.14	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 63 A Id: 0.5 <b>euro (centoquaranta/41)</b>	cad	140,01
Nr. 388 D3.04.018.15	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 125 A Id: 0.03 <b>euro (centoottantasei/87)</b>	cad	186,87
Nr. 389 D3.04.018.16	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 125 A Id: 0.3 <b>euro (centocinquantaotto/98)</b>	cad	158,98
Nr. 390 D3.04.018.17	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 125 A Id: 0.03 <b>euro (duecentotrentaquattro/03)</b>	cad	234,03
Nr. 391 D3.04.018.18	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 125 A Id: 0.3 <b>euro (centoottantaotto/60)</b>	cad	188,60
Nr. 392 D3.04.018.19	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 32 A con Id: 0.03 A <b>euro (novantacinque/55)</b>	cad	95,55
Nr. 393 D3.04.019.01	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . bipolare da 32 A Id: 0.03 <b>euro (sessantaotto/66)</b>	cad	68,66
Nr. 394 D3.04.019.02	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 32 A Id: 0.3 <b>euro (sessantadue/37)</b>	cad	62,37
Nr. 395 D3.04.019.03	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 32 A Id: 0.5 <b>euro (settantauno/57)</b>	cad	71,57
Nr. 396 D3.04.019.04	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 63 A Id: 0.03 <b>euro (ottantauno/04)</b>	cad	81,04
Nr. 397 D3.04.019.05	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 63 A Id: 0.3 <b>euro (settantasei/43)</b>	cad	76,43
Nr. 398 D3.04.019.06	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 63 A Id: 0.5 <b>euro (settantasei/67)</b>	cad	76,67
Nr. 399 D3.04.019.07	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 125 A Id: 0.03 <b>euro (centoventicinque/69)</b>	cad	125,69
Nr. 400 D3.04.019.08	idem c.s. ....predisposti: . bipolare da 125 A Id: 0.3 <b>euro (centododici/78)</b>	cad	112,78
Nr. 401 D3.04.019.09	idem c.s. ....predisposti: . tripolare da 63 A Id: 0.03 <b>euro (centotrentasei/02)</b>	cad	136,02
Nr. 402 D3.04.019.10	idem c.s. ....predisposti: . tripolare da 63 A Id: 0.3 <b>euro (cento/00)</b>	cad	100,00
Nr. 403 D3.04.019.11	idem c.s. ....predisposti: . tripolare da 63 A Id: 0.5 <b>euro (cento/44)</b>	cad	100,44
Nr. 404 D3.04.019.12	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 32 A Id: 0.03 <b>euro (centoventiuno/80)</b>	cad	121,80
Nr. 405 D3.04.019.13	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 32 A Id: 0.3 <b>euro (novantasei/09)</b>	cad	96,09
Nr. 406 D3.04.019.14	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 32 A Id: 0.5 <b>euro (novantaotto/64)</b>	cad	98,64
Nr. 407 D3.04.019.15	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 63 A Id: 0.03 <b>euro (centotrentatre/90)</b>	cad	133,90
Nr. 408 D3.04.019.16	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 63 A Id: 0.3 <b>euro (centodue/60)</b>	cad	102,60
Nr. 409 D3.04.019.17	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 63 A Id: 0.5 <b>euro (centoquattro/43)</b>	cad	104,43

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 410 D3.04.019.18	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 125 A Id: 0.03 <b>euro (centonovantasette/96)</b>	cad	197,96
Nr. 411 D3.04.019.19	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 125 A Id: 0.3 <b>euro (centoquarantadue/82)</b>	cad	142,82
Nr. 412 D3.04.019.20	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 125 A Id: regolabile <b>euro (trecentosetantaotto/83)</b>	cad	378,83
Nr. 413 D3.04.019.21	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 63 A Id: regolabile <b>euro (trecentoventicinque/80)</b>	cad	325,80
Nr. 414 D3.04.019.22	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 160 A Id: regolabile <b>euro (quattrocentoquarantaotto/73)</b>	cad	448,73
Nr. 415 D3.04.019.23	idem c.s. ....predisposti: . tetrapolare da 250 A Id: regolabile <b>euro (cinquecentosessantaotto/58)</b>	cad	568,58
Nr. 416 D3.04.020.01	Fornitura e posa in opera di Interruttori nonautomatici, posti in opera e cablati inquadri predisposti: Inter. non automatico unipolare da 16 A <b>euro (diciotto/29)</b>	cad	18,29
Nr. 417 D3.04.020.02	idem c.s. ....non automatico unipolare da 32 A <b>euro (diciotto/85)</b>	cad	18,85
Nr. 418 D3.04.020.03	idem c.s. ....non automatico bipolare da 16 A <b>euro (ventitre/78)</b>	cad	23,78
Nr. 419 D3.04.020.04	idem c.s. ....non automatico bipolare da 32 A <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23
Nr. 420 D3.04.020.05	idem c.s. ....non automatico bipolare da 63 A <b>euro (trentanove/47)</b>	cad	39,47
Nr. 421 D3.04.020.06	idem c.s. ....non automatico bipolare da 100 A <b>euro (sessantacinque/71)</b>	cad	65,71
Nr. 422 D3.04.020.07	idem c.s. ....non automatico tripolare da 16 A <b>euro (quaranta/06)</b>	cad	40,06
Nr. 423 D3.04.020.08	idem c.s. ....non automatico tripolare da 32 A <b>euro (quarantacinque/99)</b>	cad	45,99
Nr. 424 D3.04.020.09	idem c.s. ....non automatico tripolare da 63 A <b>euro (sessanta/64)</b>	cad	60,64
Nr. 425 D3.04.020.10	idem c.s. ....non automatico tripolare da 100 A <b>euro (settantasei/79)</b>	cad	76,79
Nr. 426 D3.04.020.11	idem c.s. ....non automatico tripolare da 125 A <b>euro (centoquattordici/07)</b>	cad	114,07
Nr. 427 D3.04.020.12	idem c.s. ....non automatico quadripolare da 16A <b>euro (quarantasette/34)</b>	cad	47,34
Nr. 428 D3.04.020.13	idem c.s. ....non automatico quadripolare da 32A <b>euro (cinquantacinque/32)</b>	cad	55,32
Nr. 429 D3.04.020.14	idem c.s. ....non automatico quadripolare da 63A <b>euro (sessantanove/88)</b>	cad	69,88
Nr. 430 D3.04.020.15	idem c.s. ....non automatico quadripolare da 80 A <b>euro (ottantasette/38)</b>	cad	87,38
Nr. 431 D3.04.020.16	idem c.s. ....non automatico quadripolare da 125A <b>euro (centoventiotto/88)</b>	cad	128,88
Nr. 432 D3.04.020.17	idem c.s. ....non automatico quadripolare da 160 A <b>euro (trecentoventicinque/71)</b>	cad	325,71
Nr. 433 D3.04.021.01	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 1P, 400 V, In (A) 20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (dodici/38)</b>	cad	12,38
Nr. 434 D3.04.021.02	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 1P, 500 V, In (A) 32 <b>euro (dodici/24)</b>	cad	12,24
Nr. 435 D3.04.021.03	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 1P+N,400 V, In (A) 20 <b>euro (sedici/48)</b>	cad	16,48
Nr. 436 D3.04.021.04	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 1P+N, 500 V, In (A) 32 <b>euro (sedici/84)</b>	cad	16,84
Nr. 437 D3.04.021.05	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 2P, 400 V, In (A) 202 <b>euro (diciassette/72)</b>	cad	17,72
Nr. 438 D3.04.021.06	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 2P, 500 V, In (A) 32 <b>euro (diciassette/70)</b>	cad	17,70
Nr. 439 D3.04.021.07	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 3P, 400 V, In (A) 20 <b>euro (ventitre/71)</b>	cad	23,71
Nr. 440 D3.04.021.08	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 3P, 500 V, In (A) 32 <b>euro (ventitre/45)</b>	cad	23,45
Nr. 441 D3.04.021.09	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 3P+N, 400 V, In (A) 20 <b>euro (ventotto/34)</b>	cad	28,34
Nr. 442 D3.04.021.10	idem c.s. ...fusibile) : portafusibili sezionabili da 3P+N, 500 V, In (A) 32 <b>euro (ventisei/58)</b>	cad	26,58
Nr. 443 D3.04.021.11	idem c.s. ...fusibile) : fusibili a cartuccia di tipo T/F <b>euro (tre/74)</b>	cad	3,74
Nr. 444 D3.04.022.01	Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 1P 230 V <b>euro (novantatre/96)</b>	cad	93,96
Nr. 445 D3.04.022.02	idem c.s. ...predisposti : limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 2P 230 V <b>euro (centoquarantasei/98)</b>	cad	146,98
Nr. 446 D3.04.022.03	idem c.s. ...predisposti : limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V <b>euro (duecentottantasei/17)</b>	cad	289,17
Nr. 447 D3.04.022.04	idem c.s. ...predisposti : cartuccia di ricambio per SPD 15 kA <b>euro (sessanta/74)</b>	cad	60,74
Nr. 448 D3.04.022.05	idem c.s. ...predisposti : limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 1P 230 V <b>euro (centododici/30)</b>	cad	112,30
Nr. 449 D3.04.022.06	idem c.s. ...predisposti : limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 2P 230 V <b>euro (centoottanta/46)</b>	cad	180,46
Nr. 450 D3.04.022.07	idem c.s. ...predisposti : limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 4P 230 V <b>euro (quattrocentosessantaotto/49)</b>	cad	468,49
Nr. 451 D3.04.022.08	idem c.s. ...predisposti : cartuccia di ricambio per SPD 40 kA <b>euro (ottantacinque/58)</b>	cad	85,58
Nr. 452 D3.04.022.09	idem c.s. ...predisposti : limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 1P 400 V <b>euro (centonovantasei/38)</b>	cad	196,38
Nr. 453 D3.04.022.10	idem c.s. ...predisposti : limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70kA 2P 400 V <b>euro (trecentotrentanove/88)</b>	cad	339,88
Nr. 454 D3.04.022.11	idem c.s. ...predisposti : limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 4P 400 V <b>euro (seicentosedici/72)</b>	cad	616,72
Nr. 455 D3.04.022.12	idem c.s. ...predisposti : cartuccia di ricambio per SPD 70 kA <b>euro (centotrentadue/83)</b>	cad	132,83
Nr. 456 D3.04.023.01	Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN 1NO 20 A bobina 230 V <b>euro (trentasei/25)</b>	cad	36,25

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 457 D3.04.023.02	idem c.s. ...guida DIN 1NO+1NC 20 A bobina 24 V <b>euro (quarantadue/48)</b>	cad	42,48
Nr. 458 D3.04.023.03	idem c.s. ...guida DIN 1NO+1NC 20 A bobina 230 V <b>euro (quarantauno/31)</b>	cad	41,31
Nr. 459 D3.04.023.04	idem c.s. ...guida DIN 1NO+1NC 20 A bobina 24 V <b>euro (quarantacinque/38)</b>	cad	45,38
Nr. 460 D3.04.023.05	idem c.s. ...guida DIN 2NO+2NC 20 A bobina 230 V <b>euro (quarantatre/32)</b>	cad	43,32
Nr. 461 D3.04.023.06	idem c.s. ...guida DIN 2NO 20 A bobina 230 V <b>euro (trentanove/64)</b>	cad	39,64
Nr. 462 D3.04.023.07	idem c.s. ...guida DIN 1NO 20 A bobina 230 V <b>euro (trentanove/27)</b>	cad	39,27
Nr. 463 D3.04.023.08	idem c.s. ...guida DIN 2NO 40 A bobina 230 V <b>euro (sessantaotto/55)</b>	cad	68,55
Nr. 464 D3.04.023.09	idem c.s. ...guida DIN 2NO 40 A bobina 24 V <b>euro (sessantaquattro/94)</b>	cad	64,94
Nr. 465 D3.04.023.10	idem c.s. ...guida DIN 2NO+2NC 20 A bobina 230 V <b>euro (cinquantanove/87)</b>	cad	59,87
Nr. 466 D3.04.023.11	idem c.s. ...guida DIN 2NC 20 A bobina 230 V <b>euro (quarantadue/32)</b>	cad	42,32
Nr. 467 D3.04.023.12	idem c.s. ...guida DIN 3NA 20 A bobina 230 V <b>euro (quarantasette/53)</b>	cad	47,53
Nr. 468 D3.04.023.13	idem c.s. ...guida DIN 3NO, 400 V, 40 A bobina 230 V <b>euro (settantacinque/17)</b>	cad	75,17
Nr. 469 D3.04.023.14	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 20 A bobina 24 V <b>euro (cinquantauno/50)</b>	cad	51,50
Nr. 470 D3.04.023.15	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 20 A bobina 230 V <b>euro (cinquantauno/19)</b>	cad	51,19
Nr. 471 D3.04.023.16	idem c.s. ...guida DIN 4NA, 20 A bobina 24 V <b>euro (quarantasette/16)</b>	cad	47,16
Nr. 472 D3.04.023.17	idem c.s. ...guida DIN 4NA, 20 A bobina 230 V <b>euro (quarantasette/79)</b>	cad	46,79
Nr. 473 D3.04.023.18	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 230 V <b>euro (novantatre/81)</b>	cad	93,81
Nr. 474 D3.04.023.19	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 40 A bobina 24 V <b>euro (ottantaotto/40)</b>	cad	88,40
Nr. 475 D3.04.023.21	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 63 A bobina 24 V <b>euro (centoventiotto/66)</b>	cad	128,66
Nr. 476 D3.04.023.22	idem c.s. ...guida DIN 4NO, 400 V, 63 A bobina 230 V <b>euro (centoventidue/95)</b>	cad	122,95
Nr. 477 D3.04.024.01	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : . sganciatori di minima tensione con regolazione del tempo di intervento da 0 a 300 ms 1 modulo DIN <b>euro (quarantaotto/31)</b>	cad	48,31
Nr. 478 D3.04.024.02	idem c.s. ...1 modulo DIN 24/48 Vdc - 230 Va C <b>euro (quarantaotto/31)</b>	cad	48,31
Nr. 479 D3.04.024.03	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : . sganciatori di emergenza con batterie al litio con riserve di cariche superiore a 60 ore. 24 VaC <b>euro (cinquantatre/16)</b>	cad	53,16
Nr. 480 D3.04.024.04	Fornitura e posa in opera di sganciatori associabili, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : . sganciatori al lancio di corrente bobina apertura 24/60 V 1 modulo DIN		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (trentatre/99)</b>	cad	33,99
Nr. 481 D3.04.024.05	idem c.s. ...bobina apertura 110/415 V 1 modulo DIN <b>euro (trentacinque/07)</b>	cad	35,07
Nr. 482 D3.04.025.01	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 15 min - contatto 1NO - 230 V/16 A 1 modulo DIN <b>euro (settantasette/75)</b>	cad	77,75
Nr. 483 D3.04.025.02	idem c.s. ...- contatto 1NO/NC - 230 V/16 A 3 modulo DIN <b>euro (settantadue/79)</b>	cad	72,79
Nr. 484 D3.04.025.03	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario analogico settimanale quadrante 7 giorni verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 2 ore - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A 3 modulo DIN <b>euro (novantaquattro/85)</b>	cad	94,85
Nr. 485 D3.04.025.04	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 15 min - funzione estate/inverno contatto 1NO/NC - 230 V/16 A 3 modulo DIN <b>euro (centosei/40)</b>	cad	106,40
Nr. 486 D3.04.025.05	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario analogico settimanale quadrante 7 giorni verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 2 ore - funzione estate/inverno contatto 1NO/NC - 230 V/16 A 3 modulo DIN <b>euro (centoventotto/33)</b>	cad	128,33
Nr. 487 D3.04.025.06	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario digitale giornaliero/settimanale riserva di carica 100 ore, 8 programmi - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 1 modulo DIN <b>euro (centotrentauno/48)</b>	cad	131,48
Nr. 488 D3.04.025.07	idem c.s. ...100 ore, 56 programmi - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 2 modulo DIN <b>euro (centodiciassette/40)</b>	cad	117,40
Nr. 489 D3.04.025.08	idem c.s. ...100 ore, 56 programmi - contatto 2NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 2 modulo DIN <b>euro (centonovanta/59)</b>	cad	190,59
Nr. 490 D3.04.025.09	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica - riserva di carica 100 ore, 56 programmi - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 2 modulo DIN <b>euro (duecentodieci/74)</b>	cad	202,74
Nr. 491 D3.04.025.10	idem c.s. ...- contatto 2NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 2 modulo DIN <b>euro (trecentocinque/22)</b>	cad	305,22
Nr. 492 D3.04.025.11	Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario digitale giornaliero/settimanale - riserva di carica 100 ore, 56 programmi - contatto 4NO/NC - 230 V/10 A - regolazione minima 1 sec - 6 modulo DIN <b>euro (cinquecentoventinove/79)</b>	cad	529,79
Nr. 493 D3.04.026.01	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : voltmetro/amperometro digitale programmabile 4 moduli DIN <b>euro (centotrentacinque/77)</b>	cad	135,77
Nr. 494 D3.04.026.02	idem c.s. ...predisposti : voltmetri analogici 4 moduli con tensione 300/500 Va C <b>euro (cinquantasette/10)</b>	cad	57,10
Nr. 495 D3.04.026.03	idem c.s. ...predisposti : amperometri analogici 4 moduli da 5 a 1000 A <b>euro (sessantadue/18)</b>	cad	62,18
Nr. 496 D3.04.026.04	idem c.s. ...predisposti : strumento elettronico multifunzione per misure in tensione, corrente, potenza, energia, frequenza, cosfi, uscita NO impulsi energia, uscita comunicazione RS 485 - 6 moduli DIN <b>euro (settecentonovantacinque/84)</b>	cad	795,84
Nr. 497 D3.04.026.05	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : trasformatori di misura (TA) da 50 a 800 A <b>euro (ottantasei/36)</b>	cad	86,36
Nr. 498 D3.04.026.06	idem c.s. ...predisposti : trasformatori di misura (TA) da 1000 a 4000 A <b>euro (centoquarantasei/58)</b>	cad	146,58

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 499 D3.04.026.07	idem c.s. ...predisposti : commutatori voltmetrico rotativi 4 posizioni per gruppi di misura L1/L2 - L2/L3 - L1/L3 <b>euro (quarantaquattro/29)</b>	cad	44,29
Nr. 500 D3.04.026.08	idem c.s. ...predisposti : commutatori voltmetrico rotativi 7 posizioni con misura L1/N - L2/N - L3/N - L1/L2 - L1/L3 - L2/L3 + posizione 0 <b>euro (cinquanta/19)</b>	cad	50,19
Nr. 501 D3.04.026.09	Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : commutatori rotativi amperometrico 4 posizioni per gruppi di misura - L1 - L2 - L3 + posizione 0 da impiegare con TA con secondario 5 A <b>euro (quarantanove/01)</b>	cad	49,01
Nr. 502 D3.04.027.01	Fornitura e posa in opera di trasformatori di sicurezza in doppio isolamento (apparecchi di seconda classe) 12/24 Va C poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti :trasformatore 230/12/24 V selv 4VA 2 moduli DIN <b>euro (venticinque/65)</b>	cad	25,65
Nr. 503 D3.04.027.02	idem c.s. ...cablati in trasformatore 230/12/24 V selv 8VA 3 moduli DIN <b>euro (ventiotto/66)</b>	cad	28,66
Nr. 504 D3.04.027.03	idem c.s. ...cablati in trasformatore 230/12/24 V selv 16VA 4 moduli DIN <b>euro (trentacinque/10)</b>	cad	35,10
Nr. 505 D3.04.027.04	idem c.s. ...cablati in trasformatore 230/12/24 V selv 25VA 4 moduli DIN <b>euro (trentanove/48)</b>	cad	39,48
Nr. 506 D3.04.027.05	idem c.s. ...cablati in trasformatore 230/12/24 V selv 40VA 5 moduli DIN <b>euro (cinquantacinque/55)</b>	cad	55,55
Nr. 507 D3.04.027.06	idem c.s. ...cablati in trasformatore 230/12/24 V selv 63VA 5 moduli DIN <b>euro (sessantatre/03)</b>	cad	63,03
Nr. 508 D3.04.028.01	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: temporizzatori luce scala elettronici e riarmabile con regolazione del tempo di accensione da 30 sec. a 10 min - 1NO 230 Va C 1 modulo DIN <b>euro (cinquantanove/59)</b>	cad	59,59
Nr. 509 D3.04.028.02	idem c.s. ...sec. a 12 min e con possibilità di mantenere l'accensione della luce fino ad 1 ora indipendentemente dalla temporizzazione impostata 1 modulo DIN <b>euro (sessantanove/89)</b>	cad	69,89
Nr. 510 D3.04.028.03	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: preavviso di spegnimento (durata del tempo previsto circa 40 sec.) da impiegare inabbinamento al temporizzatore luce e scale 2 moduli DIN <b>euro (settantasette/17)</b>	cad	77,17
Nr. 511 D3.04.028.04	Fornitura e posa in opera di temporizzatori luce scale elettronici poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti: temporizzatore multifunzione con possibilità di memorizzare 10 temporizzazioni 1 moduloDIN <b>euro (centoventidue/82)</b>	cad	122,82
Nr. 512 D3.04.029.01	Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN <b>euro (diciannove/06)</b>	cad	19,06
Nr. 513 D3.04.029.02	idem c.s. ...predisposti : lampada di ricambio per spie luminose E10 230V <b>euro (nove/80)</b>	cad	9,80
Nr. 514 D3.05.001.01	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato LM.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; <b>euro (uno/63)</b>	ml	1,63
Nr. 515 D3.05.001.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; <b>euro (uno/75)</b>	ml	1,75
Nr. 516 D3.05.001.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; <b>euro (due/78)</b>	ml	2,78
Nr. 517 D3.05.001.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; <b>euro (tre/56)</b>	ml	3,56
Nr. 518 D3.05.001.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; <b>euro (quattro/03)</b>	ml	4,03

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 519 D3.05.001.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; <b>euro (quattro/53)</b>	ml	4,53
Nr. 520 D3.05.001.07	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.; <b>euro (cinque/31)</b>	ml	5,31
Nr. 521 D3.05.001.08	idem c.s. ...magistero: sezione 35 mmq.; <b>euro (sei/23)</b>	ml	6,23
Nr. 522 D3.05.001.09	idem c.s. ...magistero: sezione 50 mmq.; <b>euro (sette/59)</b>	ml	7,59
Nr. 523 D3.05.001.10	idem c.s. ...magistero: sezione 70 mmq.; <b>euro (nove/42)</b>	ml	9,42
Nr. 524 D3.05.001.11	idem c.s. ...magistero: sezione 95 mmq.; <b>euro (undici/69)</b>	ml	11,69
Nr. 525 D3.05.002.01	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x240; <b>euro (trentacinque/82)</b>	ml	35,82
Nr. 526 D3.05.002.02	idem c.s. ...sezione mmq. 1x185; <b>euro (ventotto/60)</b>	ml	28,60
Nr. 527 D3.05.002.03	idem c.s. ...sezione mmq. 1x150; <b>euro (ventiquattro/77)</b>	ml	24,77
Nr. 528 D3.05.002.04	idem c.s. ...sezione mmq. 1x120; <b>euro (ventuno/32)</b>	ml	21,32
Nr. 529 D3.05.002.05	idem c.s. ...sezione mmq. 1x95; <b>euro (diciotto/00)</b>	ml	18,00
Nr. 530 D3.05.002.06	idem c.s. ...sezione mmq. 1x70; <b>euro (quindici/11)</b>	ml	15,11
Nr. 531 D3.05.002.07	idem c.s. ...sezione mmq. 1x50; <b>euro (dodici/68)</b>	ml	12,68
Nr. 532 D3.05.002.08	idem c.s. ...sezione mmq. 1x35; <b>euro (dieci/74)</b>	ml	10,74
Nr. 533 D3.05.002.09	idem c.s. ...sezione mmq. 1x25; <b>euro (nove/49)</b>	ml	9,49
Nr. 534 D3.05.002.10	idem c.s. ...sezione mmq. 1x16; <b>euro (otto/50)</b>	ml	8,50
Nr. 535 D3.05.002.11	idem c.s. ...sezione mmq. 1x10; <b>euro (sette/81)</b>	ml	7,81
Nr. 536 D3.05.002.12	idem c.s. ...sezione mmq. 1x6; <b>euro (sei/92)</b>	ml	6,92
Nr. 537 D3.05.002.13	idem c.s. ...sezione mmq. 1x4; <b>euro (tre/65)</b>	ml	3,65
Nr. 538 D3.05.002.14	idem c.s. ...sezione mmq. 1x2,5; <b>euro (tre/48)</b>	ml	3,48
Nr. 539 D3.05.002.15	idem c.s. ...sezione mmq. 1x1,5; <b>euro (tre/34)</b>	ml	3,34
Nr. 540 D3.05.003.01	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare NIVV-K - FR20R lx(2x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottogaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; <b>euro (tre/54)</b>	ml	3,54
Nr. 541	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.05.003.02	<b>euro (tre/78)</b>	ml	3,78
Nr. 542	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.;		
D3.05.003.03	<b>euro (quattro/10)</b>	ml	4,10
Nr. 543	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.;		
D3.05.003.04	<b>euro (quattro/50)</b>	ml	4,50
Nr. 544	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare NIVV-K - FR20R lx(3x1,5mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;		
D3.05.004.01	<b>euro (quattro/90)</b>	ml	4,90
Nr. 545	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.;		
D3.05.004.02	<b>euro (cinque/21)</b>	ml	5,21
Nr. 546	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.;		
D3.05.004.03	<b>euro (cinque/67)</b>	ml	5,67
Nr. 547	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.;		
D3.05.004.04	<b>euro (sei/24)</b>	ml	6,24
Nr. 548	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.;		
D3.05.004.05	<b>euro (sette/85)</b>	ml	7,85
Nr. 549	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.;		
D3.05.004.06	<b>euro (nove/58)</b>	ml	9,58
Nr. 550	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare NIVV-K- FR20R lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con PVC di qualità R2, sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme UNEL 35754/86 e CEI 20-14 e 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettrice e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;		
D3.05.005.01	<b>euro (cinque/07)</b>	ml	5,07
Nr. 551	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.;		
D3.05.005.02	<b>euro (cinque/49)</b>	ml	5,49
Nr. 552	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.;		
D3.05.005.03	<b>euro (sei/07)</b>	ml	6,07
Nr. 553	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.;		
D3.05.005.04	<b>euro (sei/81)</b>	ml	6,81
Nr. 554	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.;		
D3.05.005.05	<b>euro (otto/91)</b>	ml	8,91
Nr. 555	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.;		
D3.05.005.06	<b>euro (undici/15)</b>	ml	11,15
Nr. 556	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6llkV 1 X(1 x 1,5 mm.), conduttore flessibile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canaletts o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;		
D3.05.006.01	<b>euro (due/28)</b>	ml	2,28
Nr. 557	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.;		
D3.05.006.02	<b>euro (due/37)</b>	ml	2,37
Nr. 558	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.;		
D3.05.006.03	<b>euro (due/51)</b>	ml	2,51
Nr. 559	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.;		
D3.05.006.04	<b>euro (due/70)</b>	ml	2,70
Nr. 560	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.;		
D3.05.006.05	<b>euro (tre/06)</b>	ml	3,06
Nr. 561	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.;		
D3.05.006.06	<b>euro (quattro/75)</b>	ml	4,75
Nr. 562	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.;		
D3.05.006.07	<b>euro (cinque/54)</b>	ml	5,54

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 563 D3.05.006.08	idem c.s. ...magistero: sezione 35 mmq.; <b>euro (cinque/68)</b>	ml	5,68
Nr. 564 D3.05.006.09	idem c.s. ...magistero: sezione 50 mmq.; <b>euro (sette/83)</b>	ml	7,83
Nr. 565 D3.05.006.10	idem c.s. ...magistero: sezione 70 mmq.; <b>euro (nove/58)</b>	ml	9,58
Nr. 566 D3.05.006.11	idem c.s. ...magistero: sezione 95 mmq.; <b>euro (undici/55)</b>	ml	11,55
Nr. 567 D3.05.006.12	idem c.s. ...magistero: sezione 120 mmq.; <b>euro (tredici/93)</b>	ml	13,93
Nr. 568 D3.05.006.13	idem c.s. ...magistero: sezione 150 mmq.; <b>euro (sedici/38)</b>	ml	16,38
Nr. 569 D3.05.006.14	idem c.s. ...magistero: sezione 185 mmq.; <b>euro (diciannove/36)</b>	ml	19,36
Nr. 570 D3.05.006.15	idem c.s. ...magistero: sezione 240 mmq.; <b>euro (ventiquattro/71)</b>	ml	24,71
Nr. 571 D3.05.006.16	idem c.s. ...magistero: sezione 300 mmq.; <b>euro (ventinove/79)</b>	ml	29,79
Nr. 572 D3.05.007.01	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; <b>euro (tre/74)</b>	ml	3,74
Nr. 573 D3.05.007.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; <b>euro (tre/95)</b>	ml	3,95
Nr. 574 D3.05.007.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; <b>euro (quattro/28)</b>	ml	4,28
Nr. 575 D3.05.007.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; <b>euro (quattro/73)</b>	ml	4,73
Nr. 576 D3.05.007.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; <b>euro (cinque/81)</b>	ml	5,81
Nr. 577 D3.05.007.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; <b>euro (otto/16)</b>	ml	8,16
Nr. 578 D3.05.008.01	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV 1x (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; <b>euro (tre/88)</b>	ml	3,88
Nr. 579 D3.05.008.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; <b>euro (quattro/19)</b>	ml	4,19
Nr. 580 D3.05.008.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; <b>euro (quattro/64)</b>	ml	4,64
Nr. 581 D3.05.008.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; <b>euro (cinque/23)</b>	ml	5,23
Nr. 582 D3.05.008.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; <b>euro (sette/93)</b>	ml	7,93
Nr. 583 D3.05.008.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; <b>euro (nove/64)</b>	ml	9,64
Nr. 584 D3.05.008.07	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.; <b>euro (dodici/33)</b>	ml	12,33

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 585 D3.05.008.08	idem c.s. ...magistero: sezione 35 mmq.; <b>euro (quindici/28)</b>	ml	15,28
Nr. 586 D3.05.008.09	idem c.s. ...magistero: sezione 50 mmq.; <b>euro (diciannove/73)</b>	ml	19,73
Nr. 587 D3.05.009.01	Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV 1x(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiati M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e <b>euro (quattro/08)</b>	ml	4,08
Nr. 588 D3.05.009.02	idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.; <b>euro (quattro/46)</b>	ml	4,46
Nr. 589 D3.05.009.03	idem c.s. ...magistero: sezione 4 mmq.; <b>euro (cinque/05)</b>	ml	5,05
Nr. 590 D3.05.009.04	idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.; <b>euro (cinque/80)</b>	ml	5,80
Nr. 591 D3.05.009.05	idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.; <b>euro (nove/05)</b>	ml	9,05
Nr. 592 D3.05.009.06	idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.; <b>euro (undici/22)</b>	ml	11,22
Nr. 593 D3.05.009.07	idem c.s. ...magistero: sezione 25 mmq.; <b>euro (quattordici/58)</b>	ml	14,58
Nr. 594 D3.05.009.08	idem c.s. ...magistero: sezione 3x35 + 25 mmq.; <b>euro (diciassette/39)</b>	ml	17,39
Nr. 595 D3.05.009.09	idem c.s. ...magistero: sezione 3x50 + 25 mmq.; <b>euro (ventiuno/84)</b>	ml	21,84
Nr. 596 D3.05.009.10	idem c.s. ...magistero: sezione 3x70 + 25 mmq.; <b>euro (ventiotto/59)</b>	ml	28,59
Nr. 597 D3.05.009.11	idem c.s. ...magistero: sezione 3x95 + 50 mmq.; <b>euro (trentasette/07)</b>	ml	37,07
Nr. 598 D3.05.009.12	idem c.s. ...magistero: sezione 3x120 + 70 mmq.; <b>euro (quarantasette/71)</b>	ml	47,71
Nr. 599 D3.05.009.13	idem c.s. ...magistero: sezione 3x150 + 95 mmq.; <b>euro (cinquantaotto/28)</b>	ml	58,28
Nr. 600 D3.05.009.14	idem c.s. ...magistero: sezione 3x185 + 95 mmq.; <b>euro (sessantasei/21)</b>	ml	66,21
Nr. 601 D3.05.009.15	idem c.s. ...magistero: sezione 3x240 + 150 mmq.; <b>euro (ottantaotto/22)</b>	ml	88,22
Nr. 602 D3.05.010.01	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 5x25; <b>euro (ventitre/21)</b>	ml	23,21
Nr. 603 D3.05.010.02	idem c.s. ...sezione mmq. 5x16; <b>euro (diciotto/81)</b>	ml	18,81
Nr. 604 D3.05.010.03	idem c.s. ...sezione mmq. 5x10; <b>euro (quindici/59)</b>	ml	15,59
Nr. 605 D3.05.010.04	idem c.s. ...sezione mmq. 5x6; <b>euro (dodici/88)</b>	ml	12,88
Nr. 606 D3.05.010.05	idem c.s. ...sezione mmq. 5x4; <b>euro (undici/83)</b>	ml	11,83

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 607 D3.05.010.06	idem c.s. ...sezione mmq. 5x2,5; <b>euro (nove/85)</b>	ml	9,85
Nr. 608 D3.05.010.07	idem c.s. ...sezione mmq. 5x1,5; <b>euro (nove/33)</b>	ml	9,33
Nr. 609 D3.05.010.08	idem c.s. ...sezione mmq. 4x9,5; <b>euro (quarantaquattro/55)</b>	ml	44,55
Nr. 610 D3.05.010.09	idem c.s. ...sezione mmq. 4x7,0; <b>euro (trentasei/07)</b>	ml	36,07
Nr. 611 D3.05.010.10	idem c.s. ...sezione mmq. 4x5,0; <b>euro (ventiotto/58)</b>	ml	28,58
Nr. 612 D3.05.010.11	idem c.s. ...sezione mmq. 3x3,5; <b>euro (ventuno/25)</b>	ml	21,25
Nr. 613 D3.05.010.12	idem c.s. ...sezione mmq. 4x3,5; <b>euro (ventitre/58)</b>	ml	23,58
Nr. 614 D3.05.010.13	idem c.s. ...sezione mmq. 4x2,5; <b>euro (venti/66)</b>	ml	20,66
Nr. 615 D3.05.010.14	idem c.s. ...sezione mmq. 4x1,6; <b>euro (sedici/87)</b>	ml	16,87
Nr. 616 D3.05.010.15	idem c.s. ...sezione mmq. 4x1,0; <b>euro (quattordici/48)</b>	ml	14,48
Nr. 617 D3.05.010.16	idem c.s. ...sezione mmq. 4x6; <b>euro (dodici/18)</b>	ml	12,18
Nr. 618 D3.05.010.17	idem c.s. ...sezione mmq. 4x4; <b>euro (undici/33)</b>	ml	11,33
Nr. 619 D3.05.010.18	idem c.s. ...sezione mmq. 4x2,5; <b>euro (sette/65)</b>	ml	7,65
Nr. 620 D3.05.010.19	idem c.s. ...sezione mmq. 4x1,5; <b>euro (sette/25)</b>	ml	7,25
Nr. 621 D3.05.010.20	idem c.s. ...sezione mmq. 3x9,5; <b>euro (trentanove/97)</b>	ml	39,97
Nr. 622 D3.05.010.21	idem c.s. ...sezione mmq. 3x7,0; <b>euro (trentadue/60)</b>	ml	32,60
Nr. 623 D3.05.010.22	idem c.s. ...sezione mmq. 3x5,0; <b>euro (ventisei/15)</b>	ml	26,15
Nr. 624 D3.05.010.23	idem c.s. ...sezione mmq. 3x2,5; <b>euro (diciotto/07)</b>	ml	18,07
Nr. 625 D3.05.010.24	idem c.s. ...sezione mmq. 3x1,6; <b>euro (quindici/08)</b>	ml	15,08
Nr. 626 D3.05.010.25	idem c.s. ...sezione mmq. 3x1,0; <b>euro (tredici/17)</b>	ml	13,17
Nr. 627 D3.05.010.26	idem c.s. ...sezione mmq. 3x6; <b>euro (undici/53)</b>	ml	11,53
Nr. 628 D3.05.010.27	idem c.s. ...sezione mmq. 3x4; <b>euro (nove/09)</b>	ml	9,09
Nr. 629 D3.05.010.28	idem c.s. ...sezione mmq. 3x2,5; <b>euro (cinque/57)</b>	ml	5,57
Nr. 630 D3.05.010.29	idem c.s. ...sezione mmq. 3x1,5; <b>euro (cinque/21)</b>	ml	5,21
Nr. 631	idem c.s. ...sezione mmq. 2x1,6;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.05.010.30	<b>euro (tredici/43)</b>	ml	13,43
Nr. 632 D3.05.010.31	idem c.s. ...sezione mmq. 2x10; <b>euro (dodici/17)</b>	ml	12,17
Nr. 633 D3.05.010.32	idem c.s. ...sezione mmq. 2x6; <b>euro (sette/98)</b>	ml	7,98
Nr. 634 D3.05.010.33	idem c.s. ...sezione mmq. 2x4; <b>euro (sette/47)</b>	ml	7,47
Nr. 635 D3.05.010.34	idem c.s. ...sezione mmq. 2x2,5; <b>euro (cinque/28)</b>	ml	5,28
Nr. 636 D3.05.010.35	idem c.s. ...sezione mmq. 2x1,5; <b>euro (tre/87)</b>	ml	3,87
Nr. 637 D3.05.011.01	Fornitura e posa in opera di cavi di media tensione con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, strato semiconduttore, isolamento con gomma etilenpropilenica ad alto modulo G7, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame non stagnato, sottoguaina di PVC a norina CEI 20-13, tensione nominale di isolamento Uo/Uò 12/20 kV, grado di isolamento IP 32; compresi i ponti di servizio fino a 4 m d'altezza dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare i cavi perfettamente funzionanti: cavo 1 x 10 mmq.;	ml	13,93
Nr. 638 D3.05.011.02	idem c.s. ...1 x 16 mmq.;	ml	15,08
Nr. 639 D3.05.011.03	idem c.s. ...1 x 25 mmq.;	ml	16,14
Nr. 640 D3.05.011.04	idem c.s. ...1 x 35 mmq.;	ml	18,71
Nr. 641 D3.05.011.05	idem c.s. ...1 x 50 mmq.;	ml	20,93
Nr. 642 D3.05.011.06	idem c.s. ...1 x 70 mmq.;	ml	23,31
Nr. 643 D3.05.012.01	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75 Ohm - schermo in rame argentato - isolato in materiale poliolefinico espanso (PEE), dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: cavo MEA 75;	ml	6,56
Nr. 644 D3.05.012.02	idem c.s. ...cavo MEA 88;	ml	6,72
Nr. 645 D3.05.013.01	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per ricezione da satellite progettato per applicazioni nel campo della ricezione di segnali TV provenienti da satelliti geostazionari, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiature ed ogni altro onere e magistero: cavo SAT AE 190;	ml	6,81
Nr. 646 D3.05.013.02	idem c.s. ...cavo SAT 33;	ml	7,40
Nr. 647 D3.05.013.03	idem c.s. ...cavo SAT KE 300;	ml	7,00
Nr. 648 D3.05.014.01	Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: a 1 coppia+T;	ml	3,49
Nr. 649 D3.05.014.02	idem c.s. ...murarie: a 2 coppie+T;	ml	3,70
Nr. 650 D3.05.014.03	idem c.s. ...murarie: a 3 coppie+T;	ml	3,99
Nr. 651 D3.05.014.04	idem c.s. ...murarie: a 4 coppie+T;	ml	5,42

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 652 D3.05.014.05	idem c.s. ...murarie: a 6 coppie+T; <b>euro (cinque/98)</b>	ml	5,98
Nr. 653 D3.05.014.06	idem c.s. ...murarie: a 11 coppie+T; <b>euro (nove/22)</b>	ml	9,22
Nr. 654 D3.05.014.07	idem c.s. ...murarie: a 21 coppie+T; <b>euro (quindici/43)</b>	ml	15,43
Nr. 655 D3.05.014.08	idem c.s. ...murarie: a 30+1 coppie+T; <b>euro (ventidue/88)</b>	ml	22,88
Nr. 656 D3.05.015.01	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: Tipo UTP cat.5; <b>euro (sei/55)</b>	ml	6,55
Nr. 657 D3.05.015.02	idem c.s. ...murarie: Tipo FTP cat.5; <b>euro (sei/80)</b>	ml	6,80
Nr. 658 D3.05.015.03	idem c.s. ...murarie: Tipo UTP cat.5E; <b>euro (sei/61)</b>	ml	6,61
Nr. 659 D3.05.015.04	idem c.s. ...murarie: Tipo FTP cat.5E; <b>euro (sei/89)</b>	ml	6,89
Nr. 660 D3.05.015.05	idem c.s. ...murarie: Tipo UTP cat.6; <b>euro (sei/71)</b>	ml	6,71
Nr. 661 D3.05.015.06	idem c.s. ...murarie: Tipo FTP cat.6; <b>euro (sei/84)</b>	ml	6,84
Nr. 662 D3.05.016.01	Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI20-221I). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Åm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; >500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre; <b>euro (diciotto/02)</b>	ml	18,02
Nr. 663 D3.05.016.02	idem c.s. ...opere murarie: 8 Fibre; <b>euro (quindici/80)</b>	ml	15,80
Nr. 664 D3.05.016.03	idem c.s. ...opere murarie: 6 Fibre; <b>euro (quattordici/39)</b>	ml	14,39
Nr. 665 D3.05.016.04	idem c.s. ...opere murarie: 4 Fibre; <b>euro (tredici/31)</b>	ml	13,31
Nr. 666 D3.05.017.01	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-221I). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Åm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: <0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie: 12 Fibre; <b>euro (diciassette/81)</b>	ml	17,81
Nr. 667 D3.05.017.02	idem c.s. ...opere murarie: 8 Fibre; <b>euro (quindici/87)</b>	ml	15,87
Nr. 668 D3.05.017.03	idem c.s. ...opere murarie: 6 Fibre; <b>euro (tredici/57)</b>	ml	13,57
Nr. 669 D3.05.017.04	idem c.s. ...opere murarie: 4 Fibre; <b>euro (undici/81)</b>	ml	11,81
Nr. 670 D3.05.017.05	idem c.s. ...opere murarie: 2 Fibre; <b>euro (dieci/70)</b>	ml	10,70
Nr. 671 D3.06.001.01	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 16 <b>euro (due/95)</b>	ml	2,95
Nr. 672	idem c.s. ...esterno mm 20		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.06.001.02	<b>euro (tre/58)</b>	ml	3,58
Nr. 673	idem c.s. ...esterno mm 25		
D3.06.001.03	<b>euro (quattro/39)</b>	ml	4,39
Nr. 674	idem c.s. ...esterno mm 32		
D3.06.001.04	<b>euro (cinque/21)</b>	ml	5,21
Nr. 675	idem c.s. ...esterno mm 40		
D3.06.001.05	<b>euro (sei/06)</b>	ml	6,06
Nr. 676	idem c.s. ...esterno mm 50		
D3.06.001.06	<b>euro (sei/81)</b>	ml	6,81
Nr. 677	idem c.s. ...esterno mm 63		
D3.06.001.07	<b>euro (sette/81)</b>	ml	7,81
Nr. 678	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestingente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 16		
D3.06.002.01	<b>euro (tre/11)</b>	ml	3,11
Nr. 679	idem c.s. ...esterno mm 20		
D3.06.002.02	<b>euro (tre/80)</b>	ml	3,80
Nr. 680	idem c.s. ...esterno mm 25		
D3.06.002.03	<b>euro (quattro/71)</b>	ml	4,71
Nr. 681	idem c.s. ...esterno mm 32		
D3.06.002.04	<b>euro (cinque/76)</b>	ml	5,76
Nr. 682	idem c.s. ...esterno mm 40		
D3.06.002.05	<b>euro (sei/69)</b>	ml	6,69
Nr. 683	idem c.s. ...esterno mm 50		
D3.06.002.06	<b>euro (otto/06)</b>	ml	8,06
Nr. 684	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestingente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 16		
D3.06.003.01	<b>euro (tre/58)</b>	ml	3,58
Nr. 685	idem c.s. ...esterno mm 20		
D3.06.003.02	<b>euro (quattro/31)</b>	ml	4,31
Nr. 686	idem c.s. ...esterno mm 25		
D3.06.003.03	<b>euro (cinque/32)</b>	ml	5,32
Nr. 687	idem c.s. ...esterno mm 32		
D3.06.003.04	<b>euro (sei/56)</b>	ml	6,56
Nr. 688	idem c.s. ...esterno mm 40		
D3.06.003.05	<b>euro (sette/81)</b>	ml	7,81
Nr. 689	idem c.s. ...esterno mm 50		
D3.06.003.06	<b>euro (nove/39)</b>	ml	9,39
Nr. 690	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido tipo HALOGEN FREE autoestingente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 16		
D3.06.004.01	<b>euro (quattro/80)</b>	ml	4,80
Nr. 691	idem c.s. ...esterno mm 20		
D3.06.004.02	<b>euro (cinque/79)</b>	ml	5,79
Nr. 692	idem c.s. ...esterno mm 25		
D3.06.004.03	<b>euro (sette/22)</b>	ml	7,22
Nr. 693	idem c.s. ...esterno mm 32		
D3.06.004.04	<b>euro (otto/77)</b>	ml	8,77
Nr. 694	idem c.s. ...esterno mm 40		
D3.06.004.05	<b>euro (undici/62)</b>	ml	11,62
Nr. 695	idem c.s. ...esterno mm 50		
D3.06.004.06	<b>euro (tredici/90)</b>	ml	13,90

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 696 D3.06.005.01	Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornita e posta in opera a vista, compresi i raccordi, curve, sostegni, graffe di ancoraggio o bloccaggio sotto pavimento con malta cementizia, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e agistero per dare la tubazione finita a regola d'arte. diam. esterno mm 16 <b>euro (cinque/45)</b>	ml	5,45
Nr. 697 D3.06.005.02	idem c.s. ...esterno mm 20 <b>euro (sei/42)</b>	ml	6,42
Nr. 698 D3.06.005.03	idem c.s. ...esterno mm 25 <b>euro (sette/83)</b>	ml	7,83
Nr. 699 D3.06.005.04	idem c.s. ...esterno mm 32 <b>euro (nove/49)</b>	ml	9,49
Nr. 700 D3.06.005.05	idem c.s. ...esterno mm 40 <b>euro (undici/04)</b>	ml	11,04
Nr. 701 D3.06.005.06	idem c.s. ...esterno mm 50 <b>euro (tredici/46)</b>	ml	13,46
Nr. 702 D3.06.006.01	Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico atostinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 8 <b>euro (quattro/87)</b>	ml	4,87
Nr. 703 D3.06.006.02	idem c.s. ...Guaina diam. 10 <b>euro (cinque/09)</b>	ml	5,09
Nr. 704 D3.06.006.03	idem c.s. ...Guaina diam. 12 <b>euro (cinque/12)</b>	ml	5,12
Nr. 705 D3.06.006.04	idem c.s. ...Guaina diam. 14 <b>euro (cinque/32)</b>	ml	5,32
Nr. 706 D3.06.006.05	idem c.s. ...Guaina diam. 16 <b>euro (cinque/39)</b>	ml	5,39
Nr. 707 D3.06.006.06	idem c.s. ...Guaina diam. 20 <b>euro (sei/20)</b>	ml	6,20
Nr. 708 D3.06.006.07	idem c.s. ...Guaina diam. 22 <b>euro (sei/38)</b>	ml	6,38
Nr. 709 D3.06.006.08	idem c.s. ...Guaina diam. 25 <b>euro (sei/90)</b>	ml	6,90
Nr. 710 D3.06.006.09	idem c.s. ...Guaina diam. 28 <b>euro (sette/82)</b>	ml	7,82
Nr. 711 D3.06.006.10	idem c.s. ...Guaina diam. 32 <b>euro (otto/93)</b>	ml	8,93
Nr. 712 D3.06.006.11	idem c.s. ...Guaina diam. 35 <b>euro (nove/38)</b>	ml	9,38
Nr. 713 D3.06.006.12	idem c.s. ...Guaina diam. 40 <b>euro (undici/10)</b>	ml	11,10
Nr. 714 D3.06.006.13	idem c.s. ...Guaina diam. 50 <b>euro (dodici/96)</b>	ml	12,96
Nr. 715 D3.06.007.01	Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 12 <b>euro (cinque/13)</b>	ml	5,13
Nr. 716 D3.06.007.02	idem c.s. ...Guaina diam. 16 <b>euro (cinque/39)</b>	ml	5,39
Nr. 717 D3.06.007.03	idem c.s. ...Guaina diam. 20 <b>euro (sei/20)</b>	ml	6,20
Nr. 718 D3.06.007.04	idem c.s. ...Guaina diam. 22 <b>euro (sei/38)</b>	ml	6,38

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 719 D3.06.007.05	idem c.s. ...Guaina diam. 25 <b>euro (sei/90)</b>	ml	6,90
Nr. 720 D3.06.007.06	idem c.s. ...Guaina diam. 32 <b>euro (otto/93)</b>	ml	8,93
Nr. 721 D3.06.007.07	idem c.s. ...Guaina diam. 40 <b>euro (undici/10)</b>	ml	11,10
Nr. 722 D3.06.008.01	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 40 <b>euro (cinque/51)</b>	ml	5,51
Nr. 723 D3.06.008.02	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 50 <b>euro (sei/48)</b>	ml	6,48
Nr. 724 D3.06.008.03	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 63 <b>euro (sette/24)</b>	ml	7,24
Nr. 725 D3.06.008.04	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam.75 <b>euro (otto/28)</b>	ml	8,28
Nr. 726 D3.06.008.05	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 90 <b>euro (nove/68)</b>	ml	9,68
Nr. 727 D3.06.008.06	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 110 <b>euro (undici/13)</b>	ml	11,13
Nr. 728 D3.06.008.07	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 125 <b>euro (quattordici/43)</b>	ml	14,43
Nr. 729 D3.06.008.08	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 140 <b>euro (diciannove/72)</b>	ml	19,72
Nr. 730 D3.06.008.09	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 160 <b>euro (venticinque/25)</b>	ml	25,25
Nr. 731 D3.06.008.10	idem c.s. ...diametri: Cavidotto diam. 200 <b>euro (trenta/78)</b>	ml	30,78
Nr. 732 D3.06.010.01	Scatola di derivazione in alluminio presso fuso Fornitura e posa in opera di scatola Di derivazione in alluminio pressofuso con pareti chiuse IP 66 fornita e posta in opera in vista o ad incasso: mm 91x91x54 <b>euro (nove/52)</b>	cad	9,52
Nr. 733 D3.06.010.02	idem c.s. ...incasso: mm 128x103x57 <b>euro (dodici/96)</b>	cad	12,96
Nr. 734 D3.06.010.03	idem c.s. ...incasso: mm 155x130x58 <b>euro (quattordici/91)</b>	cad	14,91
Nr. 735 D3.06.010.04	idem c.s. ...incasso: mm 178x156x75 <b>euro (venti/13)</b>	cad	20,13
Nr. 736 D3.06.010.05	idem c.s. ...incasso: mm 239x202x85 <b>euro (trenta/80)</b>	cad	30,80
Nr. 737 D3.06.010.06	idem c.s. ...incasso: mm 294x244x114 <b>euro (cinquanta/63)</b>	cad	50,63
Nr. 738 D3.06.011.01	Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 92x92x45 <b>euro (tre/12)</b>	cad	3,12
Nr. 739 D3.06.011.02	idem c.s. ...vista: mm 118x96x50 <b>euro (tre/29)</b>	cad	3,29
Nr. 740 D3.06.011.03	idem c.s. ...vista: mm 118x96x70 <b>euro (tre/51)</b>	cad	3,51
Nr. 741 D3.06.011.04	idem c.s. ...vista: mm 152x98x70 <b>euro (quattro/14)</b>	cad	4,14

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 742 D3.06.011.05	idem c.s. ...vista: mm 160x130x70 <b>euro (sei/51)</b>	cad	6,51
Nr. 743 D3.06.011.06	idem c.s. ...vista: mm 196x152x70 <b>euro (cinque/15)</b>	cad	5,15
Nr. 744 D3.06.011.07	idem c.s. ...vista: mm 294x152x70 <b>euro (sei/67)</b>	cad	6,67
Nr. 745 D3.06.011.08	idem c.s. ...vista: mm 392x152x70 <b>euro (otto/92)</b>	cad	8,92
Nr. 746 D3.06.012.01	Scatola di derivazione IP 5 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa mm 100x100x50 <b>euro (sette/77)</b>	cad	7,77
Nr. 747 D3.06.012.02	idem c.s. ...completa mm 120x80x50 <b>euro (sette/77)</b>	cad	7,77
Nr. 748 D3.06.012.03	idem c.s. ...completa mm 150x110x70 <b>euro (undici/11)</b>	cad	11,11
Nr. 749 D3.06.012.04	idem c.s. ...completa mm 190x140x70 <b>euro (sedici/98)</b>	cad	16,98
Nr. 750 D3.06.012.05	idem c.s. ...completa mm 240x190x90 <b>euro (ventiquattro/12)</b>	cad	24,12
Nr. 751 D3.06.012.06	idem c.s. ...completa mm 300x220x120 <b>euro (trentatre/51)</b>	cad	33,51
Nr. 752 D3.06.012.07	idem c.s. ...completa mm 380x300x120 <b>euro (trentasette/92)</b>	cad	37,92
Nr. 753 D3.06.013.01	Passerella portacavi in acciaio galvanizzato. Fornitura e posa in opera di portacavi in acciaio galvanizzato, grado di protezione IP 44, posta inopera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 65x50 <b>euro (venti/15)</b>	ml	20,15
Nr. 754 D3.06.013.02	idem c.s. ...accessorio: mm 95x50 <b>euro (ventidue/15)</b>	ml	22,15
Nr. 755 D3.06.013.03	idem c.s. ...accessorio: mm 125x80 <b>euro (ventidue/66)</b>	ml	22,66
Nr. 756 D3.06.013.04	idem c.s. ...accessorio: mm 155x50 <b>euro (venticinque/11)</b>	ml	25,11
Nr. 757 D3.06.013.05	idem c.s. ...accessorio: mm 215x80 <b>euro (ventisette/38)</b>	ml	27,38
Nr. 758 D3.06.013.06	idem c.s. ...accessorio: mm 185x50 <b>euro (ventisette/63)</b>	ml	27,63
Nr. 759 D3.06.013.08	idem c.s. ...accessorio: mm 305x50 <b>euro (trentacinque/55)</b>	ml	35,55
Nr. 760 D3.06.013.09	idem c.s. ...accessorio: mm 305x80 <b>euro (trentauno/19)</b>	ml	31,19
Nr. 761 D3.06.014.01	Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc.da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 50x50 <b>euro (ventinove/87)</b>	ml	29,87
Nr. 762 D3.06.014.02	idem c.s. ...canale): mm 75x75 <b>euro (trentadue/54)</b>	ml	32,54
Nr. 763 D3.06.014.03	idem c.s. ...canale): mm 100x75 <b>euro (trentaquattro/89)</b>	ml	34,89
Nr. 764	idem c.s. ...canale): mm 150x75		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.06.014.04	<b>euro (trentasette/62)</b>	ml	37,62
Nr. 765	idem c.s. ....canale): mm 200x75		
D3.06.014.05	<b>euro (quarantauno/57)</b>	ml	41,57
Nr. 766	idem c.s. ....canale): mm 300x75		
D3.06.014.06	<b>euro (quarantaotto/54)</b>	ml	48,54
Nr. 767	Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: mm 50x22		
D3.06.015.01	<b>euro (tre/21)</b>	ml	3,21
Nr. 768	idem c.s. ....zincato: mm 75x22		
D3.06.015.02	<b>euro (tre/39)</b>	ml	3,39
Nr. 769	idem c.s. ....zincato: mm 100x22		
D3.06.015.03	<b>euro (tre/51)</b>	ml	3,51
Nr. 770	idem c.s. ....zincato: mm 150x22		
D3.06.015.04	<b>euro (quattro/50)</b>	ml	4,50
Nr. 771	idem c.s. ....zincato: mm 200x22		
D3.06.015.05	<b>euro (quattro/50)</b>	ml	4,50
Nr. 772	idem c.s. ....zincato: mm 300x22		
D3.06.015.06	<b>euro (cinque/23)</b>	ml	5,23
Nr. 773	Canale in PVC Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC fornito e posto in opera a vista comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali ( per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): Mm 60x50		
D3.06.016.01	<b>euro (dieci/70)</b>	ml	10,70
Nr. 774	idem c.s. ....canale): Mm 80x50		
D3.06.016.02	<b>euro (undici/35)</b>	ml	11,35
Nr. 775	idem c.s. ....canale): Mm 105x50		
D3.06.016.03	<b>euro (undici/56)</b>	ml	11,56
Nr. 776	idem c.s. ....canale): Mm 150x50		
D3.06.016.04	<b>euro (tredici/32)</b>	ml	13,32
Nr. 777	idem c.s. ....canale): Mm 195x50		
D3.06.016.05	<b>euro (quattordici/65)</b>	ml	14,65
Nr. 778	Coperchi rettilinei in PVC Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo in PVC: mm 40 (per canale 60x50 mm)		
D3.06.017.01	<b>euro (tre/32)</b>	ml	3,32
Nr. 779	idem c.s. ....in PVC: Mm 65 (per canale 80x50 mm)		
D3.06.017.02	<b>euro (tre/51)</b>	ml	3,51
Nr. 780	idem c.s. ....in PVC: Mm 85 (per canale 105x50 mm)		
D3.06.017.03	<b>euro (tre/53)</b>	ml	3,53
Nr. 781	idem c.s. ....in PVC: Mm 130 (per canale 150x50 mm)		
D3.06.017.04	<b>euro (cinque/21)</b>	ml	5,21
Nr. 782	idem c.s. ....in PVC: Mm 180 (per canale 195x50 mm)		
D3.06.017.05	<b>euro (sei/01)</b>	ml	6,01
Nr. 783	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero		
D3.07.001	<b>euro (quarantaquattro/35)</b>	cad	44,35
Nr. 784	Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporti in materiale isolante, due interruttori del tipo ogni altro onere e magistero		
D3.07.002	<b>euro (cinquantasei/49)</b>	cad	56,49
Nr. 785	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero		
D3.07.003	<b>euro (settantadue/17)</b>	cad	72,17

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 786 D3.07.004	Punto luce doppio deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo NOV7-K della sezione 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 4 deviatori del tipo modulare, placche di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero <b>euro (centocinque/03)</b>	cad	105,03
Nr. 787 D3.07.005	Punto luce invertito a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo NOV7-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 4 deviatori del tipo modulare, placche di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (centocinque/60)</b>	cad	105,60
Nr. 788 D3.07.006	Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (diciannove/03)</b>	cad	19,03
Nr. 789 D3.07.007	Punto luce a rete a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante unipolare del tipo modulare, relè, placca di rivestimento in alluminio anodizzato e compreso ogni altro onere e magistero <b>euro (sessantasei/97)</b>	cad	66,97
Nr. 790 D3.07.008	Punto luce interrotto a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (quarantatre/11)</b>	cad	43,11
Nr. 791 D3.07.009	Punto luce deviato a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 2 deviatori del tipo modulare, placche di rivestimento in alluminio anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero <b>euro (sessantaotto/96)</b>	cad	68,96
Nr. 792 D3.07.010	Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (diciannove/03)</b>	cad	19,03
Nr. 793 D3.07.011	Punto di sezionamento bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore bipolare del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso ogni altro onere e magistero <b>euro (quarantasette/12)</b>	cad	47,12
Nr. 794 D3.07.012	Punto di comando a pulsante doppio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante doppio 1P del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (cinquantauno/93)</b>	cad	51,93
Nr. 795 D3.07.013	Punto di comando a pulsante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante, trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (centodiciannove/85)</b>	cad	119,85
Nr. 796 D3.07.014	Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante a tirante, trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (novantadue/31)</b>	cad	92,31
Nr. 797 D3.07.015	Punto luce interrotto a soffitto in esecuzione protetta IP44 realizzato, a partire dalla cassetta di ambiente, con tubazione in PVC rigido autoestingente sottotraccia del diametro di 16 mm, due conduttori tipo N07V-K di sezione 1,5 mm <sup>2</sup> più un conduttore tipo N07V-K di sezione 2,5 mm <sup>2</sup> per il collegamento di terra. In opera completo di scatola portapparecchi da incasso in resina antiurto completa di sportellino di chiusura, interruttore unipolare di tipo modulare, i tasti copriforo, gli accessori minuti di montaggio, in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature e quant'altro necessario in materiali ed opere per dare il punto luce completo e funzionante <b>euro (quarantasei/82)</b>	cad	46,82
Nr. 798	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.07.016.01	esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto <b>euro (dodici/07)</b>	cad	12,07
Nr. 799 D3.07.016.02	idem c.s. ...punto luce deviato a soffitto <b>euro (diciotto/12)</b>	cad	18,12
Nr. 800 D3.07.016.03	idem c.s. ...punto luce a parete <b>euro (nove/05)</b>	cad	9,05
Nr. 801 D3.07.016.04	idem c.s. ...punto luce senza calata <b>euro (dieci/26)</b>	cad	10,26
Nr. 802 D3.07.017.01	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestingente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PVC, posata in vista a partire dalla linea dorsale; i conduttori tipo N07V-K o Nlvv-K di sezione minima di fase e di terra pari i mmq 1.5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc <b>euro (dodici/07)</b>	cad	12,07
Nr. 803 D3.07.017.02	idem c.s. ...luce a parete tubazione pvc <b>euro (sette/85)</b>	cad	7,85
Nr. 804 D3.07.017.03	idem c.s. ...luce a soffitto tubazione metallica <b>euro (diciotto/12)</b>	cad	18,12
Nr. 805 D3.07.017.04	idem c.s. ...luce a parete tubazione metallica <b>euro (quindici/09)</b>	cad	15,09
Nr. 806 D3.07.018.01	Incremento al punto luce per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione, per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per placche fino a 3 moduli <b>euro (dieci/04)</b>	cad	10,04
Nr. 807 D3.07.018.02	idem c.s. ...Per placche a 4 moduli <b>euro (tredici/32)</b>	cad	13,32
Nr. 808 D3.07.018.03	idem c.s. ...Per placche fino a 7 moduli <b>euro (diciotto/82)</b>	cad	18,82
Nr. 809 D3.07.019	Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttorebipolare del tipo modulare, presa bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed ogni altro onere e magistero <b>euro (sessantaotto/31)</b>	cad	68,31
Nr. 810 D3.08.001	Predisposizione punto presa costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm. In operacompleto di scatola e supporto in materiale isolante, del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compresoil fissaggio del tubo e della scatola portafrutto ed ogni altro onere e magistero <b>euro (ventiuno/75)</b>	cad	21,75
Nr. 811 D3.08.002	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero <b>euro (quarantasei/13)</b>	cad	46,13
Nr. 812 D3.08.003	Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (quarantanove/97)</b>	cad	49,97
Nr. 813 D3.08.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipoN07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero <b>euro (cinquantacinque/08)</b>	cad	55,08
Nr. 814 D3.08.005	Punto presa con fusibile sezionatore 10 APunto presa di corrente 2x10A+T costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 815 D3.08.006	corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, fusibile a cartuccia, 10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (cinquantasei/07)</b>	cad	56,07
Nr. 816 D3.08.007	punto presa con fusibile sezionatore 16 APunto presa di corrente 2x16A+T costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, fusibile a cartuccia, 16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (sessantauno/63)</b>	cad	61,63
Nr. 817 D3.08.008	Punto presa con interruttore automatica magnetotermico 10APunto presa dicorrente 2x10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (settantasei/99)</b>	cad	76,99
Nr. 818 D3.08.009	Punto presa di corrente 2x16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm da 2 conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (ottantadue/90)</b>	cad	82,90
Nr. 819 D3.08.010	Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 10 APunto presa di corrente 2x10A interbloccata costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (novantadue/44)</b>	cad	92,44
Nr. 820 D3.08.011	Punto presa interbloccata con interruttore magnetotermico 16 APunto presa di corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (cento/00)</b>	cad	100,00
Nr. 821 D3.08.012	Punto presa di corrente 2x10A interbloccata costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico differenziale bipolare con un polo protetto 10A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (centosedici/94)</b>	cad	116,94
Nr. 822 D3.08.013.01	Punto presa di corrente 2x16A interbloccata costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, con interruttore automatico differenziale bipolare con un polo protetto 16A, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (centoventotto/52)</b>	cad	128,52
Nr. 823 D3.08.013.02	Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola assistente: presa 2 x 10 A+T <b>euro (quindici/16)</b>	cad	15,16
Nr. 824 D3.08.013.03	idem c.s. ...scatola assistente: presa 2 x 16 A+T <b>euro (sedici/37)</b>	cad	16,37
Nr. 825 D3.08.014	idem c.s. ...scatola assistente: presa 2P+T 16A con bypass <b>euro (ventuno/48)</b>	cad	21,48
Nr. 826	Punto presa in esecuzione IP44 2P 10 APunto presa in esecuzione IP44 daincasso 2P+T 10A cosuuto da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (cinquanta/61)</b>	cad	50,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.08.015	RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07VK per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (cinquantaquattro/45)</b>	cad	54,45
Nr. 827 D3.08.016	Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura <b>euro (dieci/12)</b>	cad	18,12
Nr. 828 D3.08.017.01	Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestingente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PVC, posata in vista a partire dalla linea dorsale; i conduttori tipo N07V-K o NIVV-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le cune. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Punto presa 2x10A + T tubazione PVC <b>euro (dodici/07)</b>	cad	12,07
Nr. 829 D3.08.017.02	idem c.s. ...Punto presa 2x16A + T tubazione PVC <b>euro (dieci/05)</b>	cad	10,05
Nr. 830 D3.08.017.03	idem c.s. ...Punto presa 2x10A + T tubazione Metallica <b>euro (ventuno/13)</b>	cad	21,13
Nr. 831 D3.08.017.04	idem c.s. ...Punto presa 2x16A + T tubazione Metallica <b>euro (quindici/09)</b>	cad	15,09
Nr. 832 D3.08.018.01	Presa CEE in materiale plastico autoestingente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A <b>euro (centotrentauno/34)</b>	cad	131,34
Nr. 833 D3.08.018.02	idem c.s. ...e funzionante. 2P+T 32A <b>euro (centosessantaotto/65)</b>	cad	168,65
Nr. 834 D3.08.018.03	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 16A <b>euro (centoquarantatre/25)</b>	cad	143,25
Nr. 835 D3.08.018.04	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 32A <b>euro (centosettantadue/70)</b>	cad	172,70
Nr. 836 D3.08.018.05	idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 63A <b>euro (duecentoquarantadue/19)</b>	cad	242,19
Nr. 837 D3.08.018.06	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 16A <b>euro (centosessantacinque/28)</b>	cad	165,28
Nr. 838 D3.08.018.07	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 32A <b>euro (duecentosei/59)</b>	cad	206,59
Nr. 839 D3.08.018.08	idem c.s. ...e funzionante. 3P+N+T 63A <b>euro (duecentocinquantasei/40)</b>	cad	256,40
Nr. 840 D3.08.019	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca dirivestimento in PVC in opera compreso il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (cinquantadue/56)</b>	cad	52,56
Nr. 841 D3.08.020	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il derivatore, il cavo coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (sessantaquattro/28)</b>	cad	64,28
Nr. 842 D3.08.021	Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera, il cavo SAT 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero <b>euro (sessantaquattro/28)</b>	cad	64,28
Nr. 843 D3.08.022	Punto presa TV costituito da presa coassiale TV del tipo modulare in scatola esistente in opera compreso di derivatore e cavo in opera in scatola già esistente, compreso il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (quarantasei/27)</b>	cad	46,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 844 D3.08.023	Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla cassetta di ambiente, questa esclusa, scatola portafrutto, supporto, tasti copriforo, placca in PVC posta in opera compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei pezzi ed ogni altro onere e magistero <b>euro (quaranta/83)</b>	cad	40,83
Nr. 845 D3.09.001.01	Proiettore per lampada alogena realizzata in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono Compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. . Per lampade fino a 500W <b>euro (cinquantasei/23)</b>	cad	56,23
Nr. 846 D3.09.001.02	idem c.s. ...fino a 1000W <b>euro (centoquaranta/39)</b>	cad	140,39
Nr. 847 D3.09.002.01	Proiettore per lampada a scarica, ad elevatoremendamento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassettaaccessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a ioduri metallici (JM); i cablaggi;gli accessori; Le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada SAP 70W simmetrica <b>euro (centosettanta/41)</b>	cad	170,41
Nr. 848 D3.09.002.02	idem c.s. ...Con lampada SAP 70W asimmetrica <b>euro (centosessantacinque/98)</b>	cad	165,98
Nr. 849 D3.09.002.03	idem c.s. ...Con lampada JM 70W simmetrica <b>euro (centosettantacinque/66)</b>	cad	175,66
Nr. 850 D3.09.002.04	idem c.s. ...Con lampada JM 70W asimmetrica <b>euro (centosettantacinque/66)</b>	cad	175,66
Nr. 851 D3.09.002.05	idem c.s. ...Con lampada JM 100W (Sodio Bianca) simm <b>euro (duecentotredici/85)</b>	cad	203,85
Nr. 852 D3.09.002.06	idem c.s. ...Con lampada SAP 250W simmetrica <b>euro (duecentoventisei/23)</b>	cad	227,23
Nr. 853 D3.09.002.07	idem c.s. ...Con lampada SAP 250W asimmetrica <b>euro (duecentotredici/54)</b>	cad	232,54
Nr. 854 D3.09.002.08	idem c.s. ...Con lampada JM 250W simmetrica <b>euro (duecentodiciassette/23)</b>	cad	217,23
Nr. 855 D3.09.002.09	idem c.s. ...Con lampada JM 250W asimmetrica <b>euro (duecentodiciannove/00)</b>	cad	219,00
Nr. 856 D3.09.002.10	idem c.s. ...Con lampada SAP 400W simmetrica <b>euro (duecentosessantatre/77)</b>	cad	263,77
Nr. 857 D3.09.002.11	idem c.s. ...Con lampada SAP 400W asimmetrica <b>euro (duecentosessantatre/77)</b>	cad	263,77
Nr. 858 D3.09.002.12	idem c.s. ...Con lampada JM400W simmetrica <b>euro (duecentoventi/11)</b>	cad	220,11
Nr. 859 D3.09.002.13	idem c.s. ...Con lampada JM400W asimmetrica <b>euro (duecentoventiquattro/54)</b>	cad	224,54
Nr. 860 D3.09.002.14	idem c.s. ...Con lampada SBP 35W simmetrica <b>euro (duecentosci/67)</b>	cad	206,67
Nr. 861 D3.09.002.15	idem c.s. ...Con lampada SBP 35W asimmetrica <b>euro (duecentoundici/09)</b>	cad	211,09
Nr. 862 D3.09.003.01	Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestingente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; l'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade. Al mercurio bulbo fluoesc. max 80W-125W <b>euro (centoquindici/73)</b>	cad	115,73
Nr. 863 D3.09.003.02	idem c.s. ...con lampade. Al sodio alta pressione max 70W <b>euro (centotrentauno/76)</b>	cad	131,76
Nr. 864	idem c.s. ...con lampade. Con lampada tipo PL o DULUX max 24W		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.09.003.03	<b>euro (centodieci/83)</b>	cad	110,83
Nr. 865 D3.09.004.01	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Schermo lamellare per lampade <b>euro (ventotto/06)</b>	cad	28,06
Nr. 866 D3.09.004.02	idem c.s. ...lavoro finito. Braccio per fissaggio a parete diametro mm 60 in policarbonato <b>euro (quarantacinque/47)</b>	cad	45,47
Nr. 867 D3.09.004.03	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Supporto in nylon <b>euro (trentanove/33)</b>	cad	39,33
Nr. 868 D3.09.004.04	idem c.s. ...lavoro finito. Braccio in acciaio zincato vernice. mm 60 <b>euro (duecentocinque/76)</b>	cad	205,76
Nr. 869 D3.09.005.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori a isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino a 3 f.t <b>euro (settantacinque/46)</b>	cad	75,46
Nr. 870 D3.09.005.02	idem c.s. ...palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a 3 f.t <b>euro (centodiciassette/93)</b>	cad	117,93
Nr. 871 D3.09.005.03	idem c.s. ...palo portafusibile. Ogni armatura in più sullo stesso palo <b>euro (sessanta/37)</b>	cad	60,37
Nr. 872 D3.09.005.04	idem c.s. ...palo portafusibile. Incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina <b>euro (venticinque/72)</b>	cad	25,72
Nr. 873 D3.09.006	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad isolamento butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione <b>euro (centosettantasei/91)</b>	cad	176,91
Nr. 874 D3.09.007.01	Armatura stradale in acciaio per lampade MBF125W realizzata con corpo in acciaio zincato caldo o in alluminio e riflettore in alluminio purissimo, con grado di protezione IP23 del vano accessori, attacco per palo diametro mm 60, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada a mercurio bulbo fluorescente max 125W; l'accenditore; condensatori di rifasamento; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Senza coppa <b>euro (centonovantaquattro/84)</b>	cad	194,84
Nr. 875 D3.09.007.02	idem c.s. ...l'opera finita. Con gonnella antiabbagliamento <b>euro (duecentouno/05)</b>	cad	201,05
Nr. 876 D3.09.007.03	idem c.s. ...l'opera finita. Con coppa in policarbonato stabilizz. U.V <b>euro (duecentoquattordici/32)</b>	cad	214,32
Nr. 877 D3.09.008.01	Armatura stradale applicabile su testa palo diametro mm 60 ed anche su braccio con corpo in materiale plastico, poliestere rinforzato in fibre di vetro, con grado di protezione minimo del vano lampada IP54 e del vano accessori IP23. Provvista di riflettore in alluminio purissimo, schermo, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'accenditore; le lampade; i condensatori di rifasamento, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada 70W <b>euro (duecentoquarantatre/58)</b>	cad	243,58
Nr. 878 D3.09.008.02	idem c.s. ...Con lampada mercurio bulbo fluoresc. 125W <b>euro (duecentocinquantesette/10)</b>	cad	257,10
Nr. 879 D3.09.009.01	Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antivechiante incernierata, coppa in policarbonato riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampana min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W <b>euro (duecentotantatre/01)</b>	cad	283,01
Nr. 880 D3.09.009.02	idem c.s. ...lampada al sodio alta pressione 250W <b>euro (trecentoventitre/75)</b>	cad	323,75
Nr. 881 D3.09.009.03	idem c.s. ...lampada al mercurio bulbo fluor. 125W <b>euro (duecentocinquantaotto/87)</b>	cad	258,87
Nr. 882 D3.09.009.04	idem c.s. ...lampada al mercurio bulbo fluor. 250W <b>euro (duecentotantauno/94)</b>	cad	281,94

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 883 D3.09.009.05	idem c.s. ...lampada al sodio alta pressione 70W <b>euro (duecentosettantaquattro/01)</b>	cad	274,01
Nr. 884 D3.09.010.01	Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incenerata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W <b>euro (duecentonovantasei/15)</b>	cad	296,15
Nr. 885 D3.09.010.02	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 100W <b>euro (trecentouno/83)</b>	cad	301,83
Nr. 886 D3.09.010.03	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 150W <b>euro (trecentoventuno/08)</b>	cad	321,08
Nr. 887 D3.09.010.04	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 250W <b>euro (trecentoquarantacinque/88)</b>	cad	345,88
Nr. 888 D3.09.010.05	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 400W <b>euro (trecentosedici/28)</b>	cad	316,28
Nr. 889 D3.09.010.06	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 125W <b>euro (duecentoquarantasei/48)</b>	cad	246,48
Nr. 890 D3.09.010.07	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 250W <b>euro (trecentouno/42)</b>	cad	301,42
Nr. 891 D3.09.010.08	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 400W <b>euro (trecentoquarantatuno/43)</b>	cad	341,43
Nr. 892 D3.09.011.01	Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa in metacrilato, in classe II di isolamento, telaio in pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W <b>euro (duecentonovantaotto/59)</b>	cad	298,59
Nr. 893 D3.09.011.02	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 100W <b>euro (trecentoquattro/49)</b>	cad	304,49
Nr. 894 D3.09.011.03	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 150W <b>euro (trecentoventiquattro/62)</b>	cad	324,62
Nr. 895 D3.09.011.04	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 250W <b>euro (trecentoquarantasette/66)</b>	cad	347,66
Nr. 896 D3.09.011.05	idem c.s. ...Con lampada al sodio alta pressione 400W <b>euro (trecentosettantaotto/88)</b>	cad	378,88
Nr. 897 D3.09.011.06	idem c.s. ...Con lampada ai vapori di mercurio 250W <b>euro (trecentoventidue/86)</b>	cad	322,86
Nr. 898 D3.09.012.01	Incremento per classe di isolamento II e coppa in vetro termoresistente. Per classe II <b>euro (undici/52)</b>	cad	11,52
Nr. 899 D3.09.012.02	idem c.s. ...termoresistente. Per coppa in vetro <b>euro (diciassette/71)</b>	cad	17,71
Nr. 900 D3.09.012.03	idem c.s. ...termoresistente. Per ottica CUT - OFF <b>euro (trentadue/77)</b>	cad	32,77
Nr. 901 D3.09.013.01	Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; i fori per il passaggio dei cavi. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 80x50x50 (per pali di altezza fino a 4,00 m. fuori terra) <b>euro (duecentodiciannove/44)</b>	cad	219,44
Nr. 902 D3.09.013.02	idem c.s. ...regola d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00 m. fuori terra) <b>euro (duecentocinquantaquattro/57)</b>	cad	254,57
Nr. 903 D3.09.013.03	idem c.s. ...regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra) <b>euro (trecentodiciassette/32)</b>	cad	317,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 904 D3.09.014.01	Palo rastremato diritto in acciaio verniciato o zincato avente sezione terminale pari a diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per mm 500-800, spessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 3000 zincato <b>euro (centosessantacinque/48)</b>	cad	165,48
Nr. 905 D3.09.014.02	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 3500 zincato <b>euro (centosettantauno/69)</b>	cad	171,69
Nr. 906 D3.09.014.03	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 4000 zincato <b>euro (centoottantaquattro/97)</b>	cad	184,97
Nr. 907 D3.09.014.04	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 4500 zincato <b>euro (centonovantauno/17)</b>	cad	191,17
Nr. 908 D3.09.014.05	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 5000 zincato (Hi=500) <b>euro (duecentodieci/68)</b>	cad	202,68
Nr. 909 D3.09.014.06	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 5500 zincato (Hi=500) <b>euro (duecentoquindici/96)</b>	cad	215,96
Nr. 910 D3.09.014.07	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 6000 zincato (Hi=800) <b>euro (trecentotre/36)</b>	cad	303,36
Nr. 911 D3.09.014.08	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 7000 zincato (Hi=800) <b>euro (trecentoquarantaquattro/62)</b>	cad	344,62
Nr. 912 D3.09.014.09	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 8000 zincato (Hi=800) <b>euro (trecentosessantacinque/87)</b>	cad	365,87
Nr. 913 D3.09.014.10	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=800) <b>euro (trecentosessantatré/41)</b>	cad	369,41
Nr. 914 D3.09.014.11	idem c.s. ...finita. Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=800) <b>euro (trecentonovantaquattro/19)</b>	cad	394,19
Nr. 915 D3.09.015.01	Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta pari a mm 250 fornito e posto in opera compresa l'eventuale verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo, incluso l'onere per l'eventuale verniciatura <b>euro (trentasei/34)</b>	cad	36,34
Nr. 916 D3.09.015.02	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio <b>euro (quarantaquattro/31)</b>	cad	44,31
Nr. 917 D3.09.015.03	idem c.s. ...l'opera finita. Triplo <b>euro (cinquanta/51)</b>	cad	50,51
Nr. 918 D3.09.015.04	idem c.s. ...l'opera finita. Quadruplo <b>euro (sessantasei/45)</b>	cad	66,45
Nr. 919 D3.09.016.01	Palo conico curvato zincato avente sezione terminale del diametro di mm 60 a Partire da sezione di base del diametro min. mm 148 da incassare nel terreno (Hi 800) spessore minimo mm 3, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzo alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 7000 - Hi mm 800 <b>euro (trecentosessantatré/22)</b>	cad	363,22
Nr. 920 D3.09.016.02	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 7200 - Hi mm 800 <b>euro (trecentosettantasette/39)</b>	cad	377,39
Nr. 921 D3.09.016.03	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 7800 - Hi mm 800 <b>euro (trecentosettantasette/39)</b>	cad	377,39
Nr. 922 D3.09.016.04	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 8000 - Hi mm 800 <b>euro (quattrocentoundici/04)</b>	cad	411,04
Nr. 923 D3.09.016.05	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 8800 - Hi mm 800 <b>euro (quattrocentoundici/04)</b>	cad	411,04
Nr. 924 D3.09.016.06	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 9000 - Hi mm 800 <b>euro (quattrocentocinquantauno/77)</b>	cad	451,77
Nr. 925 D3.09.016.07	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 9600 - Hi mm 800 <b>euro (quattrocentocinquantauno/77)</b>	cad	451,77

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 926 D3.09.016.08	idem c.s. ...l'opera finita. Per altezza f.t. mm 10000 - Hi mm 800 <b>euro (cinquecentosettantauno/31)</b>	cad	571,31
Nr. 927 D3.09.016.09	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per altezza f.t. mm 8000 - Hi mm 800 <b>euro (seicentosettantadue/25)</b>	cad	672,25
Nr. 928 D3.09.016.10	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per altezza f.t. mm 9000 - Hi mm 800 <b>euro (settecentoventi/07)</b>	cad	720,07
Nr. 929 D3.09.016.11	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio, Per altezza f.t. mm 10000 - Hi mm 800 <b>euro (novecentoquattordici/00)</b>	cad	914,00
Nr. 930 D3.09.017.01	Braccio per palo zincato realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3,2, di diametro min. mm 60, di lunghezza min. pari a mm 1500 e max mm 2000 e di altezza pari a mm 1500 fornito e posto in opera. E'compresoquanto altro occorre per dare l'operafinita. . Singolo <b>euro (settantasei/19)</b>	cad	76,19
Nr. 931 D3.09.017.02	idem c.s. ...l'operafinita. . Doppio <b>euro (centosessantasei/51)</b>	cad	166,51
Nr. 932 D3.09.017.03	idem c.s. ...l'operafinita. . Singolo, zincato e verniciato <b>euro (novantauno/28)</b>	cad	91,28
Nr. 933 D3.09.017.04	idem c.s. ...l'operafinita. . Doppio, zincato e verniciato <b>euro (centoottantauno/60)</b>	cad	181,60
Nr. 934 D3.09.018.01	Palo conico diritto laminato a caldo in acciaio zincato avente sezione terminale pari a mm 60, sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima pari a mm 500 - 800 secondo occorrenzaspessore minimo dell'ordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in acciaio di rinforzoalla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre perdere l'opera finita. . Per altezza f.t. mm 3000 <b>euro (centosettantacinque/23)</b>	cad	175,23
Nr. 935 D3.09.018.02	idem c.s. ...f.t. mm 3500 <b>euro (centoottantauno/42)</b>	cad	181,42
Nr. 936 D3.09.018.03	idem c.s. ...f.t. mm 4000 <b>euro (centoottantanove/40)</b>	cad	189,40
Nr. 937 D3.09.018.04	idem c.s. ...f.t. mm 4500 <b>euro (duecentotrenta/40)</b>	cad	230,40
Nr. 938 D3.09.018.05	idem c.s. ...f.t. mm 5000 (Hi =500) <b>euro (duecentoquaranta/13)</b>	cad	240,13
Nr. 939 D3.09.018.06	idem c.s. ...f.t. mm 6000 (Hi = 800) <b>euro (duecentosettantadue/01)</b>	cad	272,01
Nr. 940 D3.09.018.07	idem c.s. ...f.t. mm 7000 (Hi = 800) <b>euro (duecentonovantasei/80)</b>	cad	296,80
Nr. 941 D3.09.018.08	idem c.s. ...f.t. mm 8000 (Hi = 800) <b>euro (trecentoventicinque/14)</b>	cad	325,14
Nr. 942 D3.09.018.09	idem c.s. ...f.t. mm 8500 (Hi = 800) <b>euro (trecentotrentanove/31)</b>	cad	339,31
Nr. 943 D3.09.018.10	idem c.s. ...f.t. mm 9000 (Hi = 800) <b>euro (trecentocinquantasei/14)</b>	cad	356,14
Nr. 944 D3.09.018.11	idem c.s. ...f.t. mm 9500 (Hi = 800) <b>euro (trecentosettantadue/08)</b>	cad	372,08
Nr. 945 D3.09.018.12	idem c.s. ...f.t. mm 10000 (Hi = 800) <b>euro (trecentonovantacinque/98)</b>	cad	395,98
Nr. 946 D3.09.018.13	idem c.s. ...f.t. mm 10500 (Hi = 800) <b>euro (quattrocentoquattro/83)</b>	cad	404,83
Nr. 947 D3.09.018.14	idem c.s. ...f.t. mm 11000 (Hi = 800) <b>euro (quattrocentoventisette/86)</b>	cad	427,86

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 948 D3.09.018.15	idem c.s. ...f.t. mm 11500 (Hi = 800) <b>euro (quattrocentotrentasette/60)</b>	cad	437,60
Nr. 949 D3.09.019.01	Compenso per verniciatura pali zincati, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante. Per pali rastremati o conici dritti <b>euro (cinquantacinque/86)</b>	cad	55,86
Nr. 950 D3.09.019.02	idem c.s. ...Per pali conici curvati <b>euro (settanta/03)</b>	cad	70,03
Nr. 951 D3.09.020.01	Palo rastremato o cilindrico in alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e di base uguale a mm 90 nel caso di pali rastremati, da incassare nel terreno per mm 500, spessore minimo pari a mm 3 circa, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. . Per altezza f.t mm 3100 <b>euro (duecentocinquantacinque/98)</b>	cad	255,98
Nr. 952 D3.09.020.02	idem c.s. ...f.t mm 4100 <b>euro (trecentoquattro/69)</b>	cad	304,69
Nr. 953 D3.09.020.03	idem c.s. ...f.t mm 5000 <b>euro (trecentocinquantatre/39)</b>	cad	353,39
Nr. 954 D3.09.021.01	Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata a portabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h 0 mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondità, altezza assimilabili a mm. 500x300x200 <b>euro (duecentoquattro/70)</b>	cad	204,70
Nr. 955 D3.09.021.02	idem c.s. ...assimilabili a mm. 950x600x300 <b>euro (quattrocentoquattordici/57)</b>	cad	414,57
Nr. 956 D3.09.021.03	idem c.s. ...assimilabili a mm 500x400x200 <b>euro (duecentosei/47)</b>	cad	206,47
Nr. 957 D3.09.021.04	idem c.s. ...assimilabili a mm 900x400x300 <b>euro (quattrocentosettantasette/43)</b>	cad	477,43
Nr. 958 D3.09.022	Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il pozzetto <b>euro (duecentoventitre/26)</b>	cad	223,26
Nr. 959 D3.09.023.01	Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo comprensiva di palo diametromax mm 150, fino a m 1.50 di altezza, piastradi fondo grado di protezione IP43 fornito e posto in opera. Sono compresi: gli scassi sul terreno; i ripristini; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. . Vuota <b>euro (cinquantatre/16)</b>	cad	53,16
Nr. 960 D3.09.023.02	idem c.s. ...finita. . Con 1 portafusibili fino a 25A <b>euro (ottantaquattro/16)</b>	cad	84,16
Nr. 961 D3.09.023.03	idem c.s. ...finita. . Con 2 portafusibili fino a 25A <b>euro (centoquindici/15)</b>	cad	115,15
Nr. 962 D3.09.024	Scatola di giunzione da palo portafusibile realizzata con corpo, scatola base e morsettiere in materia plastica, da inserire all'interno di apposita feritoia mm 186x45 con testate semitonde all'interno del palo, portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a mmq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (trentacinque/45)</b>	cad	35,45
Nr. 963 D3.09.025.01	Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 160x160x65 con grado di protezione min IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Vuota <b>euro (trentanove/89)</b>	cad	39,89
Nr. 964 D3.09.025.02	idem c.s. ...finito. . Con morsettiere <b>euro (cinquantasette/60)</b>	cad	57,60
Nr. 965 D3.09.025.03	idem c.s. ...finito. . Con fusibile <b>euro (settanta/87)</b>	cad	70,87
Nr. 966 D3.09.026.01	Cassetta di derivazione in lega di alluminio in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, fissata al muro nelle misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min IP54. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vuota <b>euro (quarantasei/08)</b>	cad	46,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 967 D3.09.026.02	idem c.s. ....lavoro finito. Con morsettiere <b>euro (sessantatre/79)</b>	cad	63,79
Nr. 968 D3.09.026.03	idem c.s. ....lavoro finito. Con fusibile <b>euro (settantasette/08)</b>	cad	77,08
Nr. 969 D3.09.027.01	Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare illavoro finito. . Misura assimilabile a mm 70x70x45 <b>euro (trentauno/03)</b>	cad	31,03
Nr. 970 D3.09.027.02	idem c.s. ....a mm 80x80x45 <b>euro (trentadue/80)</b>	cad	32,80
Nr. 971 D3.09.027.03	idem c.s. ....a mm 120x 1 20x50 <b>euro (trentasette/22)</b>	cad	37,22
Nr. 972 D3.09.027.04	idem c.s. ....a mm 150x 1 50x65 <b>euro (quarantauno/66)</b>	cad	41,66
Nr. 973 D3.09.028.01	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiere realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 70x70x45 <b>euro (quarantaotto/74)</b>	cad	48,74
Nr. 974 D3.09.028.02	idem c.s. ....a mm 80x80x45 <b>euro (cinquanta/51)</b>	cad	50,51
Nr. 975 D3.09.028.03	idem c.s. ....a mm 120x120x50 <b>euro (cinquantaquattro/93)</b>	cad	54,93
Nr. 976 D3.09.028.04	idem c.s. ....a mm 150x 1 50x65 <b>euro (cinquantanove/37)</b>	cad	59,37
Nr. 977 D3.09.029.01	Lampada per illuminazione pubblica a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 per potenze superiori, fornita e posta in opera. E' compreso quantoaltro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 50W <b>euro (venticinque/72)</b>	cad	25,72
Nr. 978 D3.09.029.02	idem c.s. ....finito. Potenza 80W <b>euro (venticinque/11)</b>	cad	25,11
Nr. 979 D3.09.029.03	idem c.s. ....finito. Potenza 125W <b>euro (venticinque/63)</b>	cad	25,63
Nr. 980 D3.09.029.04	idem c.s. ....finito. Potenza 250W <b>euro (trentadue/88)</b>	cad	32,88
Nr. 981 D3.09.029.05	idem c.s. ....finito. Potenza 400W <b>euro (quarantacinque/01)</b>	cad	45,01
Nr. 982 D3.09.030.01	Reattore per lampada a vapori di mercurio, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatua, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a potenza 125W <b>euro (trentaquattro/84)</b>	cad	34,84
Nr. 983 D3.09.030.02	idem c.s. ....lavoro finito. Per lampada potenza 250W <b>euro (trentasci/70)</b>	cad	36,70
Nr. 984 D3.09.030.03	idem c.s. ....lavoro finito. Per lampada potenza 400W <b>euro (settantasei/55)</b>	cad	76,55
Nr. 985 D3.09.031.01	Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino a 70W edE40 per potenze superiori, a bulbo ellittico tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 50W <b>euro (cinquantanove/39)</b>	cad	59,39
Nr. 986 D3.09.031.02	idem c.s. ....finito. Potenza 70W <b>euro (cinquantanove/99)</b>	cad	59,99
Nr. 987 D3.09.031.03	idem c.s. ....finito. Potenza 100W <b>euro (sessantatre/91)</b>	cad	63,91
Nr. 988	idem c.s. ....finito. Potenza 150W		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.09.031.04	<b>euro (settantaotto/74)</b>	cad	78,74
Nr. 989 D3.09.031.05	idem c.s. ...finito. Potenza 250W <b>euro (novantauno/15)</b>	cad	91,15
Nr. 990 D3.09.031.06	idem c.s. ...finito. Potenza 400W <b>euro (centoquattro/65)</b>	cad	104,65
Nr. 991 D3.09.032.01	Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Fino a potenza 70W <b>euro (sessantatre/83)</b>	cad	63,83
Nr. 992 D3.09.032.02	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada da potenza 100W a 150W <b>euro (settanta/92)</b>	cad	70,92
Nr. 993 D3.09.032.03	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 250W <b>euro (settantasette/11)</b>	cad	77,11
Nr. 994 D3.09.032.04	idem c.s. ...lavoro finito. Per lampada potenza 400W <b>euro (novantaquattro/82)</b>	cad	94,82
Nr. 995 D3.09.033	Compenso per sostituzione lampada per pubblica illuminazione montata su palo, con l'uso di cestello, camion gru, operatore. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito <b>euro (cinquantaotto/97)</b>	cad	58,97
Nr. 996 D3.09.034	Interruttore crepuscolare completo di fotorelevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito <b>euro (cento/68)</b>	cad	100,68
Nr. 997 D3.09.035.01	Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, induti emastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per derivazioni a 90° per sezioni max (mmq): 2x6 - 3x6 - 4x4 <b>euro (ottantauno/58)</b>	cad	81,58
Nr. 998 D3.09.035.02	idem c.s. .... Per derivazioni a 90° per sezioni max (mmq): 2x50 - 3x35 - 4x25 <b>euro (novantasette/52)</b>	cad	97,52
Nr. 999 D3.09.035.03	idem c.s. .... Per giunti coavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1.5 mmq <b>euro (centosedici/56)</b>	cad	116,56
Nr. 1000 D3.09.036	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il sostegno della linea elettrica aerea, compresi i ganci di sostegno, le fasce di ancoraggio del cavo, i tenditori, le fasce elicoidali in acciaio zincato e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <b>euro (dieci/87)</b>	cad	10,87
Nr. 1001 D3.09.037	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pubblica illuminazione interrata, compreso l'ancoraggio dello stesso (ogni 2 ml.) mediante materiale di risulta proveniente dagli scavi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte <b>euro (due/38)</b>	cad	2,38
Nr. 1002 D3.10.001.01	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3.50 <b>euro (quindici/17)</b>	cad	15,17
Nr. 1003 D3.10.001.02	idem c.s. ...una altezza superiore a m 3.50 <b>euro (ventiquattro/27)</b>	cad	24,27
Nr. 1004 D3.10.002.01	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta inopera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 60W <b>euro (quarantatre/78)</b>	cad	43,78
Nr. 1005 D3.10.002.02	idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada max 100 W <b>euro (cinquantaquattro/32)</b>	cad	54,32
Nr. 1006 D3.10.002.03	idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL <b>euro (ottantadue/71)</b>	cad	82,71
Nr. 1007	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.10.002.04	<b>euro (dodici/13)</b>	cad	12,13
Nr. 1008 D3.10.003.01	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato eschermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono Compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W	cad	109,69
Nr. 1009 D3.10.003.02	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 2x36W <b>euro (cento/18)</b>	cad	100,18
Nr. 1010 D3.10.003.03	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 2x18W <b>euro (novantaquattro/02)</b>	cad	94,02
Nr. 1011 D3.10.003.04	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x58W <b>euro (ottantacinque/33)</b>	cad	85,33
Nr. 1012 D3.10.003.05	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x36W <b>euro (settantanove/10)</b>	cad	79,10
Nr. 1013 D3.10.003.06	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x18W <b>euro (settantaquattro/55)</b>	cad	74,55
Nr. 1014 D3.10.003.07	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 <b>euro (dodici/13)</b>	cad	12,13
Nr. 1015 D3.10.004.01	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflessoad ottica speculare armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max di m 3,50. sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x36W <b>euro (trecentocinquantesette/13)</b>	cad	357,13
Nr. 1016 D3.10.004.02	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 4x18W <b>euro (centonovantatre/68)</b>	cad	193,68
Nr. 1017 D3.10.004.03	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x58W <b>euro (duecentosette/15)</b>	cad	207,15
Nr. 1018 D3.10.004.04	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x36W <b>euro (centosettantanove/78)</b>	cad	179,78
Nr. 1019 D3.10.004.05	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x18W <b>euro (centocinquantanove/07)</b>	cad	159,07
Nr. 1020 D3.10.004.06	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x58W <b>euro (centosessantauno/92)</b>	cad	161,92
Nr. 1021 D3.10.004.07	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x36W <b>euro (centoquarantaotto/39)</b>	cad	148,39
Nr. 1022 D3.10.004.08	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 <b>euro (dodici/13)</b>	cad	12,13
Nr. 1023 D3.10.005.01	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W <b>euro (duecentocinquantaotto/63)</b>	cad	258,63
Nr. 1024 D3.10.005.02	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x58W <b>euro (duecentocinquantanove/56)</b>	cad	259,56
Nr. 1025 D3.10.005.03	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x36W <b>euro (duecentoventisei/95)</b>	cad	226,95
Nr. 1026 D3.10.005.04	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x18W <b>euro (centoottantacinque/28)</b>	cad	185,28
Nr. 1027 D3.10.005.05	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x58W <b>euro (duecentodieci/82)</b>	cad	202,82
Nr. 1028 D3.10.005.06	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x36W <b>euro (centoottantanove/46)</b>	cad	189,46

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1029 D3.10.005.07	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1 x18W <b>euro (centosessantacinque/19)</b>	cad	165,19
Nr. 1030 D3.10.005.08	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 <b>euro (dodici/13)</b>	cad	12,13
Nr. 1031 D3.10.006.01	Plafoniera con corpo in acciaio e con schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori, i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; ifissaggi e tub. fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su coltirosoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x36W <b>euro (trecentodiciannove/14)</b>	cad	319,14
Nr. 1032 D3.10.006.02	idem c.s. ...lavoro finito. 4x18W <b>euro (centosettantasei/29)</b>	cad	176,29
Nr. 1033 D3.10.006.03	idem c.s. ...lavoro finito. 2x58W <b>euro (centottantanove/33)</b>	cad	189,33
Nr. 1034 D3.10.006.04	idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W <b>euro (centosessantadue/61)</b>	cad	162,61
Nr. 1035 D3.10.006.05	idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W <b>euro (centoquarantaquattro/46)</b>	cad	144,46
Nr. 1036 D3.10.006.06	idem c.s. ...lavoro finito. 1 x58W <b>euro (centotrentanove/82)</b>	cad	139,82
Nr. 1037 D3.10.006.07	idem c.s. ...lavoro finito. 1 x 36W <b>euro (centotrentatre/02)</b>	cad	133,02
Nr. 1038 D3.10.006.08	idem c.s. ...lavoro finito. 1x18W <b>euro (centoventi/01)</b>	cad	120,01
Nr. 1039 D3.10.006.09	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 <b>euro (dodici/13)</b>	cad	12,13
Nr. 1040 D3.10.007.01	Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o latodi misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x58W <b>euro (centotrentacinque/45)</b>	cad	135,45
Nr. 1041 D3.10.007.02	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x36W <b>euro (centoventicinque/64)</b>	cad	125,64
Nr. 1042 D3.10.007.03	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x18W <b>euro (centosedici/62)</b>	cad	116,62
Nr. 1043 D3.10.007.04	idem c.s. ...finita. Modulo strutturale <b>euro (centosei/17)</b>	cad	106,17
Nr. 1044 D3.10.007.05	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x8W <b>euro (centosessantaotto/52)</b>	cad	168,52
Nr. 1045 D3.10.007.06	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W <b>euro (duecentoventuno/55)</b>	cad	221,55
Nr. 1046 D3.10.007.07	idem c.s. ...finita. Modulo suono con altoparlante 4 ohm - 3W <b>euro (centoventidue/99)</b>	cad	122,99
Nr. 1047 D3.10.007.08	idem c.s. ...finita. Modulo con lampada alogena max 300W <b>euro (centosessantatre/98)</b>	cad	163,98
Nr. 1048 D3.10.008.01	Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 120x60, e realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T, gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x58W <b>euro (duecentouno/50)</b>	cad	201,50
Nr. 1049 D3.10.008.02	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x58W <b>euro (duecentotrentaquattro/96)</b>	cad	234,96

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1050 D3.10.008.03	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x36W <b>euro (centosessantaotto/15)</b>	cad	168,15
Nr. 1051 D3.10.008.04	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x36W <b>euro (centonovantanove/30)</b>	cad	199,30
Nr. 1052 D3.10.008.05	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x18W <b>euro (centotrentatre/01)</b>	cad	133,01
Nr. 1053 D3.10.008.06	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x18W <b>euro (centocinquantatre/51)</b>	cad	153,51
Nr. 1054 D3.10.008.07	idem c.s. ...finita. Modulo strutturale <b>euro (centosei/17)</b>	cad	106,17
Nr. 1055 D3.10.008.08	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x8W <b>euro (duecentoventiquattro/75)</b>	cad	224,75
Nr. 1056 D3.10.008.09	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W <b>euro (duecentoquarantasei/35)</b>	cad	246,35
Nr. 1057 D3.10.008.10	idem c.s. ...finita. Modulo suono con altoparlante 40 ohm - 3W <b>euro (centotrenta/06)</b>	cad	130,06
Nr. 1058 D3.10.008.11	idem c.s. ...finita. Modulo con lampada alogena max 300W <b>euro (centosettantasei/84)</b>	cad	176,84
Nr. 1059 D3.10.009.01	Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi: il vetro di protezione; la Lampada max 50W, gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada <b>euro (sessantauno/83)</b>	cad	61,83
Nr. 1060 D3.10.009.02	idem c.s. ...lavoro finito. Trasformatore elettronico <b>euro (quarantatre/78)</b>	cad	43,78
Nr. 1061 D3.10.009.03	idem c.s. ...lavoro finito. Trasformatore toroidale <b>euro (trentanove/88)</b>	cad	39,88
Nr. 1062 D3.10.009.04	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto <b>euro (dieci/15)</b>	cad	10,15
Nr. 1063 D3.10.009.05	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per installazione oltre m 3.50 <b>euro (dodici/13)</b>	cad	12,13
Nr. 1064 D3.10.010.01	Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 1 00, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad una altezza di m 3.50. Sono compresi, la lampada, gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada <b>euro (ottantanove/85)</b>	cad	89,85
Nr. 1065 D3.10.010.02	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto <b>euro (dieci/15)</b>	cad	10,15
Nr. 1066 D3.10.010.03	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per altezza superiore a m 3.50 <b>euro (dodici/13)</b>	cad	12,13
Nr. 1067 D3.10.011.01	Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50VA <b>euro (ventisette/93)</b>	cad	27,93
Nr. 1068 D3.10.011.02	idem c.s. ...lavoro finito. 100VA <b>euro (trentacinque/50)</b>	cad	35,50
Nr. 1069 D3.10.011.03	idem c.s. ...lavoro finito. 150VA <b>euro (trentasei/28)</b>	cad	36,28
Nr. 1070 D3.10.011.04	idem c.s. ...lavoro finito. 200VA <b>euro (quarantauno/39)</b>	cad	41,39
Nr. 1071 D3.10.011.05	idem c.s. ...lavoro finito. 300VA <b>euro (quarantasette/78)</b>	cad	47,78
Nr. 1072 D3.10.011.06	idem c.s. ...lavoro finito. 400VA <b>euro (cinquantaquattro/96)</b>	cad	54,96

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1073 D3.10.011.07	idem c.s. ...lavoro finito. 500VA <b>euro (settantauno/67)</b>	cad	71,67
Nr. 1074 D3.10.011.08	idem c.s. ...lavoro finito. 600VA <b>euro (settantasette/20)</b>	cad	77,20
Nr. 1075 D3.10.011.09	idem c.s. ...lavoro finito. 800VA <b>euro (ottantasette/53)</b>	cad	87,53
Nr. 1076 D3.10.011.10	idem c.s. ...lavoro finito. 1000VA <b>euro (centosette/40)</b>	cad	107,40
Nr. 1077 D3.10.012.01	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.) <b>euro (centotrentadue/51)</b>	cad	132,51
Nr. 1078 D3.10.012.02	idem c.s. ...finito. Potenza 13-36-58 Watt (1 h 30'aut.) <b>euro (centosettanta/53)</b>	cad	170,53
Nr. 1079 D3.10.013.01	Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni-Cd; l'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Su placca in alluminio anodizzato o in plastica <b>euro (centotri/16)</b>	cad	103,16
Nr. 1080 D3.10.013.02	idem c.s. ...finito. . Incremento per placca in pressofusione <b>euro (sedici/87)</b>	cad	16,87
Nr. 1081 D3.10.014.01	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni-Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza) <b>euro (centoventisette/67)</b>	cad	127,67
Nr. 1082 D3.10.014.02	idem c.s. ...l'opera finita. 1x6W (S.A.) <b>euro (centoventidue/87)</b>	cad	122,87
Nr. 1083 D3.10.014.03	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (solo emergenza) <b>euro (centoottantanove/94)</b>	cad	189,94
Nr. 1084 D3.10.014.04	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (S.A.) <b>euro (duecentosettanta/74)</b>	cad	270,74
Nr. 1085 D3.10.014.06	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza) <b>euro (duecentocinquante/03)</b>	cad	253,03
Nr. 1086 D3.10.014.07	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (S.A.) <b>euro (duecentonovantauno/12)</b>	cad	291,12
Nr. 1087 D3.10.014.08	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza 3h autonomia) <b>euro (trecentosi/81)</b>	cad	306,81
Nr. 1088 D3.10.014.09	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (S.A.) <b>euro (duecentoquarantadue/41)</b>	cad	242,41
Nr. 1089 D3.10.014.10	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (S.A.) <b>euro (duecentosettantatre/41)</b>	cad	273,41
Nr. 1090 D3.10.014.11	idem c.s. ...l'opera finita. 1x36W (solo emergenza) <b>euro (duecentoventiquattro/70)</b>	cad	224,70
Nr. 1091 D3.10.015.01	Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 8 W S.E. 1h IP40 <b>euro (centoottanta/36)</b>	cad	180,36
Nr. 1092 D3.10.015.02	idem c.s. ...8 W S.E. 3h IP40 <b>euro (duecentodiciassette/97)</b>	cad	217,97
Nr. 1093 D3.10.015.03	idem c.s. ...8 W S.A. 1h IP40 <b>euro (duecentoquarantasei/83)</b>	cad	246,83

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1094 D3.10.015.04	idem c.s. ...8 W S.A. 3h IP40 <b>euro (duecentosessanta/93)</b>	cad	260,93
Nr. 1095 D3.10.015.05	idem c.s. ...8 W S.E. 1h IP65 <b>euro (duecentosette/80)</b>	cad	207,80
Nr. 1096 D3.10.015.06	idem c.s. ...8 W S.E. 3h IP65 <b>euro (duecentoquarantacinque/41)</b>	cad	245,41
Nr. 1097 D3.10.015.07	idem c.s. ...8 W S.A. 1h IP65 <b>euro (duecentosettantaquattro/27)</b>	cad	274,27
Nr. 1098 D3.10.015.08	idem c.s. ...8 W S.A. 3h IP65 <b>euro (duecentoottantaotto/39)</b>	cad	288,39
Nr. 1099 D3.10.016.01	Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestingente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; L'inverter; la batteriaal Ni-cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza). <b>euro (duecentoventinove/56)</b>	cad	229,56
Nr. 1100 D3.10.016.02	idem c.s. ...l'opera finita. 1 x 18W (S.A.) <b>euro (duecentosettantauno/47)</b>	cad	271,47
Nr. 1101 D3.10.016.03	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (solo emergenza) <b>euro (centocinquantesette/06)</b>	cad	157,06
Nr. 1102 D3.10.016.04	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (solo emergenza) <b>euro (duecentoquarantaquattro/65)</b>	cad	244,65
Nr. 1103 D3.10.016.05	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (S.A.) <b>euro (duecentosessantasei/74)</b>	cad	266,74
Nr. 1104 D3.10.016.07	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (solo emergenza) <b>euro (trecentotredici/14)</b>	cad	313,14
Nr. 1105 D3.10.016.08	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (S.A.) <b>euro (trecentosettantadue/47)</b>	cad	372,47
Nr. 1106 D3.11.001.01	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 zone di rivelazione <b>euro (cinquecentoquarantauno/11)</b>	cad	541,11
Nr. 1107 D3.11.001.02	idem c.s. ...dell'impianto: a 4 zone di rivelazione <b>euro (millecentocinquantauno/69)</b>	cad	1'151,69
Nr. 1108 D3.11.001.03	idem c.s. ...dell'impianto: a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pulsante per attivazione ed inibizione scarica estinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso" <b>euro (settecentoventicinque/42)</b>	cad	725,42
Nr. 1109 D3.11.001.04	idem c.s. ...dell'impianto: a 8 zone di rivelazione <b>euro (milleduecentocinquantesei/93)</b>	cad	1'256,93
Nr. 1110 D3.11.001.05	idem c.s. ...dell'impianto: a 16 zone di rivelazione <b>euro (millenovecentoventitre/98)</b>	cad	1'923,98
Nr. 1111 D3.11.001.06	idem c.s. ...dell'impianto: a 32 zone di rivelazione <b>euro (tremlaottocentotrentatre/57)</b>	cad	3'833,57
Nr. 1112 D3.11.002.01	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone,compresa l'attivazione dell'impianto: scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone; <b>euro (centonovantatre/24)</b>	cad	193,24
Nr. 1113 D3.11.002.02	idem c.s. ...espansione a 8 zone per centrale a 16 zone; <b>euro (seicentocinquantaquattro/59)</b>	cad	654,59
Nr. 1114 D3.11.002.03	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone,compresa l'attivazione dell'impianto: comando remota a microprocessore per lo spegnimento; per centrali a 16 zone <b>euro (ottocentoquarantadue/47)</b>	cad	842,47

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1115 D3.11.003	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto <b>euro (settecentotrentaotto/76)</b>	cad	738,76
Nr. 1116 D3.11.004.01	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio; <b>euro (settantacinque/17)</b>	cad	75,17
Nr. 1117 D3.11.004.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio a profilo ribassato; <b>euro (settantasette/35)</b>	cad	77,35
Nr. 1118 D3.11.004.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: con relè ausiliario; <b>euro (ottantaotto/28)</b>	cad	88,28
Nr. 1119 D3.11.004.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; <b>euro (trecentosei/70)</b>	cad	306,70
Nr. 1120 D3.11.005.01	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio; <b>euro (ottantasei/81)</b>	cad	86,81
Nr. 1121 D3.11.005.02	idem c.s. ...base di montaggio e relè ausiliario; <b>euro (novantanove/92)</b>	cad	99,92
Nr. 1122 D3.11.006.01	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio <b>euro (settantasei/60)</b>	cad	76,60
Nr. 1123 D3.11.006.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio a profilo ribassato; <b>euro (settantaotto/99)</b>	cad	78,99
Nr. 1124 D3.11.006.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio e relè ausiliario; <b>euro (novantasette/41)</b>	cad	97,41
Nr. 1125 D3.11.006.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; <b>euro (centonovantauno/35)</b>	cad	191,35
Nr. 1126 D3.11.007.01	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso; <b>euro (settecentoventitre/91)</b>	cad	723,91
Nr. 1127 D3.11.007.02	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore; <b>euro (milledue/05)</b>	cad	1'002,05
Nr. 1128 D3.11.008.01	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto: di metano o GPL, in contenitore plastico; <b>euro (duecentoquarantasette/72)</b>	cad	247,72
Nr. 1129 D3.11.008.02	idem c.s. ...dell'impianto: di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67; <b>euro (duecentonovantadue/15)</b>	cad	292,15
Nr. 1130 D3.11.008.03	idem c.s. ...dell'impianto: di CO2, in contenitore plastico stagno IP 67; <b>euro (trecentoventitre/44)</b>	cad	323,44
Nr. 1131 D3.11.009.01	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo puntiforme; <b>euro (settantadue/26)</b>	cad	72,26
Nr. 1132 D3.11.009.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67; <b>euro (centotrentacinque/93)</b>	cad	135,93
Nr. 1133 D3.11.009.03	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55; <b>euro (centoottantaotto/97)</b>	cad	188,97
Nr. 1134 D3.11.009.04	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto: nastro sensore; <b>euro (ventinove/61)</b>	ml	29,61

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1135 D3.11.010	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto <b>euro (millesecentoottantasei/51)</b>	cad	1'686,51
Nr. 1136 D3.11.011.01	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite; <b>euro (tremlasettecentouno/59)</b>	cad	3'701,59
Nr. 1137 D3.11.011.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite; <b>euro (quattromilacentove/04)</b>	cad	4'122,04
Nr. 1138 D3.11.011.03	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: a 6 linee più 6 ingressi e 8 uscite; <b>euro (quattromilacinquecentoundici/24)</b>	cad	4'511,24
Nr. 1139 D3.11.011.04	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: adattatore di interfaccia per il collegamento a terminali di rivelazione o controllo dati, completo di interfaccia seriale per la remotizzazione linea dati su Personal Computer; <b>euro (trecentonovantatre/76)</b>	cad	393,76
Nr. 1140 D3.11.012	Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili. 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, compresa l'attivazione dell'impianto <b>euro (cinquemilasecentosettantannove/19)</b>	cad	5'679,19
Nr. 1141 D3.11.013.01	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio; <b>euro (centoventitre/96)</b>	cad	123,96
Nr. 1142 D3.11.013.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; <b>euro (duecentosedici/28)</b>	cad	216,28
Nr. 1143 D3.11.014	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto <b>euro (centoventinove/78)</b>	cad	129,78
Nr. 1144 D3.11.015.01	Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio; <b>euro (centodiciotto/86)</b>	cad	118,86
Nr. 1145 D3.11.015.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; <b>euro (duecentodieci/98)</b>	cad	210,98
Nr. 1146 D3.11.016.01	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55; <b>euro (quattrocentotre/60)</b>	cad	403,60
Nr. 1147 D3.11.016.02	idem c.s. ...in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67; <b>euro (quattrocentonovanta/99)</b>	cad	490,99
Nr. 1148 D3.11.016.03	Rivelatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55; <b>euro (ottocentosettantauno/48)</b>	cad	871,48
Nr. 1149 D3.11.016.04	idem c.s. ...in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67; <b>euro (centoventisei/97)</b>	cad	126,97
Nr. 1150 D3.11.017	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per:preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rivelatori e 99 moduli per singolo loop; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (duemilanovecentocinquante/20)</b>	cad	2'925,20
Nr. 1151 D3.11.018.01	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: scheda a 4 zone, controllo/spegnimento; <b>euro (trecentonovanta/73)</b>	cad	390,73
Nr. 1152 D3.11.018.02	idem c.s. ...dell'impianto: scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento individuale; <b>euro (duecentoventisei/07)</b>	cad	226,07
Nr. 1153 D3.11.019.01	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno; <b>euro (sessantatre/53)</b>	cad	63,53
Nr. 1154 D3.11.019.02	idem c.s. ...per montaggio esterno, grado di protezione IP 65; <b>euro (settantasei/00)</b>	cad	76,00
Nr. 1155 D3.11.019.03	idem c.s. ...per montaggio in impianti antideflagranti; <b>euro (novantatre/72)</b>	cad	93,72
Nr. 1156 D3.11.020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto <b>euro (quarantacinque/10)</b>	cad	45,10
Nr. 1157 D3.11.021.01	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa; <b>euro (novanta/29)</b>	cad	90,29
Nr. 1158 D3.11.021.02	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 m; <b>euro (settanta/07)</b>	cad	70,07
Nr. 1159 D3.11.021.03	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria; <b>euro (duecentotredici/35)</b>	cad	213,35
Nr. 1160 D3.11.021.04	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: campana di allarme IP 55; <b>euro (ottantanove/69)</b>	cad	89,69
Nr. 1161 D3.11.021.05	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico; <b>euro (cinquantasei/99)</b>	cad	56,99
Nr. 1162 D3.11.021.06	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione; <b>euro (centodiciassette/62)</b>	cad	117,62
Nr. 1163 D3.11.021.07	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: cassetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; <b>euro (settantanove/57)</b>	cad	79,57
Nr. 1164 D3.11.021.08	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: cassetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65; <b>euro (centoventicinque/94)</b>	cad	125,94
Nr. 1165 D3.11.021.09	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: cassetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, alimentazione 12-24 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; <b>euro (centouno/59)</b>	cad	101,59
Nr. 1166 D3.11.021.10	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: cassetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; <b>euro (centootto/71)</b>	cad	108,71
Nr. 1167 D3.11.021.11	idem c.s. ...3 W ciascuna e sirena piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse; <b>euro (centotrentatre/68)</b>	cad	133,68
Nr. 1168 D3.11.021.12	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: cassetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-48 V c.c. diciture da inserire sul frontale incluse, grado di protezione IP 65; <b>euro (centoquarantasei/75)</b>	cad	146,75
Nr. 1169 D3.11.022.01	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplaccheammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (novantauno/93)</b>	cad	91,93
Nr. 1170 D3.11.022.02	idem c.s. ...fino a 1000 N; <b>euro (novantanove/07)</b>	cad	99,07
Nr. 1171 D3.11.022.03	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplaccheammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; <b>euro (centodieci/06)</b>	cad	110,06
Nr. 1172 D3.11.022.04	idem c.s. ...fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; <b>euro (centotredici/33)</b>	cad	113,33
Nr. 1173 D3.11.023.01	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.,compresa l'attivazione dell'impianto: base da incasso, tenuta fino a 2750 N; <b>euro (duecentotrentacinque/80)</b>	cad	235,80
Nr. 1174 D3.11.023.02	idem c.s. ...base da parete, tenuta fino a 6000 N; <b>euro (trecentoquattro/78)</b>	cad	304,78
Nr. 1175 D3.11.024.01	Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato: 1 coppia; <b>euro (uno/42)</b>	ml	1,42
Nr. 1176 D3.11.024.02	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 1 coppia + T; <b>euro (uno/51)</b>	ml	1,51
Nr. 1177 D3.11.024.03	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (uno/60)</b>	ml	1,60
Nr. 1178 D3.11.024.04	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 2 coppie; <b>euro (uno/60)</b>	ml	1,60
Nr. 1179 D3.11.024.05	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (uno/85)</b>	ml	1,85
Nr. 1180 D3.11.024.06	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 3 coppie; <b>euro (uno/63)</b>	ml	1,63
Nr. 1181 D3.11.024.07	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 4 coppie; <b>euro (due/05)</b>	ml	2,05
Nr. 1182 D3.11.024.08	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 4 coppie con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (due/12)</b>	ml	2,12
Nr. 1183 D3.11.024.09	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 5 coppie; <b>euro (due/26)</b>	ml	2,26
Nr. 1184 D3.11.024.10	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 6 coppie; <b>euro (due/55)</b>	ml	2,55
Nr. 1185 D3.11.024.11	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 6 coppie con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (due/75)</b>	ml	2,75
Nr. 1186 D3.11.024.12	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 8 coppie; <b>euro (tre/12)</b>	ml	3,12
Nr. 1187 D3.11.024.13	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 8 coppie con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (tre/23)</b>	ml	3,23
Nr. 1188 D3.11.024.14	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 11 coppie; <b>euro (tre/82)</b>	ml	3,82
Nr. 1189 D3.11.024.15	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 11 coppie con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (quattro/16)</b>	ml	4,16
Nr. 1190 D3.11.024.16	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 16 coppie; <b>euro (cinque/09)</b>	ml	5,09
Nr. 1191 D3.11.024.17	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 21 coppie; <b>euro (sei/23)</b>	ml	6,23
Nr. 1192	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 26 coppie;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.11.024.18	<b>euro (sette/40)</b>	ml	7,40
Nr. 1193 D3.11.024.19	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 30 coppie con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (nove/31)</b>	ml	9,31
Nr. 1194 D3.11.024.20	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 30 coppie + 1; <b>euro (nove/03)</b>	ml	9,03
Nr. 1195 D3.11.024.21	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 50 coppie con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (tredici/68)</b>	ml	13,68
Nr. 1196 D3.11.024.22	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 50 coppie + 1; <b>euro (tredici/43)</b>	ml	13,43
Nr. 1197 D3.11.024.23	idem c.s. ...cavidotto dedicato: 100 coppie con schermo in nastro di alluminio; <b>euro (ventisei/44)</b>	ml	26,44
Nr. 1198 D3.12.001.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, immateriale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione $9 \div 16$ V in c.c., angolo diletatura $75^\circ$ , conforme CEI 79.2 I° livello: . portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; <b>euro (sessantasette/65)</b>	cad	67,65
Nr. 1199 D3.12.001.02	idem c.s. .... portata 8 m., con lente per copertura a barriera verticale; <b>euro (sessantaotto/82)</b>	cad	68,82
Nr. 1200 D3.12.001.03	idem c.s. .... portata 8 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; <b>euro (sessantaotto/82)</b>	cad	68,82
Nr. 1201 D3.12.001.04	idem c.s. .... portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; <b>euro (sessantaotto/57)</b>	cad	68,57
Nr. 1202 D3.12.002.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivominiaturizzato, immateriale plastico, con led di controllo funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione $9 \div 16$ V in c.c., angolo diletatura $75^\circ$ , conforme CEI 79.2 I° livello: portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; <b>euro (settanta/00)</b>	cad	70,00
Nr. 1203 D3.12.002.02	idem c.s. ...livello: portata 8 m., con lente per copertura a barriera verticale; <b>euro (settantauno/15)</b>	cad	71,15
Nr. 1204 D3.12.002.03	idem c.s. ...livello: portata 8 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; <b>euro (settantauno/15)</b>	cad	71,15
Nr. 1205 D3.12.002.04	idem c.s. ...livello: portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; <b>euro (settantauno/25)</b>	cad	71,25
Nr. 1206 D3.12.003.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione retè d'allarme, alimentazione $9 \div 16$ V in c.c., angolo di lettura $90^\circ$ , conforme CEI79.2 I° livello: portata 12 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi; <b>euro (settantaquattro/67)</b>	cad	74,67
Nr. 1207 D3.12.003.02	idem c.s. ...livello: portata 12 m., con lente per copertura a barriera verticale; <b>euro (settantacinque/80)</b>	cad	75,80
Nr. 1208 D3.12.003.03	idem c.s. ...livello: portata 12 m., con lente per copertura a barriera orizzontale; <b>euro (settantacinque/80)</b>	cad	75,80
Nr. 1209 D3.12.003.04	idem c.s. ...livello: portata 25 m., con lente per copertura a lungo raggio; <b>euro (settantacinque/92)</b>	cad	75,92
Nr. 1210 D3.12.004.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme:portata 12 m., angolo di copertura pari a $140^\circ$ conforme CEI 79.2 II° livello; <b>euro (centododici/30)</b>	cad	112,30
Nr. 1211 D3.12.004.02	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in portata regolabile fra 15 e 35 m., angolo di copertura pari a $90^\circ$ , conforme CEI 79.2 I° livello; <b>euro (centotrenta/10)</b>	cad	130,10
Nr. 1212 D3.12.005.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello: portata operativa 12 m.; <b>euro (novantaquattro/42)</b>	cad	94,42
Nr. 1213	idem c.s. ...portata operativa 25 m.;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.12.005.02	<b>euro (centoundici/91)</b>	cad	111,91
Nr. 1214 D3.12.006.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq. di superficie verticale; <b>euro (settantauno/01)</b>	cad	71,01
Nr. 1215 D3.12.006.02	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista; <b>euro (ventisette/29)</b>	cad	27,29
Nr. 1216 D3.12.006.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro: meccanico, per montaggio a vista; <b>euro (ventiquattro/38)</b>	cad	24,38
Nr. 1217 D3.12.007.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico: montaggio a vista, a 4 conduttori; <b>euro (ventisei/73)</b>	cad	26,73
Nr. 1218 D3.12.007.02	idem c.s. ...magnetico: montaggio da incasso, a 4 conduttori; <b>euro (ventisette/02)</b>	cad	27,02
Nr. 1219 D3.12.007.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico: rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista; <b>euro (trentatre/64)</b>	cad	33,64
Nr. 1220 D3.12.008	Fornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile <b>euro (trentauno/61)</b>	cad	31,61
Nr. 1221 D3.12.009	Fornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a fune <b>euro (tre/91)</b>	cad	3,91
Nr. 1222 D3.12.010	Fornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche <b>euro (ventidue/53)</b>	cad	22,53
Nr. 1223 D3.12.011.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V: copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m., angolo di lettura 90°; <b>euro (centoundici/07)</b>	cad	111,07
Nr. 1224 D3.12.011.02	idem c.s. ...volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m., angolo di lettura 90°; <b>euro (centoventiotto/56)</b>	cad	128,56
Nr. 1225 D3.12.011.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V: copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 45°, portata 12 m.; <b>euro (centoundici/07)</b>	cad	111,07
Nr. 1226 D3.12.011.04	idem c.s. ...copertura a barriera verticale con doppia rivelazione, per ambienti disturbati, portata 12 m.; <b>euro (centoventiotto/56)</b>	cad	128,56
Nr. 1227 D3.12.011.05	idem c.s. ...copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 12 m.; <b>euro (centoundici/07)</b>	cad	111,07
Nr. 1228 D3.12.011.06	idem c.s. ...copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m.; <b>euro (centoventiotto/56)</b>	cad	128,56
Nr. 1229 D3.12.012	Fornitura e posa in opera di trasmettore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilità per contatti inerciali, trasmettore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica <b>euro (trentasette/22)</b>	cad	37,22
Nr. 1230 D3.12.013	Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio, da collegarsi a centrali a microprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale <b>euro (trentanove/89)</b>	cad	39,89
Nr. 1231 D3.12.014.01	Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezionedifferente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m, alimentazione 220 V c.a.; <b>euro (centoottantasette/89)</b>	cad	187,89
Nr. 1232 D3.12.014.02	idem c.s. ...m. alimentazione 12 V c.c.; <b>euro (centotré/47)</b>	cad	103,47
Nr. 1233 D3.12.015.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello: copertura volumetrica, portata 18 m.;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (centoquaranta/56)</b>	cad	140,56
Nr. 1234 D3.12.015.02	idem c.s. ...volumetrica, portata 12 m., circuito antiaccecamento; <b>euro (novantauno/15)</b>	cad	91,15
Nr. 1235 D3.12.015.03	idem c.s. ...volumetrica, portata 15 m., orientabile, circuito antiaccecamento; <b>euro (centoquattordici/83)</b>	cad	114,83
Nr. 1236 D3.12.015.04	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello: copertura a barriera verticale, portata 40 m.; <b>euro (centoquaranta/56)</b>	cad	140,56
Nr. 1237 D3.12.015.05	idem c.s. ...verticale, portata 12 m. circuito antiaccecamento; <b>euro (novantauno/15)</b>	cad	91,15
Nr. 1238 D3.12.016.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito dimemoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello. portata 20 m.; <b>euro (centoottanta/72)</b>	cad	180,72
Nr. 1239 D3.12.016.02	idem c.s. ...livello, portata 30 m.; <b>euro (centoottantasei/22)</b>	cad	186,22
Nr. 1240 D3.12.017.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79.2 II° livello. circuito di supervisione microonde, portata 15 m.; <b>euro (centoventitre/05)</b>	cad	123,05
Nr. 1241 D3.12.017.02	idem c.s. ...II° livello. infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m.; <b>euro (centonovantasei/08)</b>	cad	196,08
Nr. 1242 D3.12.018	Fornitura e posa in opera di rivelatore microfonic selettivo da muro per casseforti, conforme CEI 79.2 II° livello <b>euro (trecentonove/86)</b>	cad	309,86
Nr. 1243 D3.12.019.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivoantistrappo:da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello; <b>euro (centootto/77)</b>	cad	108,77
Nr. 1244 D3.12.019.02	idem c.s. ...interni, a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II° livello; <b>euro (centodiciassette/70)</b>	cad	117,70
Nr. 1245 D3.12.019.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivoantistrappo:da incasso per infissi esterni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II° livello; <b>euro (centoventisei/27)</b>	cad	126,27
Nr. 1246 D3.12.020.01	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello: copertura volumetrica, portata 8 m., completo di staffa di supporto e snodo; <b>euro (novantasette/83)</b>	cad	97,83
Nr. 1247 D3.12.020.02	idem c.s. ...volumetrica, portata 11 m., completo di batteria al litio; <b>euro (centocinquanta/51)</b>	cad	150,51
Nr. 1248 D3.12.020.03	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II° livello: copertura a barriera verticale, portata 12 m., circuito antiaccecamento; <b>euro (centosettantauno/81)</b>	cad	171,81
Nr. 1249 D3.12.021	Fornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, conforme CEI 79.2 II° livello <b>euro (trentatre/68)</b>	cad	33,68
Nr. 1250 D3.12.022.01	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h: ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI 79.2 I° livello; <b>euro (settecentonove/30)</b>	cad	709,30
Nr. 1251 D3.12.022.02	idem c.s. ...portata operativa 200 m, conforme CEI 79.2 I° livello; <b>euro (millesettantadue/64)</b>	cad	1 072,64
Nr. 1252 D3.12.022.03	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h: a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I°; <b>euro (milleduecentoottantauno/58)</b>	cad	1 281,58
Nr. 1253 D3.12.022.04	idem c.s. ...portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; <b>euro (millesettecentonovantasei/38)</b>	cad	1 796,38

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1254 D3.12.022.05	idem c.s. ...portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; <b>euro (milleottocentonovantatré/34)</b>	cad	1'899,34
Nr. 1255 D3.12.022.06	idem c.s. ...portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; <b>euro (duemilacentosessantaquattro/51)</b>	cad	2'164,51
Nr. 1256 D3.12.022.07	idem c.s. ...portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello; <b>euro (duemilatrecentoquarantacinque/44)</b>	cad	2'345,44
Nr. 1257 D3.12.023.01	Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati: analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali; <b>euro (trecentocinquante/32)</b>	cad	3'721,32
Nr. 1258 D3.12.023.02	Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati: tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicotilenica; <b>euro (ventiuno/35)</b>	ml	21,35
Nr. 1259 D3.12.024	Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingressuscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 I° livello <b>euro (duecentotrentatré/09)</b>	cad	231,09
Nr. 1260 D3.12.025.01	Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, conforme CEI 79.2 I° livello: a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah; <b>euro (quattrocentodieci/84)</b>	cad	402,84
Nr. 1261 D3.12.025.02	idem c.s. ...livello: a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah; <b>euro (settecentosessantacinque/09)</b>	cad	765,09
Nr. 1262 D3.12.026	Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II° livello <b>euro (seicentotrentatré/08)</b>	cad	631,08
Nr. 1263 D3.12.027	Fornitura e posa in opera di modulo di espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello <b>euro (centoquarantadue/09)</b>	cad	142,09
Nr. 1264 D3.12.028	Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello <b>euro (centoundici/51)</b>	cad	111,51
Nr. 1265 D3.12.029.01	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario; <b>euro (sessantasei/68)</b>	cad	66,68
Nr. 1266 D3.12.029.02	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello: EPROM per impianti ad elevata sicurezza; <b>euro (trecentodiciannove/96)</b>	cad	319,96
Nr. 1267 D3.12.030	Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per collegamento centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali, omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II° livello. <b>euro (centonove/89)</b>	cad	109,89
Nr. 1268 D3.12.031.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme: 220V/12 V-2,5A; <b>euro (ottantatré/88)</b>	cad	89,88
Nr. 1269 D3.12.031.02	idem c.s. ...allarme: 220V/12 V-3,5A; <b>euro (centouno/55)</b>	cad	101,55
Nr. 1270 D3.12.032	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeritelefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I° livello <b>euro (duecentocinquantaquattro/61)</b>	cad	254,61
Nr. 1271 D3.12.033.01	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb emetico 12 V - 6,5 Ah: a 2 zone parzializzabili;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (trecentonovantasei/11)</b>	cad	396,11
Nr. 1272 D3.12.033.02	idem c.s. ...Ah: a 4 zone parzializzabili; <b>euro (quattrocentosettantaotto/25)</b>	cad	478,25
Nr. 1273 D3.12.033.03	idem c.s. ...Ah: a 8 zone parzializzabili; <b>euro (cinquecentocinquantaotto/65)</b>	cad	558,65
Nr. 1274 D3.12.034	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led edisplay, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista. <b>euro (centocinquantaquattro/30)</b>	cad	154,30
Nr. 1275 D3.12.035.01	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello; <b>euro (novantauno/85)</b>	cad	91,85
Nr. 1276 D3.12.035.02	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 II° livello; <b>euro (centoquattro/74)</b>	cad	104,74
Nr. 1277 D3.12.036.01	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I° livello: in contenitore plastico; <b>euro (quarantaotto/38)</b>	cad	48,38
Nr. 1278 D3.12.036.02	idem c.s. ...in contenitore metallico antimanomissione; <b>euro (cinquantacinque/46)</b>	cad	55,46
Nr. 1279 D3.12.037.01	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 I° livello: con batteria 12 V/2 Ah, in involucro di metallo; <b>euro (centotre/39)</b>	cad	103,39
Nr. 1280 D3.12.037.02	idem c.s. ...V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox; <b>euro (centoventotto/77)</b>	cad	128,77
Nr. 1281 D3.12.037.03	idem c.s. ...V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiama; <b>euro (centotrentadue/07)</b>	cad	132,07
Nr. 1282 D3.12.038	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox <b>euro (duecentotrentatre/83)</b>	cad	233,83
Nr. 1283 D3.12.039	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo <b>euro (trecentosettantauno/82)</b>	cad	371,82
Nr. 1284 D3.12.040	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo <b>euro (seicentodiciannove/61)</b>	cad	619,61
Nr. 1285 D3.12.041	Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete <b>euro (centocinquantasei/42)</b>	cad	156,42
Nr. 1286 D3.12.042.01	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato: da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione; <b>euro (trecentosettantatre/99)</b>	cad	373,99
Nr. 1287 D3.12.042.02	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato: da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto; <b>euro (novecentonovantauno/76)</b>	cad	991,76
Nr. 1288 D3.12.042.03	idem c.s. ...manuale 90°, collare di ancoraggio; <b>euro (novecentosettantauno/07)</b>	cad	971,07
Nr. 1289 D3.12.043	Fornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 Vc.a. - 50 Hz <b>euro (duecentosedici/15)</b>	cad	216,15
Nr. 1290 D3.12.044	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 Vc.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna <b>euro (cinquantacinque/52)</b>	cad	55,52
Nr. 1291	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: b/n da 9", risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.12.045.01	<b>euro (duecentocinque/45)</b>	cad	205,45
Nr. 1292 D3.12.045.02	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: b/n da 12", risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati; <b>euro (duecentosette/48)</b>	cad	207,48
Nr. 1293 D3.12.045.03	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: b/n da 17", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico; <b>euro (settecentoventi/31)</b>	cad	720,31
Nr. 1294 D3.12.045.04	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico; <b>euro (ottocentonovantauno/92)</b>	cad	891,92
Nr. 1295 D3.12.045.05	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: a colori da 10", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; <b>euro (quattrocentotrentacinque/48)</b>	cad	435,48
Nr. 1296 D3.12.045.06	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V - 50 Hz: a colori da 14", standard televisivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati; <b>euro (quattrocentosessantauno/22)</b>	cad	461,22
Nr. 1297 D3.12.046.01	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz; <b>euro (duecentotre/72)</b>	cad	203,72
Nr. 1298 D3.12.046.02	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz; <b>euro (duecentoquaranta/54)</b>	cad	240,54
Nr. 1299 D3.12.046.03	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici: selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz; <b>euro (quattrocentoventiquattro/57)</b>	cad	424,57
Nr. 1300 D3.12.047.01	Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.; <b>euro (centodiciassette/70)</b>	cad	117,70
Nr. 1301 D3.12.047.02	idem c.s. ...distributore video a 5 uscite, alimentazione 220 V - 50 Hz; <b>euro (trecentoventisette/81)</b>	cad	327,81
Nr. 1302 D3.12.047.03	idem c.s. ...distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz; <b>euro (cinquecentosessantanove/28)</b>	cad	569,28
Nr. 1303 D3.12.048	Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a. <b>euro (centootantaquattro/33)</b>	cad	184,33
Nr. 1304 D3.12.049.01	Fornitura e posa in opera di videoregistratori: VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a.; <b>euro (millesantauno/57)</b>	cad	1'061,57
Nr. 1305 D3.12.049.02	idem c.s. ...autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.; <b>euro (milleseicoottantanove/62)</b>	cad	1'689,62
Nr. 1306 D3.12.050.01	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita condotta: coassiale RG59B/U; <b>euro (quattro/25)</b>	ml	4,25
Nr. 1307 D3.12.050.02	idem c.s. ...apposita condotta: composito CX42 (2x0,5 mm <sup>2</sup> +2x0,25 mm <sup>2</sup> +RG59B/U); <b>euro (quattro/28)</b>	ml	4,28
Nr. 1308 D3.12.050.03	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita condotta: telefonico a 1 coppia; <b>euro (quattro/29)</b>	ml	4,29
Nr. 1309 D3.12.050.04	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 2 coppie; <b>euro (quattro/64)</b>	ml	4,64
Nr. 1310 D3.12.050.05	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 3 coppie; <b>euro (tre/74)</b>	ml	3,74
Nr. 1311 D3.12.050.06	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 4 coppie; <b>euro (tre/94)</b>	ml	3,94
Nr. 1312 D3.12.050.07	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 5 coppie; <b>euro (tre/98)</b>	ml	3,98

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1313 D3.12.050.08	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 6 coppie; <b>euro (quattro/07)</b>	ml	4,07
Nr. 1314 D3.12.050.09	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 8 coppie; <b>euro (quattro/07)</b>	ml	4,07
Nr. 1315 D3.12.050.10	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 11 coppie; <b>euro (quattro/18)</b>	ml	4,18
Nr. 1316 D3.12.050.11	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 16 coppie; <b>euro (quattro/31)</b>	ml	4,31
Nr. 1317 D3.12.050.12	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 21 coppie; <b>euro (quattro/58)</b>	ml	4,58
Nr. 1318 D3.12.050.13	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 26 coppie; <b>euro (cinque/74)</b>	ml	5,74
Nr. 1319 D3.12.050.14	idem c.s. ...conduttura: telefonico schermato a 30 coppie + 1; <b>euro (sei/40)</b>	ml	6,40
Nr. 1320 D3.13.001	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22-26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat.5E <b>euro (trecentoquarantadue/13)</b>	cad	342,13
Nr. 1321 D3.13.002	idem c.s. ...cavo UTP cat.6 <b>euro (trecentosettantasei/40)</b>	cad	376,40
Nr. 1322 D3.13.003	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22-26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S-FTP cat.5E <b>euro (quattrocentoquindici/14)</b>	cad	415,14
Nr. 1323 D3.13.004	Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con snagler incorporato, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 1 m <b>euro (otto/51)</b>	cad	8,51
Nr. 1324 D3.13.005	Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsetteria centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 3 m <b>euro (nove/53)</b>	cad	9,53
Nr. 1325 D3.13.006	idem c.s. ...cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m <b>euro (dieci/29)</b>	cad	10,29
Nr. 1326 D3.13.007	idem c.s. ...cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m <b>euro (tredici/21)</b>	cad	13,21
Nr. 1327 D3.13.008	idem c.s. ...cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 1 m <b>euro (dieci/46)</b>	cad	10,46
Nr. 1328 D3.13.009	idem c.s. ...cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 3 m <b>euro (dodici/34)</b>	cad	12,34
Nr. 1329 D3.13.010	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm <b>euro (trecentosettanta/56)</b>	cad	370,56
Nr. 1330 D3.13.011	idem c.s. ...Fino a 12 unità con profondità 380mm <b>euro (quattrocentoquattro/26)</b>	cad	404,26
Nr. 1331 D3.13.012	idem c.s. ...Fino a 16 unità con profondità 380mm <b>euro (quattrocentoventinove/15)</b>	cad	429,15
Nr. 1332 D3.13.013	idem c.s. ...Fino a 24 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo <b>euro (ottocentodiciotto/81)</b>	cad	818,81
Nr. 1333	idem c.s. ...Fino a 33 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.13.014	<b>euro (novecentonove/45)</b>	cad	909,45
Nr. 1334 D3.13.015	idem c.s. ...Fino a 42 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo <b>euro (millequaranta/91)</b>	cad	1 040,91
Nr. 1335 D3.13.016	idem c.s. ...Fino a 42 unità con profondità 850mm in esecuzione da terra completo di zoccolo <b>euro (milleduecentosessantasette/68)</b>	cad	1 267,68
Nr. 1336 D3.13.017	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete <b>euro (centodieci/76)</b>	cad	110,76
Nr. 1337 D3.13.018	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 1 unità rack <b>euro (ventiquattro/52)</b>	cad	24,52
Nr. 1338 D3.13.019	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 2 unità rack <b>euro (ventisette/52)</b>	cad	27,52
Nr. 1339 D3.13.020	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello cieco 3 unità rack <b>euro (trenta/65)</b>	cad	30,65
Nr. 1340 D3.13.021	idem c.s. ...regola d'arte. Mensola di supporto portata max. 20Kg <b>euro (quarantasei/29)</b>	cad	46,29
Nr. 1341 D3.13.022	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Mensola di supporto portata max 80 Kg per installazioni in armadi con profondità 600 mm <b>euro (centoquarantaquattro/55)</b>	cad	144,55
Nr. 1342 D3.13.023	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Mensola di supporto estraibile portata max. 20 kg <b>euro (centoquarantaquattro/55)</b>	cad	144,55
Nr. 1343 D3.13.024	idem c.s. ...regola d'arte. Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria <b>euro (centotrenta/91)</b>	cad	130,91
Nr. 1344 D3.13.025	idem c.s. ...regola d'arte. Pannello guida con 1 unità <b>euro (cinquanta/17)</b>	cad	50,17
Nr. 1345 D3.13.026	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la linea montante in cavo multicoppia. Con presa ad una coppia <b>euro (quaranta/24)</b>	cad	40,24
Nr. 1346 D3.13.027	idem c.s. ...Con presa a due coppie <b>euro (quarantacinque/28)</b>	cad	45,28
Nr. 1347 D3.13.028	idem c.s. ...Con presa a tre coppie <b>euro (cinquanta/31)</b>	cad	50,31
Nr. 1348 D3.13.029	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con doppio connettore BNC e cavo RG58 <b>euro (settantacinque/46)</b>	cad	75,46
Nr. 1349 D3.13.030	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo IBM Cabling System <b>euro (ottantacinque/51)</b>	cad	85,51
Nr. 1350 D3.13.031	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo TWINAX con cavo biassiale 100 <b>euro (novantacinque/58)</b>	cad	95,58
Nr. 1351 D3.13.032	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E <b>euro (ottanta/49)</b>	cad	80,49
Nr. 1352 D3.13.033	idem c.s. ...finito. Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E <b>euro (novanta/55)</b>	cad	90,55
Nr. 1353 D3.13.034	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresa quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6 <b>euro (ottantatre/50)</b>	cad	83,50

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1354 D3.14.001	Fornitura e posa in opera di automazione universale per tapparelle, incluse le staffe laterali di fissaggio tubo di avvolgimento, accessori di fissaggio tapparella al tubo di avvolgimento, potenza 285 W, coppia nominale di 30 Nm, una capacità massima di sollevamento di kg 56, con chiave di regolazione fine corsa, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte <b>euro (trecentodiciotto/34)</b>	cad	318,34
Nr. 1355 D3.14.002.01	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. scheda di centralizzazione di tipo filare <b>euro (cinquantauno/39)</b>	cad	51,39
Nr. 1356 D3.14.002.02	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. trasmettitore monocanali per comandare una o più tapparelle i contemporanea <b>euro (trentanove/89)</b>	cad	39,89
Nr. 1357 D3.14.002.03	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. trasmettitore quadricanale per comandare fino a 4 tapparelle singole o in contemporanea <b>euro (quarantaotto/74)</b>	cad	48,74
Nr. 1358 D3.14.002.04	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per tapparelle. ricevente per la gestione di servizi ausiliari a distanza "tramite la medesima trasmittente" <b>euro (settantadue/64)</b>	cad	72,64
Nr. 1359 D3.14.003	Fornitura e posa in opera di automazione universale per persiane, porte e finestre, inclusi accessori di fissaggio, un attuatore elettromeccanico con dispositivo di fine corsa incorporato, 2 bracci di trasmissione, lunghezza minima di ogni anta 900 mm e lunghezza massima 1600 mm, potenza 150 W, coppia nominale di 20 Nm, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte <b>euro (seicentocinquantatre/94)</b>	cad	653,94
Nr. 1360 D3.14.004.01	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. scheda di centralizzazione di tipo filare <b>euro (cinquantauno/39)</b>	cad	51,39
Nr. 1361 D3.14.004.02	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. trasmettitore monocanali per comandare una o più tapparelle i contemporanea <b>euro (trentanove/89)</b>	cad	39,89
Nr. 1362 D3.14.004.03	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. trasmettitore quadricanale per comandare fino a 4 tapparelle singole o in contemporanea <b>euro (quarantaotto/74)</b>	cad	48,74
Nr. 1363 D3.14.004.04	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. ricevente per la gestione di servizi ausiliari a distanza "tramite la medesima trasmittente" <b>euro (settantadue/64)</b>	cad	72,64
Nr. 1364 D3.14.004.05	Fornitura e posa in opera di accessori automazione universale per persiane, porte e finestre. programmatore orario da parete <b>euro (novantaquattro/79)</b>	cad	94,79
Nr. 1365 D3.14.004.06	idem c.s. ...e finestre. timer per centralizzazioni filari <b>euro (cinquanta95)</b>	cad	50,95
Nr. 1366 D3.14.004.07	idem c.s. ...e finestre. selettore apri e chiudi da parete <b>euro (ventiquattro/39)</b>	cad	24,39
Nr. 1367 D3.14.005	Fornitura e posa in opera di automazione universale costituito da n°2 attuatori completi di bracci per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta 1.8 mt ( 3.0 mt con elettroserratura), per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza massima del singolo pannello 1.5 mt. potenza 40 W, coppia nominale di 200 Nm, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte <b>euro (novecentosessantadue/25)</b>	cad	962,25
Nr. 1368 D3.14.006.01	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. apparecchiatura elettronica <b>euro (duecentosettantaotto/05)</b>	cad	278,05
Nr. 1369 D3.14.006.02	idem c.s. ...cancelli residenziali. kit batteria di emergenza <b>euro (cento/07)</b>	cad	100,07
Nr. 1370 D3.14.006.03	idem c.s. ...cancelli residenziali. contenitore per apparecchiatura elettronica <b>euro (quarantasette/85)</b>	cad	47,85
Nr. 1371 D3.14.006.04	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. braccio telescopico per porte a libro <b>euro (settantacinque/47)</b>	cad	75,47
Nr. 1372 D3.14.006.05	idem c.s. ...cancelli residenziali. kit di sblocco esterno <b>euro (cinquantasette/76)</b>	cad	57,76
Nr. 1373	idem c.s. ...cancelli residenziali. pulsante a chiave		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.14.006.06	<b>euro (cinquantaotto/93)</b>	cad	58,93
Nr. 1374 D3.14.006.07	idem c.s. ...cancelli residenziali. coppie di fotocellula <b>euro (novantaotto/49)</b>	cad	98,49
Nr. 1375 D3.14.006.08	idem c.s. ...cancelli residenziali. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione <b>euro (novanta/23)</b>	cad	90,23
Nr. 1376 D3.14.006.09	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) <b>euro (centodue/92)</b>	cad	102,92
Nr. 1377 D3.14.006.10	idem c.s. ...cancelli residenziali. lampeggiatore IP55 <b>euro (sessanta/41)</b>	cad	60,41
Nr. 1378 D3.14.006.11	idem c.s. ...cancelli residenziali. trasmettitore a due canali <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23
Nr. 1379 D3.14.006.12	idem c.s. ...cancelli residenziali. trasmettitore a quattro canali <b>euro (trentasei/10)</b>	cad	36,10
Nr. 1380 D3.14.006.13	idem c.s. ...cancelli residenziali. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata <b>euro (cinquantasette/79)</b>	cad	57,79
Nr. 1381 D3.14.006.14	Fornitura e posa in opera di accessori per automazione universale per cancelli residenziali. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento. <b>euro (centosei/26)</b>	cad	106,26
Nr. 1382 D3.14.007	Fornitura e posa in opera di attuatore elettromeccanico costituito da n°2 attuatori per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta fino ad massimo di 3.0 mt, potenza 70 W, spinta 280 Nm, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte <b>euro (settecentoventisette/60)</b>	cad	727,60
Nr. 1383 D3.14.008.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelliresidenziali a battente. apparecchiatura elettronica <b>euro (duecentosettantaotto/05)</b>	cad	278,05
Nr. 1384 D3.14.008.02	idem c.s. ...a battente. kit batteria di emergenza <b>euro (cento/07)</b>	cad	100,07
Nr. 1385 D3.14.008.03	idem c.s. ...a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica <b>euro (quarantasette/85)</b>	cad	47,85
Nr. 1386 D3.14.008.04	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave <b>euro (cinquantaotto/93)</b>	cad	58,93
Nr. 1387 D3.14.008.05	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula <b>euro (novantaotto/49)</b>	cad	98,49
Nr. 1388 D3.14.008.06	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione <b>euro (novanta/23)</b>	cad	90,23
Nr. 1389 D3.14.008.07	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelliresidenziali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) <b>euro (centodue/92)</b>	cad	102,92
Nr. 1390 D3.14.008.08	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55 <b>euro (sessanta/41)</b>	cad	60,41
Nr. 1391 D3.14.008.09	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23
Nr. 1392 D3.14.008.10	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali <b>euro (trentasei/10)</b>	cad	36,10
Nr. 1393 D3.14.008.11	idem c.s. ...a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata <b>euro (cinquantasette/79)</b>	cad	57,79
Nr. 1394 D3.14.008.12	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico per cancelliresidenziali a battente. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento <b>euro (centosei/26)</b>	cad	106,26
Nr. 1395 D3.14.009	Fornitura e posa in opera di attuatore oleodinamico per cancelli residenziali e condominiali a battente con lunghezza massima della singola anta 1.8 mt , potenza 220 W, portata della pompa 0.75 l/min, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
	<b>euro (milletrentauno/32)</b>	cad	1'031,32
Nr. 1396 D3.14.010.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelliresidenziali e condominiali a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica <b>euro (quarantasette/85)</b>	cad	47,85
Nr. 1397 D3.14.010.02	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave <b>euro (cinquantaotto/93)</b>	cad	58,93
Nr. 1398 D3.14.010.03	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula <b>euro (novantaotto/49)</b>	cad	98,49
Nr. 1399 D3.14.010.04	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione <b>euro (novanta/23)</b>	cad	90,23
Nr. 1400 D3.14.010.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelliresidenziali e condominiali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) <b>euro (centodue/92)</b>	cad	102,92
Nr. 1401 D3.14.010.06	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55 <b>euro (sessanta/41)</b>	cad	60,41
Nr. 1402 D3.14.010.07	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23
Nr. 1403 D3.14.010.08	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali <b>euro (trentasci/10)</b>	cad	36,10
Nr. 1404 D3.14.010.09	idem c.s. ...a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata <b>euro (cinquantasette/79)</b>	cad	57,79
Nr. 1405 D3.14.010.10	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelliresidenziali e condominiali a battente. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento <b>euro (centosei/26)</b>	cad	106,26
Nr. 1406 D3.14.010.11	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore oleodinamico per cancelliresidenziali e condominiali a battente. scheda elettronica per attuatore oleodinamico <b>euro (centonovantaquattro/81)</b>	cad	194,81
Nr. 1407 D3.14.010.12	idem c.s. ...a battente. serratura di sblocco con chiave personalizzata <b>euro (trentatre/65)</b>	cad	33,65
Nr. 1408 D3.14.011	Fornitura e posa in opera di attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente con lunghezza massima della singola anta 3.5 mt peso massimo 500 kg. potenza 300 W, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte <b>euro (millecentosettantatre/00)</b>	cad	1'173,00
Nr. 1409 D3.14.012.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente. contenitore per apparecchiatura elettronica <b>euro (quarantasette/85)</b>	cad	47,85
Nr. 1410 D3.14.012.02	idem c.s. ...a battente. pulsante a chiave <b>euro (cinquantaotto/93)</b>	cad	58,93
Nr. 1411 D3.14.012.03	idem c.s. ...a battente. coppie di fotocellula <b>euro (novantaotto/49)</b>	cad	98,49
Nr. 1412 D3.14.012.04	idem c.s. ...a battente. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione <b>euro (novanta/23)</b>	cad	90,23
Nr. 1413 D3.14.012.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatore elettromeccanico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) <b>euro (centodue/92)</b>	cad	102,92
Nr. 1414 D3.14.012.06	idem c.s. ...a battente. lampeggiatore IP55 <b>euro (sessanta/41)</b>	cad	60,41
Nr. 1415 D3.14.012.07	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a due canali <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23
Nr. 1416 D3.14.012.08	idem c.s. ...a battente. trasmettitore a quattro canali <b>euro (trentasci/10)</b>	cad	36,10

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1417 D3.14.012.09	idem c.s. ....a battente. riceventi pluricanale con antenna bipolare integrata <b>euro (cinquantasette/79)</b>	cad	57,79
Nr. 1418 D3.14.012.10	idem c.s. ....a battente. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento <b>euro (centosei/26)</b>	cad	106,26
Nr. 1419 D3.14.012.11	idem c.s. ....a battente. scheda elettronica per attuatore oleodinamico <b>euro (centonovantaquattro/81)</b>	cad	194,81
Nr. 1420 D3.14.012.12	idem c.s. ....a battente. serratura di sblocco con chiave personalizzata <b>euro (trentatre/65)</b>	cad	33,65
Nr. 1421 D3.14.012.13	idem c.s. ....a battente. cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco <b>euro (duecentosessantasei/30)</b>	cad	266,30
Nr. 1422 D3.14.012.14	idem c.s. ....a battente. kit apertura 180° <b>euro (centoottantanove/01)</b>	cad	189,01
Nr. 1423 D3.14.012.15	idem c.s. ....a battente. kit arresto meccanico interno di apertura <b>euro (trentauno/47)</b>	cad	31,47
Nr. 1424 D3.14.012.16	idem c.s. ....a battente. kit arresto meccanico interno di chiusura <b>euro (cinquantatre/16)</b>	cad	53,16
Nr. 1425 D3.14.013	Fornitura e posa in opera di n° 2 attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali a battente peso massimo 800 kg, potenza 220 W, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte <b>euro (milleventinove/55)</b>	cad	1'029,55
Nr. 1426 D3.14.014.01	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. contenitore per apparecchiatura elettronica <b>euro (quarantasette/85)</b>	cad	47,85
Nr. 1427 D3.14.014.02	idem c.s. ....e condominiali. pulsante a chiave <b>euro (cinquantaotto/93)</b>	cad	58,93
Nr. 1428 D3.14.014.03	idem c.s. ....e condominiali. coppie di fotocellula <b>euro (novantaotto/49)</b>	cad	98,49
Nr. 1429 D3.14.014.04	idem c.s. ....e condominiali. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione <b>euro (novanta/23)</b>	cad	90,23
Nr. 1430 D3.14.014.05	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) <b>euro (centodieci/92)</b>	cad	102,92
Nr. 1431 D3.14.014.06	idem c.s. ....e condominiali. lampeggiatore IP55 <b>euro (sessanta/41)</b>	cad	60,41
Nr. 1432 D3.14.014.07	idem c.s. ....e condominiali. trasmettitore a due canali <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23
Nr. 1433 D3.14.014.08	idem c.s. ....e condominiali. trasmettitore a quattro canali <b>euro (trentasei/10)</b>	cad	36,10
Nr. 1434 D3.14.014.09	idem c.s. ....e condominiali. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento <b>euro (centosei/26)</b>	cad	106,26
Nr. 1435 D3.14.014.10	Fornitura e posa in opera di accessori per attuatori oleodinamico interrato per cancelli residenziali e condominiali. serratura di sblocco con chiave personalizzata <b>euro (trentatre/65)</b>	cad	33,65
Nr. 1436 D3.14.014.11	idem c.s. ....e condominiali. n° 2 centralina per gli attuatori oleodinamici <b>euro (seicentocinquantatre/00)</b>	cad	653,00
Nr. 1437 D3.14.014.12	idem c.s. ....e condominiali. ricevente per automazione <b>euro (centododici/22)</b>	cad	112,22
Nr. 1438 D3.14.014.13	idem c.s. ....e condominiali. n° 4 raccordi per tubi in rame <b>euro (quarantadue/26)</b>	cad	42,26
Nr. 1439 D3.14.015	Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli peso massimo 2200 kg, potenza assorbita 950 W, alimentazione 230 V; con impianto elettrico da computarsi a parte <b>euro (settecentottantatre/38)</b>	cad	783,38

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1440 D3.14.016.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. contenitore per apparecchiatura elettronica <b>euro (quarantasette/85)</b>	cad	47,85
Nr. 1441 D3.14.016.02	idem c.s. ...condominali scorrevoli. pulsante a chiave <b>euro (cinquantaotto/93)</b>	cad	58,93
Nr. 1442 D3.14.016.03	idem c.s. ...condominali scorrevoli. coppie di fotocellula <b>euro (novantaotto/49)</b>	cad	98,49
Nr. 1443 D3.14.016.04	idem c.s. ...condominali scorrevoli. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione <b>euro (novanta/23)</b>	cad	90,23
Nr. 1444 D3.14.016.05	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) <b>euro (centodieci/92)</b>	cad	102,92
Nr. 1445 D3.14.016.06	idem c.s. ...condominali scorrevoli. lampeggiatore IP55 <b>euro (sessanta/41)</b>	cad	60,41
Nr. 1446 D3.14.016.07	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a due canali <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23
Nr. 1447 D3.14.016.08	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali <b>euro (trentasei/10)</b>	cad	36,10
Nr. 1448 D3.14.016.09	idem c.s. ...condominali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento <b>euro (centosei/26)</b>	cad	106,26
Nr. 1449 D3.14.016.10	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. serratura di sblocco con chiave personalizzata <b>euro (trentatre/65)</b>	cad	33,65
Nr. 1450 D3.14.016.11	idem c.s. ...condominali scorrevoli. ricevente per automazione <b>euro (centododici/22)</b>	cad	112,22
Nr. 1451 D3.14.016.12	idem c.s. ...condominali scorrevoli. scheda elettronica per motoriduttore <b>euro (duecentonovantatre/99)</b>	cad	293,99
Nr. 1452 D3.14.016.13	idem c.s. ...condominali scorrevoli. cremagliera zincata <b>euro (trentasei/95)</b>	cad	36,95
Nr. 1453 D3.14.016.14	idem c.s. ...condominali scorrevoli. confezione attacchi con fissaggio della cremagliera (18 pz) <b>euro (quaranta/63)</b>	cad	40,63
Nr. 1454 D3.14.016.15	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pignone per motoriduttore <b>euro (trentanove/28)</b>	cad	39,28
Nr. 1455 D3.14.017	Fornitura e posa in opera di motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli peso massimo 3500 kg, potenza assorbita 850 W, alimentazione 400 V, completa di scheda elettronica; con impianto elettrico da computarsi a parte <b>euro (duecentoquaranta/85)</b>	cad	2'140,85
Nr. 1456 D3.14.018.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pulsante a chiave <b>euro (cinquantaotto/93)</b>	cad	58,93
Nr. 1457 D3.14.018.02	idem c.s. ...condominali scorrevoli. coppie di fotocellula <b>euro (novantaotto/49)</b>	cad	98,49
Nr. 1458 D3.14.018.03	idem c.s. ...condominali scorrevoli. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione <b>euro (novanta/23)</b>	cad	90,23
Nr. 1459 D3.14.018.04	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) <b>euro (centodieci/92)</b>	cad	102,92
Nr. 1460 D3.14.018.05	idem c.s. ...condominali scorrevoli. lampeggiatore IP55 <b>euro (sessanta/41)</b>	cad	60,41
Nr. 1461 D3.14.018.06	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a due canali <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1462 D3.14.018.07	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali <b>euro (trentasei/10)</b>	cad	36,10
Nr. 1463 D3.14.018.08	idem c.s. ...condominali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento <b>euro (centosei/26)</b>	cad	106,26
Nr. 1464 D3.14.018.09	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. ricevente per automazione <b>euro (centododici/22)</b>	cad	112,22
Nr. 1465 D3.14.018.10	idem c.s. ...condominali scorrevoli. confezione attacchi con fissaggio della cremagliera (18 pz) <b>euro (quaranta/63)</b>	cad	40,63
Nr. 1466 D3.14.018.11	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pignone per motoriduttore <b>euro (sessantauno/41)</b>	cad	61,41
Nr. 1467 D3.14.018.12	idem c.s. ...condominali scorrevoli. cremagliera zincata per motoriduttore <b>euro (cinquantasette/32)</b>	cad	57,32
Nr. 1468 D3.14.018.13	idem c.s. ...condominali scorrevoli. confezione angolari per fissaggio (18 pz) <b>euro (settantaotto/57)</b>	cad	78,57
Nr. 1469 D3.14.019	Fornitura e posa in opera di corpo barriera automatica per sbarre fino a 4.0 mt ideale per traffico intenso, completo di piastra di fondazione e tasca di fissaggio per sbarra rettangolare; potenza assorbita 220 W, alimentazione 230 V, completa di scheda elettronica; con impianto elettrico da computarsi a parte <b>euro (milleseicentotrentasette/74)</b>	cad	1'637,74
Nr. 1470 D3.14.020.01	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. pulsante a chiave <b>euro (cinquantaotto/93)</b>	cad	58,93
Nr. 1471 D3.14.020.02	idem c.s. ...condominali scorrevoli. coppie di fotocellula <b>euro (novantaotto/49)</b>	cad	98,49
Nr. 1472 D3.14.020.03	idem c.s. ...condominali scorrevoli. colonnetta in alluminio per fotocellula completa di piastra di fondazione <b>euro (novanta/23)</b>	cad	90,23
Nr. 1473 D3.14.020.04	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. costa di sicurezza (lunghezza 3.0 mt) <b>euro (centodue/92)</b>	cad	102,92
Nr. 1474 D3.14.020.05	idem c.s. ...condominali scorrevoli. lampeggiatore IP55 <b>euro (sessanta/41)</b>	cad	60,41
Nr. 1475 D3.14.020.06	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a due canali <b>euro (trentauno/23)</b>	cad	31,23
Nr. 1476 D3.14.020.07	idem c.s. ...condominali scorrevoli. trasmettitore a quattro canali <b>euro (trentasei/10)</b>	cad	36,10
Nr. 1477 D3.14.020.08	idem c.s. ...condominali scorrevoli. elettroserratura completa di controbocchetta a pavimento <b>euro (centosei/26)</b>	cad	106,26
Nr. 1478 D3.14.020.09	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. kit articolazione per sbarra rettangolare altezza max soffitto 3.0 mt <b>euro (duecentosette/21)</b>	cad	207,21
Nr. 1479 D3.14.020.10	idem c.s. ...soffitto 3.0 mt <b>euro (ottantaquattro/16)</b>	cad	84,16
Nr. 1480 D3.14.020.11	Fornitura e posa in opera di accessori per motoriduttore per cancelli residenziali e condominiali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 1.8 mt <b>euro (ottantaquattro/16)</b>	cad	84,16
Nr. 1481 D3.14.020.12	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 2.3 mt <b>euro (novantatre/90)</b>	cad	93,90
Nr. 1482 D3.14.020.13	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 2.8 mt <b>euro (centouno/43)</b>	cad	101,43
Nr. 1483 D3.14.020.14	idem c.s. ...condominali scorrevoli. sbarra rettangolare lunghezza max 3.8 mt <b>euro (centonove/84)</b>	cad	109,84

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1484 D3.14.020.15	idem c.s. ...condominali scorrevoli. supporto a forcella per sbarre completa di piastra di supporto <b>euro (centotrentadue/42)</b>	cad	132,42
Nr. 1485 D3.15.001	kit monofamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da parete e citofono audio di colore bianco con cornetta provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto <b>euro (quattrocentonovantaquattro/51)</b>	cad	494,51
Nr. 1486 D3.15.002	kit bifamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da parete e n°2 citofoni audio di colore bianco con cornetta provvisti di n°5 pulsanti per funzione intercomunicante tra i due appartamenti e/o funzioni accessori completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto <b>euro (cinquecentoquarantatre/90)</b>	cad	543,90
Nr. 1487 D3.15.003	kit monofamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e videocitofono a colore vivavoce di colore bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto <b>euro (milleduecentoquarantadue/30)</b>	cad	1 242,30
Nr. 1488 D3.15.004	kit bifamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e n°2 videocitofoni a colore vivavoce di colore bianco con display da 3,5" provvisto di n°5 pulsanti per funzioni intracomunicante tra i due appartamenti e/o funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli din e configuratori il tutto <b>euro (millecinquecentotrentauno/52)</b>	cad	1 531,52
Nr. 1489 D3.15.005	attuatore 4 moduli din provvisto di un contatto no per funzioni accessorie tipoaccensione luci scale e/o aperture serrature supplementari il tutto <b>euro (centoquarantaquattro/91)</b>	cad	144,91
Nr. 1490 D3.15.006	Citofono vivavoce da parete 2 fili installabile in impianto audio e video. Permette di avere le funzioni e/o di aperture supplementari, accensione luci scale etc <b>euro (ottantatre/55)</b>	cad	83,55
Nr. 1491 D3.15.007	Citofono installabile in impianti 2 fili audio e video. E' dotato di pulsantiera apertura serratura, luci scale e attuazione generica. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo, oppure da incasso usando gli appositi accessori colore bianco <b>euro (settantacinque/22)</b>	cad	75,22
Nr. 1492 D3.15.008	Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" in b/n in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco <b>euro (trecentottantaquattro/99)</b>	cad	384,99
Nr. 1493 D3.15.009	Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco <b>euro (cinquecentoventi/01)</b>	cad	520,01
Nr. 1494 D3.15.010	Videocitofono vivavoce da parete con monitor da 3,5" a colori e OSD menù. è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione di ideocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Permette di avere la funzione stato porta e la funzione studio professionale <b>euro (quattrocentottantauno/75)</b>	cad	481,75
Nr. 1495 D3.15.011	DA TAVOLO VIVAVOCETerminale vivavoce installabile in impianti 2 fili video. Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone, è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione, autoaccensione, apertura serratura, luci scale, mute, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione per : esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB per la programmazione. Installata da tavolo con apposito supporto completo di placca in vetro e relativo cavo di collegamento alla presa 2 fili <b>euro (seicentostantaquattro/10)</b>	cad	674,10
Nr. 1496 D3.15.012	INCASSO VIVAVOCETerminale vivavoce installabile in impianti 2 fili video. Display LCD da 2,5" a colori e menù ad icone, è dotato di menù di navigazione personalizzabile tramite PC per la gestione delle seguenti funzioni: videocitofonia, termoregolazione, diffusione sonora, scenari, allarmi. Dotazione tasti: navigazione, accensione, apertura serratura, connessione vivavoce e cercapersone. Led di segnalazione per: esclusione chiamata, controllo stato serratura, studio professionale, connessione. Configurazione tramite configuratori fisici e da menù. Porta USB per la programmazione. Installata in scatole 506E con placca in vetro <b>euro (seicentotrentaquattro/55)</b>	cad	634,55
Nr. 1497 D3.15.013	DA TAVOLO CORNETTAVideocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4" a colori in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. L'apparecchio offre la possibilità di selezionare 17 tipi di suonerie già programmate per quanto riguarda la chiamata al piano, la suoneria da posto esterno principale. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli: alto, medio ed escluso(quest'ultima condizione è segnalata da un led rosso lampeggiante) E' dotato inoltre della funzione di segreto di conversazione. Il collegamento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	all'impianto avviene utilizzando il morsetto estraibile a corredo.Può essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando direttamente il BUS da un'uscita del nodo audio/video. Completo di supporto da tavolo e cavo di collegamento alla presa ad ottovie. .Colore bianco <b>euro (cinquecentotantaquattro/36)</b>	cad	584,36
Nr. 1498 D3.16.001	IMPIANTI INDIVIDUALI. Presa telefonica per connettori tipo jack RJ11/RJ12/RJ45 completo di cassetta, supporto e placca in PVC <b>euro (quarantadue/50)</b>	cad	42,50
Nr. 1499 D3.16.002	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico BCA standard per linee analogiche con display avente le seguenti caratteristiche: suoneria regolabile in volume, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato <b>euro (trentadue/60)</b>	cad	32,60
Nr. 1500 D3.16.003.01	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche: base con 12 tasti di selezioni, e tasti funzione altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione multifrequenza, funzionalità vivavoce con ascolto amplificato; display a cristalli liquidi, e tasti per chiamata diretta di 6 numeri in memoria, chiave di blocco elettronica, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono: senza segreteria telefonica <b>euro (centotré/64)</b>	cad	103,64
Nr. 1501 D3.16.003.02	idem c.s. ...del microfono: con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria di 10 minuti <b>euro (centosettantaquattro/48)</b>	cad	174,48
Nr. 1502 D3.16.004.01	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6 h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono, chiave elettronica, funzione di ricercapersona, avviso per fuori campo/batterie scariche: omologato ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz <b>euro (settantaotto/29)</b>	cad	78,29
Nr. 1503 D3.16.004.02	idem c.s. ...campo/batterie scariche: standard DECT con display a cristalli liquidi per visualizzazione status, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati, base collegabile a 6 telefoni portatili con possibilità di intercomunicazione <b>euro (centosessantadue/42)</b>	cad	162,42
Nr. 1504 D3.16.004.03	IMPIANTI INDIVIDUALI. Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6 h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esecuzione del microfono, chiave elettronica, funzione di ricercapersona, avviso per fuori campo/batterie scariche: standard DECT, display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati, solo telefono <b>euro (centonovantasette/84)</b>	cad	197,84
Nr. 1505 D3.16.004.04	idem c.s. ...standard DECT, solo base di ricarica per telefono cordless <b>euro (centoventisette/00)</b>	cad	127,00
Nr. 1506 D3.16.005.01	IMPIANTI INDIVIDUALI. Telefono a sicurezza intrinseca per impianti antideflagranti, custodia e microtelefono in lega leggera, cordone del microtelefono in acciaio inox, tastiera a 12 tasti DMTF, microprocessore di controllo, grado di protezione IP66: standard <b>euro (settecentoventiquattro/49)</b>	cad	724,49
Nr. 1507 D3.16.005.02	idem c.s. ...protezione IP66: con funzione viva voce <b>euro (ottocentocinquantesette/32)</b>	cad	857,32
Nr. 1508 D3.16.006	Centralino telefonico per 2 linee urbane analogiche oppure una ISDN e 8 interni non espandibile, con attacco BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamata entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la programmazione <b>euro (cinquecentosessantatré/49)</b>	cad	563,49
Nr. 1509 D3.16.007	Apparecchio telefonico dedicato per centralino telefonico 2 linee urbane analogiche oppure una ISDN e 8 interni non espandibile, microtelefono e base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, selezione a mani libere, chiave elettronica, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, con funzionalità vivavoce ad ascolto amplificato, chiamata diretta e monitoraggio attività interni e linee urbane a 24 tasti/led, display a cristalli liquidi per visualizzazione status <b>euro (duecentocinquantauno/56)</b>	cad	251,56
Nr. 1510 D3.16.008	Centralino telefonico per 3 linee urbane analogiche e 8 interni non espandibile, con attacco KEY o BCA, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamata entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Compresa la programmazione <b>euro (seicentosette/76)</b>	cad	607,76
Nr. 1511 D3.16.009	Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni, predisposta per collegare in ampliamento linee VoIP e interni DECT e GAP, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviatore sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, permutatore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	integrato, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso; <b>euro (novecentodiciassette/69)</b>	cad	917,69
Nr. 1512 D3.16.010.01	IMPIANTI A CENTRALINO. Accessori per centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24 interni: modulo di espansione 4 interni BCA; <b>euro (duecentosessantacinque/85)</b>	cad	265,85
Nr. 1513 D3.16.010.02	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione 8 interni BCA; <b>euro (quattrocentotredici/57)</b>	cad	413,57
Nr. 1514 D3.16.010.03	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione 4 interni KEY digitale; <b>euro (centoquarantasette/92)</b>	cad	147,92
Nr. 1515 D3.16.010.04	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione 8 interni KEY digitale; <b>euro (trecentoventicinque/02)</b>	cad	325,02
Nr. 1516 D3.16.010.05	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione 4 base DECT GAP; <b>euro (trecentoottantaquattro/38)</b>	cad	384,38
Nr. 1517 D3.16.010.06	idem c.s. ...24 interni: stazione base DECT GAP; <b>euro (quattrocentoquattordici/57)</b>	cad	414,57
Nr. 1518 D3.16.010.07	idem c.s. ...24 interni: gruppo batterie per 8 ore di autonomia; <b>euro (ottantaotto/58)</b>	cad	88,58
Nr. 1519 D3.16.010.08	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione 2 linee analogiche; <b>euro (centoottantatre/34)</b>	cad	183,34
Nr. 1520 D3.16.010.09	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione 4 linee analogiche; <b>euro (duecentosettantauno/89)</b>	cad	271,89
Nr. 1521 D3.16.010.10	idem c.s. ...24 interni: risponditore di cortesia per n. 3 canali 28 minuti di messaggio; <b>euro (duecentotrentasette/47)</b>	cad	237,47
Nr. 1522 D3.16.010.11	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione 1 linea ISDN e 2 linee analogiche; <b>euro (duecentosettantadue/89)</b>	cad	272,89
Nr. 1523 D3.16.010.12	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione 2 linee ISDN; <b>euro (trecentootto/31)</b>	cad	308,31
Nr. 1524 D3.16.010.13	idem c.s. ...24 interni: modulo aggiuntivo n.4 canali VoIP; <b>euro (quattrocentoquattordici/57)</b>	cad	414,57
Nr. 1525 D3.16.010.14	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione per ulteriori canali VoIP fino a 4 compreso licenza d'uso; <b>euro (settecentosessantaotto/77)</b>	cad	768,77
Nr. 1526 D3.16.010.15	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione VOICE MAIL con caselle vocali 100 minuti di registrazione; <b>euro (quattrocento/48)</b>	cad	400,48
Nr. 1527 D3.16.010.16	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione CLOCK per schede ISDN; <b>euro (quaranta/93)</b>	cad	40,93
Nr. 1528 D3.16.010.17	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione TONI e CLI per visualizzare il numero entrante; <b>euro (sessantasei/62)</b>	cad	66,62
Nr. 1529 D3.16.010.18	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione per collegare la centrale alla rete LAN; <b>euro (settantaotto/85)</b>	cad	78,85
Nr. 1530 D3.16.010.19	idem c.s. ...24 interni: modulo di espansione per MODEM; <b>euro (centoquarantasette/92)</b>	cad	147,92
Nr. 1531 D3.16.011.01	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: interfaccia citofonica da collegare alla centrale per comandare l'apporto dall'impianto telefonico; <b>euro (duecentonovantanove/45)</b>	cad	299,45
Nr. 1532 D3.16.011.02	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: n. 2 messaggi vocali di tipo professionali con musica di sottofondo (escluso SIAE); <b>euro (trecentootto/31)</b>	cad	308,31
Nr. 1533 D3.16.011.03	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: convertitore linea GSM in una linea analogica;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (trecentoventisei/02)</b>	cad	326,02
Nr. 1534 D3.16.011.04	idem c.s. ...o esternamente: convertitore linea GSM in un attacco BCA; <b>euro (trecentoottantatre/57)</b>	cad	383,57
Nr. 1535 D3.16.011.05	idem c.s. ...o esternamente: convertitore di n. 2 SIM GSM in n. 2 canali ISDN; <b>euro (novecentodiciassette/69)</b>	cad	917,69
Nr. 1536 D3.16.011.06	idem c.s. ...o esternamente: interfaccia GATEWAY di 2FXS per comunicare tramite VoIP; <b>euro (settecentosettanta/77)</b>	cad	770,77
Nr. 1537 D3.16.011.07	idem c.s. ...o esternamente: interfaccia GATEWAY di 4FXS per comunicare tramite VoIP; <b>euro (milletrecentoquattro/06)</b>	cad	1'304,06
Nr. 1538 D3.16.011.08	idem c.s. ...o esternamente: attesa musicale esterna min. 32; <b>euro (centotrentasei/44)</b>	cad	136,44
Nr. 1539 D3.16.011.09	idem c.s. ...o esternamente: attesa musicale esterna con variazione di brani; <b>euro (cinquecentotre/12)</b>	cad	503,12
Nr. 1540 D3.16.011.10	idem c.s. ...o esternamente: software per il conteggio del traffico telefonico di n. 24 interni escluso il personal computer; <b>euro (trecentoventiquattro/40)</b>	cad	324,40
Nr. 1541 D3.16.011.11	IMPIANTI A CENTRALINO. Interfaccia a servizio di qualsiasi tipo di centrale telefonica da installare internamente o esternamente: protezione linea elettrica; <b>euro (novantasei/59)</b>	cad	96,59
Nr. 1542 D3.16.011.12	idem c.s. ...esternamente: protezione di sovratensione per n. 2 linee analogiche; <b>euro (cinquantatre/16)</b>	cad	53,16
Nr. 1543 D3.16.012	Centrale telefonica a n. 128 porte di cui 48 derivati cablati con n. 5 slot non implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviatore sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita <b>euro (duemilacentododici/24)</b>	cad	2'112,24
Nr. 1544 D3.16.013	Centrale telefonica a n. 132 porte con n. 5 slot implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviatore sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita <b>euro (duemilasettecentocinquantadue/19)</b>	cad	2'752,19
Nr. 1545 D3.16.014	Centrale telefonica a n. 372 porte con n. 9 slot implementabile, completamente digitale, predisposta per collegare in ampliamento linee analogiche, ISDN, VoIP, apparecchi telefonici interni BCA Standard, KEY digitali proprietari, IP, DECT e GAP. La centrale è inoltre predisposta con apposite schede di poter collegare attraverso la rete LAN o WAN dei telefoni IP o altre centrali remotizzate di tipo proprietario. I servizi minimi sono: accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviatore sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, registrazione voce su PC, segreto di conversazione, uscita seriale, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso. Comprensivo di programmazione e di ogni onere per dare la centrale finita <b>euro (tremlaquattrocentoventinove/32)</b>	cad	3'429,32
Nr. 1546 D3.16.015	Armadio di espansione in metallo di n. 6 posti banalizzabili comprensivo di alimentatore idoneo per centrale telefonica da n. 132 porte <b>euro (cinquecentotre/12)</b>	cad	503,12
Nr. 1547 D3.16.016	Armadio di espansione in metallo di n. 9 posti banalizzabili comprensivo di alimentatore idoneo per centrale telefonica da n. 372 porte <b>euro (millecentotrentauno/01)</b>	cad	1'131,01
Nr. 1548 D3.16.017.01	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte: scheda di un accesso primario ISDN PRI max 30 canali;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (millecinquecentonovantadue/28)</b>	cad	1'592,28
Nr. 1549 D3.16.017.02	idem c.s. ...372 porte: scheda di quattro accessi base ISDN; <b>euro (settecentoquattro/01)</b>	cad	704,01
Nr. 1550 D3.16.017.03	idem c.s. ...porte: scheda di quattro linee urbane analogiche; <b>euro (quattrocentosessantasei/70)</b>	cad	466,70
Nr. 1551 D3.16.017.04	idem c.s. ...porte: scheda di otto linee urbane analogiche; <b>euro (settecentoquarantauno/20)</b>	cad	741,20
Nr. 1552 D3.16.017.05	idem c.s. ...372 porte: scheda di dodici interni digitali KEY; <b>euro (quattrocentosessantasei/70)</b>	cad	466,70
Nr. 1553 D3.16.017.06	idem c.s. ...porte: scheda di ventiquattro interni digitali KEY; <b>euro (ottocento/57)</b>	cad	800,57
Nr. 1554 D3.16.017.07	idem c.s. ...372 porte: scheda di dodici interni BCA; <b>euro (cinquecentosettanta/34)</b>	cad	570,34
Nr. 1555 D3.16.017.08	idem c.s. ...scheda di sei interni che consente di collegare apparecchi BCA a 1000 m.; <b>euro (quattrocentotrentauno/28)</b>	cad	431,28
Nr. 1556 D3.16.017.09	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte: scheda risponditore urbano quattro canali; <b>euro (cinquecentottantadue/81)</b>	cad	582,81
Nr. 1557 D3.16.017.10	idem c.s. ...372 porte: scheda voice mail integrata; <b>euro (milleottocentonovanta/85)</b>	cad	1'890,85
Nr. 1558 D3.16.017.11	idem c.s. ...372 porte: scheda Gateway quattro canali VoIP; <b>euro (millecentocinquantatre/15)</b>	cad	1'153,15
Nr. 1559 D3.16.017.12	idem c.s. ...porte: scheda Gateway quattro canali VoIP in ampliamento; <b>euro (settecentodieci/40)</b>	cad	710,40
Nr. 1560 D3.16.017.13	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte: generatore di chiamata per ogni armadio in presenza di apparecchi BCA; <b>euro (centoquindici/15)</b>	cad	115,15
Nr. 1561 D3.16.017.14	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte: permutatore telefonico da n. 100 coppie completo di strisce di connessione; <b>euro (duecentoquarantatre/66)</b>	cad	243,66
Nr. 1562 D3.16.017.15	Modulo di espansione per centrali telefoniche composte da n. 128, n. 132 e n. 372 porte: gruppo batteria 12,3 Ah per centrale da 128 - 132 e 372 porte e per i singoli armadi di espansione <b>euro (centoottantanove/57)</b>	cad	189,57
Nr. 1563 D3.16.018.01	Apparecchio telefonico dedicato key digitale predisposto per: - centralino telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile;- centralino telefonico 4 linee urbane ed 8 interni ampliabile; - centrale telefonico da 128 porte; centrale telefonica da 132 porte;- centrale telefonica da 372 porte. apparecchio base senza display con n. 2 tasti/led funzioni <b>euro (sessantasette/13)</b>	cad	67,13
Nr. 1564 D3.16.018.02	idem c.s. ...372 porte. apparecchio base con display 1 riga e n. 2 tasti/led funzioni <b>euro (centocinque/58)</b>	cad	105,58
Nr. 1565 D3.16.018.03	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 2 righe e n. 8 tasti/led, vivavoce half duplex, attacco cuffia; <b>euro (centosessantaquattro/74)</b>	cad	164,74
Nr. 1566 D3.16.018.04	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 3 righe e n. 16 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia; <b>euro (duecentoventi/89)</b>	cad	220,89
Nr. 1567 D3.16.018.05	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 3 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia; <b>euro (duecentocinquanta/47)</b>	cad	250,47
Nr. 1568 D3.16.018.06	idem c.s. ...372 porte. apparecchio con display 9 righe e n. 24 tasti/led, vivavoce half duplex, presa cuffia, agenda, calendario, rubrica; <b>euro (quattrocentoventidue/62)</b>	cad	422,62
Nr. 1569 D3.16.018.07	idem c.s. ...372 porte. tastiera aggiuntiva da n. 48 tasti/led, con la funzione di poter programmare chiamate interne o numeri esterni; <b>euro (centosettantatre/27)</b>	cad	173,27
Nr. 1570	idem c.s. ...372 porte. Phone box digitale con la funzione di citofono esterno;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.16.018.08	<b>euro (centocinquanta/61)</b>	cad	150,61
Nr. 1571 D3.16.019.01	Apparecchio telefonico dedicato IP predisposto per: - centralino telefonico 3 linee urbane ed 8 interni, non ampliabile;- centralino telefonico 4 linee urbane ed 8 interni ampliabile;- centrale telefonico da 128 porte;- centrale telefonica da 132 porte;- centrale telefonica da 372 porte. apparecchio telefonico IP 4 tasti LCD display con 1 riga completo di alimentatore; <b>euro (centosessantaquattro/74)</b>	cad	164,74
Nr. 1572 D3.16.019.02	idem c.s. ...telefonico IP 12 tasti LCD display con 3 righe completo di alimentatore; <b>euro (duecentosei/20)</b>	cad	206,20
Nr. 1573 D3.16.019.03	idem c.s. ...telefonico IP 24 tasti LCD display con 3 righe completo di alimentatore; <b>euro (duecentosettantasette/23)</b>	cad	277,23
Nr. 1574 D3.17.001	Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato, con impulsi programmabili, precisione ±3 s/mese a 20 °C, alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5 Ah, carico max 1 A a 24 V c.c., consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari <b>euro (settecentotré/53)</b>	cad	703,53
Nr. 1575 D3.17.002	Fornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 220 V c.a., completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari <b>euro (seicentoventiquattro/32)</b>	cad	624,32
Nr. 1576 D3.17.003	Fornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6 circuiti di segnalazione, completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari <b>euro (ottocentoquaranta/43)</b>	cad	840,43
Nr. 1577 D3.17.004.01	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete; diametro 250 mm.; <b>euro (novantanove/79)</b>	cad	99,79
Nr. 1578 D3.17.004.02	idem c.s. ...mA a semplice quadrante per montaggio a parete; diametro 300 mm.; <b>euro (centoquattro/39)</b>	cad	104,39
Nr. 1579 D3.17.004.03	idem c.s. ...mA a semplice quadrante per montaggio a parete; diametro 400 mm.; <b>euro (centotredici/01)</b>	cad	113,01
Nr. 1580 D3.17.005.01	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges; diametro 250 mm.; <b>euro (centocinquantesette/62)</b>	cad	157,62
Nr. 1581 D3.17.005.02	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges; diametro 300 mm.; <b>euro (centosessantacinque/94)</b>	cad	165,94
Nr. 1582 D3.17.005.03	idem c.s. ...mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges; diametro 400 mm.; <b>euro (centoottantaquattro/04)</b>	cad	184,04
Nr. 1583 D3.17.006.01	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni: funzionamento indipendente al quarzo, alimentato a batteria; <b>euro (quattrocentonovantadue/33)</b>	cad	492,33
Nr. 1584 D3.17.006.02	idem c.s. ...giorni per interni: funzionamento dipendente da orologio pilota; <b>euro (cinquecentonove/48)</b>	cad	509,48
Nr. 1585 D3.17.006.03	idem c.s. ...giorni per interni: extra-prezzo per accoppiamento da calendario; <b>euro (quattrocentotrentauno/79)</b>	cad	431,79
Nr. 1586 D3.17.007.01	idem c.s. ...giorni per interni o per esterni completo di illuminazione interna: funzionamento indipendente al quarzo, alimentato a batteria; <b>euro (novecentocinquantacinque/60)</b>	cad	955,60
Nr. 1587 D3.17.007.02	idem c.s. ...giorni per interni o per esterni completo di illuminazione interna: funzionamento dipendente da orologio pilota; <b>euro (ottocentosessantanove/80)</b>	cad	869,80
Nr. 1588 D3.17.007.03	idem c.s. ...giorni per interni o per esterni completo di illuminazione interna: extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno; <b>euro (cinquantacinque/19)</b>	cad	55,19
Nr. 1589 D3.17.008	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led, monocolori dimensioni 90x30x15 cm, dipendente o indipendente <b>euro (quattrocentotrentauno/09)</b>	cad	431,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1590 D3.17.009	Fornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati con orologi secondari superiori alla capacità dell'orologio pilota o tipologia di linea complessa con batteria al Pb e carica batteria <b>euro (centocinquantaquattro/63)</b>	cad	153,63
Nr. 1591 D3.17.010.01	Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale. Alimentazione 220 V c.a., base tempo fi 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria: tipo automatico per regime di orario flessibile; <b>euro (milleitre/65)</b>	cad	1'003,65
Nr. 1592 D3.17.010.02	idem c.s. ...memoria: tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente; <b>euro (ottocentotrentatre/79)</b>	cad	833,79
Nr. 1593 D3.17.011.01	Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi: funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia; <b>euro (novecentosette/26)</b>	cad	907,26
Nr. 1594 D3.17.011.02	Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi: funzionamento dipendente da orologio pilota; <b>euro (novecentocinquantaotto/75)</b>	cad	958,75
Nr. 1595 D3.18.001.01	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm; <b>euro (centoquarantatuno/27)</b>	cad	141,27
Nr. 1596 D3.18.001.02	idem c.s. ...dell'impianto: tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm; <b>euro (centoventitre/56)</b>	cad	123,56
Nr. 1597 D3.18.001.03	idem c.s. ...dell'impianto: tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm; <b>euro (duecentonovantatuno/81)</b>	cad	291,81
Nr. 1598 D3.18.001.04	idem c.s. ...dell'impianto: tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 2.000 ohm; <b>euro (centoquattordici/71)</b>	cad	114,71
Nr. 1599 D3.18.002.01	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm; <b>euro (cinquecentotrentadue/30)</b>	cad	532,30
Nr. 1600 D3.18.002.02	idem c.s. ...dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm; <b>euro (millecentocinquantaquattro/15)</b>	cad	1'152,15
Nr. 1601 D3.18.003	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore potenza, compresa l'attivazione dell'impianto del tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 5 <b>euro (millecentonovantasei/43)</b>	cad	1'196,43
Nr. 1602 D3.18.004.01	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a parete potenza 30 w; <b>euro (ottantasette/19)</b>	cad	87,19
Nr. 1603 D3.18.004.02	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante, potenza 120 w; <b>euro (ottantaquattro/52)</b>	cad	84,52
Nr. 1604 D3.18.004.03	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete in alluminio con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 120 w; <b>euro (centoventiquattro/38)</b>	cad	124,38
Nr. 1605 D3.18.004.04	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costante potenza 80 w; <b>euro (centocinquantaquattro/36)</b>	cad	155,36
Nr. 1606 D3.18.004.05	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti a parete potenza non inferiore a 30 w; <b>euro (novanta/73)</b>	cad	90,73
Nr. 1607 D3.18.004.06	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione, selettore per 6 diffusori; <b>euro (centoottantasei/36)</b>	cad	186,36
Nr. 1608 D3.18.005.01	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a 3 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore potenza non inferiore a 30 w;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (centonovanta/78)</b>	cad	190,78
Nr. 1609 D3.18.005.02	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a 5 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore potenza non inferiore a 120 w; <b>euro (duecentoquattro/07)</b>	cad	204,07
Nr. 1610 D3.18.005.03	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo in legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm, potenza non inferiore a 300 w; <b>euro (duecentoottantatre/77)</b>	cad	283,77
Nr. 1611 D3.18.005.04	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo in legno a 5 altoparlanti di dimensioni 180x90x1.030 mm, potenza non inferiore a 500 w; <b>euro (trecentonove/44)</b>	cad	309,44
Nr. 1612 D3.18.006.01	Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo in alluminio pressofuso, con potenza 30 W e impedenza 16 ohm; <b>euro (trecentouno/48)</b>	cad	301,48
Nr. 1613 D3.18.006.02	idem c.s. ...tipo in moplen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm ; <b>euro (centoottantauno/93)</b>	cad	181,93
Nr. 1614 D3.18.007.01	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: base da tavolo con braccio flessibile per microfono; <b>euro (centosedici/72)</b>	cad	116,72
Nr. 1615 D3.18.007.02	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: base da pavimento con asta telescopica per microfono; <b>euro (centoventuno/15)</b>	cad	121,15
Nr. 1616 D3.18.007.03	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: giraffa provvista di contrappeso, per microfono; <b>euro (sessantasei/25)</b>	cad	66,25
Nr. 1617 D3.18.007.04	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m; <b>euro (settantadue/64)</b>	cad	72,64
Nr. 1618 D3.18.007.05	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne; <b>euro (quarantasette/65)</b>	cad	47,65
Nr. 1619 D3.18.007.06	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile; <b>euro (centotrentauno/78)</b>	cad	131,78
Nr. 1620 D3.18.007.07	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe; <b>euro (trenta/79)</b>	cad	30,79
Nr. 1621 D3.18.007.08	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm; <b>euro (centoottantauno/93)</b>	cad	181,93
Nr. 1622 D3.18.007.09	idem c.s. ...moduli di dimensioni 535x483x380 mm; <b>euro (duecentotrentanove/49)</b>	cad	239,49
Nr. 1623 D3.18.007.10	idem c.s. ...moduli di dimensioni 535x572x380 mm; <b>euro (duecentosettantaquattro/91)</b>	cad	274,91
Nr. 1624 D3.19.001.01	Tubo portacavo rigido filettato in acciaio zincato FM, per impianti elettricanti deflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7683 con manicotti biconici a norma UNI 7684 a vista completi di accessori per l'installazione: diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm; <b>euro (nove/12)</b>	ml	9,12
Nr. 1625 D3.19.001.02	idem c.s. ...diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm; <b>euro (nove/70)</b>	ml	9,70
Nr. 1626 D3.19.001.03	idem c.s. ...diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm; <b>euro (undici/42)</b>	ml	11,42
Nr. 1627 D3.19.001.04	idem c.s. ...diametro convenzionale 1 1/4", spessore 2,9 mm; <b>euro (dodici/82)</b>	ml	12,82
Nr. 1628 D3.19.001.05	idem c.s. ...diametro convenzionale 1 1/2", spessore 2,9 mm; <b>euro (tredici/84)</b>	ml	13,84
Nr. 1629 D3.19.001.06	idem c.s. ...diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm; <b>euro (sedici/75)</b>	ml	16,75
Nr. 1630	idem c.s. ...diametro convenzionale 2 1/2", spessore 3,2 mm;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.19.001.07	<b>euro (diciannove/95)</b>	ml	19,95
Nr. 1631 D3.19.001.08	idem c.s. ...diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm; <b>euro (ventiquattro/94)</b>	ml	24,94
Nr. 1632 D3.19.002.01	Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del diametro nominale di: 16 mm, spessore 1 mm; <b>euro (sette/24)</b>	ml	7,24
Nr. 1633 D3.19.002.02	idem c.s. ...nominale di: 20 mm, spessore 1 mm; <b>euro (otto/61)</b>	ml	8,61
Nr. 1634 D3.19.002.03	idem c.s. ...nominale di: 25 mm, spessore 1,2 mm; <b>euro (dieci/37)</b>	ml	10,37
Nr. 1635 D3.19.002.04	idem c.s. ...nominale di: 32 mm, spessore 1,2 mm; <b>euro (dodici/03)</b>	ml	12,03
Nr. 1636 D3.19.002.05	idem c.s. ...nominale di: 40 mm, spessore 1,2 mm; <b>euro (tredici/74)</b>	ml	13,74
Nr. 1637 D3.19.002.06	idem c.s. ...nominale di: 50 mm, spessore 1,2 mm; <b>euro (quindici/71)</b>	ml	15,71
Nr. 1638 D3.19.002.07	idem c.s. ...nominale di: 63 mm, spessore 1,5 mm; <b>euro (diciannove/34)</b>	ml	19,34
Nr. 1639 D3.19.003.01	Tubo di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato, non filettabile, classificato 5545 secondo CEI EN 50086, installato a vista completo degli accessori di fissaggio, per impianti con grado di protezione non inferiore a IP 67, con esclusione degli accessori di collegamento e raccordo, del diametro nominale di: 16 mm, spessore 1 mm; <b>euro (dodici/80)</b>	ml	12,80
Nr. 1640 D3.19.003.02	idem c.s. ...nominale di: 20 mm, spessore 1 mm; <b>euro (quindici/42)</b>	ml	15,42
Nr. 1641 D3.19.003.03	idem c.s. ...nominale di: 25 mm, spessore 1,2 mm; <b>euro (diciotto/87)</b>	ml	18,87
Nr. 1642 D3.19.003.04	idem c.s. ...nominale di: 32 mm, spessore 1,2 mm; <b>euro (ventitre/17)</b>	ml	23,17
Nr. 1643 D3.19.003.05	idem c.s. ...nominale di: 40 mm, spessore 1,2 mm; <b>euro (ventisette/25)</b>	ml	27,25
Nr. 1644 D3.19.003.06	idem c.s. ...nominale di: 50 mm, spessore 1,2 mm; <b>euro (trentadue/01)</b>	ml	32,01
Nr. 1645 D3.19.003.07	idem c.s. ...nominale di: 63 mm, spessore 1,5 mm; <b>euro (quarantacinque/23)</b>	ml	45,23
Nr. 1646 D3.19.004.01	Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione inelastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm; <b>euro (cinque/35)</b>	ml	5,35
Nr. 1647 D3.19.004.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm; <b>euro (sei/26)</b>	ml	6,26
Nr. 1648 D3.19.004.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm; <b>euro (sette/79)</b>	ml	7,79
Nr. 1649 D3.19.004.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm; <b>euro (undici/21)</b>	ml	11,21
Nr. 1650 D3.19.004.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm; <b>euro (sedici/61)</b>	ml	16,61
Nr. 1651 D3.19.004.06	idem c.s. ...esterno di: 50 mm; <b>euro (ventidue/69)</b>	ml	22,69
Nr. 1652 D3.19.004.07	idem c.s. ...esterno di: 63 mm; <b>euro (trentotto/34)</b>	ml	38,34

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1653 D3.19.005.01	Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm e guaina PN 16; <b>euro (otto/12)</b>	ml	8,12
Nr. 1654 D3.19.005.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm e guaina PN 21; <b>euro (nove/11)</b>	ml	9,11
Nr. 1655 D3.19.005.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm e guaina PN 27; <b>euro (dodici/41)</b>	ml	12,41
Nr. 1656 D3.19.005.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm e guaina PN 35; <b>euro (sedici/43)</b>	ml	16,43
Nr. 1657 D3.19.005.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm e guaina PN 40; <b>euro (venti/12)</b>	ml	20,12
Nr. 1658 D3.19.006.01	Raccordo tubo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 16 mm; <b>euro (cinque/39)</b>	ml	5,39
Nr. 1659 D3.19.006.02	idem c.s. ...esterno di: 20 mm; <b>euro (sei/17)</b>	ml	6,17
Nr. 1660 D3.19.006.03	idem c.s. ...esterno di: 25 mm; <b>euro (sette/72)</b>	ml	7,72
Nr. 1661 D3.19.006.04	idem c.s. ...esterno di: 32 mm; <b>euro (nove/83)</b>	ml	9,83
Nr. 1662 D3.19.006.05	idem c.s. ...esterno di: 40 mm; <b>euro (tredici/98)</b>	ml	13,98
Nr. 1663 D3.19.006.06	idem c.s. ...esterno di: 50 mm; <b>euro (ventitre/46)</b>	ml	23,46
Nr. 1664 D3.19.007.01	Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a spire parallele, ricoperto con treccia in filo di acciaio inossidabile, completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno mobile. Con raccordi in acciaio zincato: diametro nominale 1/2"; <b>euro (quarantadue/01)</b>	ml	42,01
Nr. 1665 D3.19.007.02	idem c.s. ...in acciaio zincato: diametro nominale 3/4"; <b>euro (quarantanove/24)</b>	ml	49,24
Nr. 1666 D3.19.007.03	idem c.s. ...in acciaio zincato: diametro nominale 1"; <b>euro (cinquantasette/85)</b>	ml	57,85
Nr. 1667 D3.19.007.04	idem c.s. ...in acciaio zincato: diametro nominale 1 1/4"; <b>euro (settantanove/46)</b>	ml	79,46
Nr. 1668 D3.19.007.05	idem c.s. ...in acciaio zincato: diametro nominale 1 1/2"; <b>euro (novanta/51)</b>	ml	90,51
Nr. 1669 D3.19.007.06	idem c.s. ...in acciaio zincato: diametro nominale 2"; <b>euro (centootto/87)</b>	ml	108,87
Nr. 1670 D3.19.007.07	idem c.s. ...in acciaio zincato: diametro nominale 2 1/2"; <b>euro (centosessantatuno/18)</b>	ml	161,18
Nr. 1671 D3.19.007.08	idem c.s. ...in acciaio zincato: diametro nominale 3"; <b>euro (centonovantadue/35)</b>	ml	192,35
Nr. 1672 D3.19.008.01	idem c.s. ...in acciaio inossidabile: diametro nominale 1/2"; <b>euro (sessantaotto/11)</b>	ml	68,11
Nr. 1673 D3.19.008.02	idem c.s. ...in acciaio inossidabile: diametro nominale 3/4"; <b>euro (ottanta/94)</b>	ml	80,94
Nr. 1674 D3.19.008.03	idem c.s. ...in acciaio inossidabile: diametro nominale 1"; <b>euro (centoventitre/23)</b>	ml	123,23
Nr. 1675 D3.19.008.04	idem c.s. ...in acciaio inossidabile: diametro nominale 1 1/4"; <b>euro (centonovantaquattro/25)</b>	ml	194,25

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1676 D3.19.008.05	idem c.s. ...in acciaio inossidabile: diametro nominale 1 1/2"; <b>euro (duecento/18)</b>	ml	200,18
Nr. 1677 D3.19.008.06	idem c.s. ...in acciaio inossidabile: diametro nominale 2"; <b>euro (duecentosessantaquattro/92)</b>	ml	264,92
Nr. 1678 D3.19.008.07	idem c.s. ...in acciaio inossidabile: diametro nominale 2 1/2"; <b>euro (quattrocentoquarantatre/61)</b>	ml	443,61
Nr. 1679 D3.19.008.08	idem c.s. ...in acciaio inossidabile: diametro nominale 3"; <b>euro (cinquecentotto/18)</b>	ml	508,18
Nr. 1680 D3.19.009.01	Raccordo di inflaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125: diametro nominale 1/2"; <b>euro (tredici/86)</b>	cad	13,86
Nr. 1681 D3.19.009.02	idem c.s. ...diametro nominale 3/4"; <b>euro (quattordici/00)</b>	cad	14,00
Nr. 1682 D3.19.009.03	idem c.s. ...diametro nominale 1"; <b>euro (quattordici/78)</b>	cad	14,78
Nr. 1683 D3.19.009.04	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/4"; <b>euro (trentauno/63)</b>	cad	31,63
Nr. 1684 D3.19.009.05	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/2"; <b>euro (trentaquattro/17)</b>	cad	34,17
Nr. 1685 D3.19.009.06	idem c.s. ...diametro nominale 2"; <b>euro (trentaotto/97)</b>	cad	38,97
Nr. 1686 D3.19.009.07	idem c.s. ...diametro nominale 2 1/2"; <b>euro (sessantaotto/57)</b>	cad	68,57
Nr. 1687 D3.19.009.08	idem c.s. ...diametro nominale 3"; <b>euro (settantanove/51)</b>	cad	79,51
Nr. 1688 D3.19.009.09	idem c.s. ...diametro nominale 4"; <b>euro (duecentotrentanove/83)</b>	cad	239,83
Nr. 1689 D3.19.010.01	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI 6125: diametro nominale 1/2"; <b>euro (sei/83)</b>	cad	6,83
Nr. 1690 D3.19.010.02	idem c.s. ...diametro nominale 3/4"; <b>euro (sette/90)</b>	cad	7,90
Nr. 1691 D3.19.010.03	idem c.s. ...diametro nominale 1"; <b>euro (dodici/07)</b>	cad	12,07
Nr. 1692 D3.19.010.04	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/4"; <b>euro (quindici/80)</b>	cad	15,80
Nr. 1693 D3.19.010.05	idem c.s. ...diametro nominale 1 1/2"; <b>euro (diciotto/46)</b>	cad	18,46
Nr. 1694 D3.19.010.06	idem c.s. ...diametro nominale 2"; <b>euro (ventitre/54)</b>	cad	23,54
Nr. 1695 D3.19.010.07	idem c.s. ...diametro nominale 2 1/2"; <b>euro (trentauno/97)</b>	cad	31,97
Nr. 1696 D3.19.010.08	idem c.s. ...diametro nominale 3"; <b>euro (quarantacinque/95)</b>	cad	45,95
Nr. 1697 D3.19.011.01	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile: diametro 65 mm, imbocchi 1/2"; <b>euro (ventisette/61)</b>	cad	27,61
Nr. 1698 D3.19.011.02	idem c.s. ...inossidabile: diametro 90 mm, imbocchi 1/2"; <b>euro (ventisette/38)</b>	cad	27,38
Nr. 1699 D3.19.011.03	idem c.s. ...inossidabile: diametro 65 mm, imbocchi 3/4"; <b>euro (ventinove/66)</b>	cad	29,66

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1700 D3.19.011.04	idem c.s. ...inossidabile: diametro 90 mm, imbrocchi 3/4"; <b>euro (ventinove/12)</b>	cad	29,12
Nr. 1701 D3.19.011.05	idem c.s. ...inossidabile: diametro 90 mm, imbrocchi 1"; <b>euro (ventinove/83)</b>	cad	29,83
Nr. 1702 D3.19.011.06	idem c.s. ...inossidabile: diametro 150 mm, imbrocchi 1"; <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	cad	44,00
Nr. 1703 D3.19.011.07	idem c.s. ...inossidabile: diametro 150 mm, imbrocchi 1 1/2"; <b>euro (trentacinque/76)</b>	cad	35,76
Nr. 1704 D3.19.011.08	idem c.s. ...inossidabile: diametro 150 mm, imbrocchi 2"; <b>euro (quaranta/29)</b>	cad	40,29
Nr. 1705 D3.19.012.01	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo ecoperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: 120 x 120, profondità 130 mm; <b>euro (quarantanove/85)</b>	cad	49,85
Nr. 1706 D3.19.012.02	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 150 x 150, profondità 130 mm; <b>euro (cinquantaotto/28)</b>	cad	58,28
Nr. 1707 D3.19.012.03	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 175 x 175, profondità 130 mm; <b>euro (sessantanove/59)</b>	cad	69,59
Nr. 1708 D3.19.012.04	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 230 x 230, profondità 145 mm; <b>euro (centosette/75)</b>	cad	107,75
Nr. 1709 D3.19.012.05	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 400 x 200, profondità 200 mm; <b>euro (centonovantasette/87)</b>	cad	197,87
Nr. 1710 D3.19.012.06	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 430 x 330, profondità 200 mm; <b>euro (trecentosettantasei/87)</b>	cad	376,87
Nr. 1711 D3.19.012.07	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 430 x 430, profondità 270 mm; <b>euro (quattrocentoquarantasette/06)</b>	cad	447,06
Nr. 1712 D3.19.012.08	idem c.s. ...seguenti dimensioni: 640 x 440, profondità 340 mm; <b>euro (settecentoottantano/19)</b>	cad	781,19
Nr. 1713 D3.19.013.01	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2: 2 x 1,5 mmq; <b>euro (nove/33)</b>	ml	9,33
Nr. 1714 D3.19.013.02	idem c.s. ...CEI 64-2: 2 x 2,5 mmq; <b>euro (dieci/20)</b>	ml	10,20
Nr. 1715 D3.19.013.03	idem c.s. ...CEI 64-2: 2 x 4 mmq; <b>euro (undici/24)</b>	ml	11,24
Nr. 1716 D3.19.013.04	idem c.s. ...CEI 64-2: 2 x 6 mmq; <b>euro (dodici/40)</b>	ml	12,40
Nr. 1717 D3.19.013.05	idem c.s. ...CEI 64-2: 2 x 10 mmq; <b>euro (quattordici/16)</b>	ml	14,16
Nr. 1718 D3.19.013.06	idem c.s. ...CEI 64-2: 2 x 16 mmq; <b>euro (sedici/93)</b>	ml	16,93
Nr. 1719 D3.19.013.07	idem c.s. ...CEI 64-2: 2 x 25 mmq; <b>euro (ventuno/92)</b>	ml	21,92
Nr. 1720 D3.19.013.08	idem c.s. ...CEI 64-2: 3 x 1,5 mmq; <b>euro (nove/79)</b>	ml	9,79
Nr. 1721 D3.19.013.09	idem c.s. ...CEI 64-2: 3 x 2,5 mmq; <b>euro (dieci/80)</b>	ml	10,80
Nr. 1722 D3.19.013.10	idem c.s. ...CEI 64-2: 3 x 4 mmq; <b>euro (undici/75)</b>	ml	11,75

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1723 D3.19.013.11	idem c.s. ...CEI 64-2: 3 x 6 mmq; <b>euro (tredici/90)</b>	ml	13,90
Nr. 1724 D3.19.013.12	idem c.s. ...CEI 64-2: 3 x 10 mmq; <b>euro (sedici/03)</b>	ml	16,03
Nr. 1725 D3.19.013.13	idem c.s. ...CEI 64-2: 3 x 16 mmq; <b>euro (diciannove/00)</b>	ml	19,00
Nr. 1726 D3.19.013.14	idem c.s. ...CEI 64-2: 3 x 25 mmq; <b>euro (ventisei/85)</b>	ml	26,85
Nr. 1727 D3.19.013.15	idem c.s. ...CEI 64-2: 4 x 1,5 mmq; <b>euro (dieci/89)</b>	ml	10,89
Nr. 1728 D3.19.013.16	idem c.s. ...CEI 64-2: 4 x 2,5 mmq; <b>euro (undici/86)</b>	ml	11,86
Nr. 1729 D3.19.013.17	idem c.s. ...CEI 64-2: 4 x 4 mmq; <b>euro (tredici/65)</b>	ml	13,65
Nr. 1730 D3.19.013.18	idem c.s. ...CEI 64-2: 4 x 6 mmq; <b>euro (quindici/50)</b>	ml	15,50
Nr. 1731 D3.19.013.19	idem c.s. ...CEI 64-2: 4 x 10 mmq; <b>euro (diciotto/23)</b>	ml	18,23
Nr. 1732 D3.19.013.20	idem c.s. ...CEI 64-2: 4 x 16 mmq; <b>euro (ventitre/63)</b>	ml	23,63
Nr. 1733 D3.19.013.21	idem c.s. ...CEI 64-2: 4 x 25 mmq; <b>euro (trentauno/04)</b>	ml	31,04
Nr. 1734 D3.19.013.22	idem c.s. ...CEI 64-2: 7 x 1,5 mmq; <b>euro (dodici/63)</b>	ml	12,63
Nr. 1735 D3.19.013.23	idem c.s. ...CEI 64-2: 7 x 2,5 mmq; <b>euro (quindici/03)</b>	ml	15,03
Nr. 1736 D3.19.013.24	idem c.s. ...CEI 64-2: 12 x 1,5 mmq; <b>euro (diciotto/36)</b>	ml	18,36
Nr. 1737 D3.19.013.25	idem c.s. ...CEI 64-2: 12 x 2,5 mmq; <b>euro (ventidue/78)</b>	ml	22,78
Nr. 1738 D3.19.013.26	idem c.s. ...CEI 64-2: 19 x 1,5 mmq; <b>euro (ventinove/34)</b>	ml	29,34
Nr. 1739 D3.19.014.01	Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2: 1 x 10 mmq; <b>euro (dieci/40)</b>	ml	10,40
Nr. 1740 D3.19.014.02	idem c.s. ...1 x 16 mmq; <b>euro (undici/08)</b>	ml	11,08
Nr. 1741 D3.19.014.03	idem c.s. ...1 x 25 mmq; <b>euro (dodici/12)</b>	ml	12,12
Nr. 1742 D3.19.014.04	idem c.s. ...1 x 35 mmq; <b>euro (tredici/52)</b>	ml	13,52
Nr. 1743 D3.19.014.05	idem c.s. ...1 x 50 mmq; <b>euro (sedici/12)</b>	ml	16,12
Nr. 1744 D3.19.014.06	idem c.s. ...1 x 70 mmq; <b>euro (diciotto/78)</b>	ml	18,78
Nr. 1745 D3.19.014.07	idem c.s. ...1 x 95 mmq; <b>euro (ventidue/08)</b>	ml	22,08
Nr. 1746	idem c.s. ...1 x 120 mmq;		

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.19.014.08	<b>euro (ventisei/53)</b>	ml	26,53
Nr. 1747 D3.19.014.09	idem c.s. ...1 x 150 mmq; <b>euro (trenta/54)</b>	ml	30,54
Nr. 1748 D3.19.014.10	idem c.s. ...1 x 185 mmq; <b>euro (trentacinque/28)</b>	ml	35,28
Nr. 1749 D3.19.014.11	idem c.s. ...1 x 240 mmq; <b>euro (quarantatre/57)</b>	ml	43,57
Nr. 1750 D3.19.014.12	idem c.s. ...1 x 300 mmq; <b>euro (cinquantatre/08)</b>	ml	53,08
Nr. 1751 D3.19.014.13	idem c.s. ...1 x 400 mmq; <b>euro (sessantaotto/04)</b>	ml	68,04
Nr. 1752 D3.19.015.01	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a sospensione, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica: 100 W; <b>euro (settantacinque/53)</b>	cad	75,53
Nr. 1753 D3.19.015.02	idem c.s. ...polvere epossidica: 200 W; <b>euro (ottantatre/75)</b>	cad	83,75
Nr. 1754 D3.19.015.03	idem c.s. ...polvere epossidica: 300 W; <b>euro (centosettantaotto/78)</b>	cad	178,78
Nr. 1755 D3.19.015.04	idem c.s. ...polvere epossidica: 500 W; <b>euro (duecentosettanta/68)</b>	cad	270,68
Nr. 1756 D3.19.016.01	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a soffitto, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica: 100 W; <b>euro (ottantauno/79)</b>	cad	81,79
Nr. 1757 D3.19.016.02	idem c.s. ...polvere epossidica: 200 W; <b>euro (novanta/21)</b>	cad	90,21
Nr. 1758 D3.19.016.03	idem c.s. ...polvere epossidica: 300 W; <b>euro (centoquarantacinque/79)</b>	cad	145,79
Nr. 1759 D3.19.016.04	idem c.s. ...polvere epossidica: 500 W; <b>euro (duecentoventiootto/98)</b>	cad	228,98
Nr. 1760 D3.19.017.01	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 230 V, montata a parete, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica: 100 W; <b>euro (novantanove/85)</b>	cad	99,85
Nr. 1761 D3.19.017.02	idem c.s. ...polvere epossidica: 200 W; <b>euro (centootto/52)</b>	cad	108,52
Nr. 1762 D3.19.017.03	idem c.s. ...polvere epossidica: 300 W; <b>euro (centosessantatre/91)</b>	cad	163,91
Nr. 1763 D3.19.017.04	idem c.s. ...polvere epossidica: 500 W; <b>euro (duecentoquarantauno/44)</b>	cad	241,44
Nr. 1764 D3.19.018.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore portareattore incorporato: 50/80 W; in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano <b>euro (centocinquantaquattro/53)</b>	cad	154,53
Nr. 1765 D3.19.018.02	idem c.s. ...portareattore incorporato: 125 W; <b>euro (centosessantaquattro/42)</b>	cad	164,42
Nr. 1766 D3.19.018.03	idem c.s. ...portareattore incorporato: 250 W; <b>euro (centoottantaotto/67)</b>	cad	188,67
Nr. 1767 D3.19.018.04	idem c.s. ...portareattore incorporato: 400 W; <b>euro (duecentosessantauno/73)</b>	cad	261,73

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1768 D3.19.019.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore portatore incorporato: 50/80 W; in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano <b>euro (centosessantadue/49)</b>	cad	162,49
Nr. 1769 D3.19.019.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 125 W; <b>euro (centosettantadue/87)</b>	cad	172,87
Nr. 1770 D3.19.019.03	idem c.s. ...portatore incorporato: 250 W; <b>euro (centonovantasei/38)</b>	cad	196,38
Nr. 1771 D3.19.019.04	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; <b>euro (duecentosessantanove/71)</b>	cad	269,71
Nr. 1772 D3.19.020.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato: 50/80 W; <b>euro (centonovanta/19)</b>	cad	190,19
Nr. 1773 D3.19.020.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 125 W; <b>euro (duecento/09)</b>	cad	200,09
Nr. 1774 D3.19.020.03	idem c.s. ...portatore incorporato: 250 W; <b>euro (duecentoventiquattro/35)</b>	cad	224,35
Nr. 1775 D3.19.020.04	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; <b>euro (duecentonovantasette/45)</b>	cad	297,45
Nr. 1776 D3.19.021.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato: 250 W; <b>euro (duecentocinquantadue/37)</b>	cad	252,37
Nr. 1777 D3.19.021.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; <b>euro (trecentotrentanove/80)</b>	cad	339,80
Nr. 1778 D3.19.022.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato: 250 W; <b>euro (trecentoquarantquattro/51)</b>	cad	344,51
Nr. 1779 D3.19.022.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; <b>euro (duecentocinquantasette/41)</b>	cad	257,41
Nr. 1780 D3.19.023.01	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato: 250 W; <b>euro (duecentosettantanove/22)</b>	cad	279,22
Nr. 1781 D3.19.023.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; <b>euro (trecentosessantasei/42)</b>	cad	366,42
Nr. 1782 D3.19.024.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a sospensione, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato: 70 W; <b>euro (centosessantaotto/64)</b>	cad	168,64
Nr. 1783 D3.19.024.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 150/250 W; <b>euro (centonovantadue/90)</b>	cad	192,90
Nr. 1784 D3.19.024.03	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; <b>euro (duecentosessantacinque/96)</b>	cad	265,96
Nr. 1785 D3.19.025.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a soffitto, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatore incorporato: 70 W; <b>euro (centosettantaotto/89)</b>	cad	178,89
Nr. 1786 D3.19.025.02	idem c.s. ...portatore incorporato: 150/250 W; <b>euro (duecentodue/43)</b>	cad	202,43
Nr. 1787 D3.19.025.03	idem c.s. ...portatore incorporato: 400 W; <b>euro (duecentosettantacinque/75)</b>	cad	275,75

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1788 D3.19.026.01	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, montata a parete braccio a 30°, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato: 70 W; <b>euro (duecentotre/10)</b>	cad	203,10
Nr. 1789 D3.19.026.02	idem c.s. ...portareattore incorporato: 150/250 W; <b>euro (duecentoventisette/41)</b>	cad	227,41
Nr. 1790 D3.19.026.03	idem c.s. ...portareattore incorporato: 400 W; <b>euro (trecento/48)</b>	cad	300,48
Nr. 1791 D3.19.027.01	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore e starter, cablata e rifasata, alimentazione 230 V - 50 Hz completo di gabbia di protezione in acciaio: 1 x 18/20 W; <b>euro (centosei/43)</b>	cad	106,43
Nr. 1792 D3.19.027.02	idem c.s. ...in acciaio: 1 x 36/40 W; <b>euro (centodiciannove/00)</b>	cad	119,00
Nr. 1793 D3.19.027.03	idem c.s. ...in acciaio: 1 x 58/65 W; <b>euro (centoquarantasei/18)</b>	cad	146,18
Nr. 1794 D3.19.027.04	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 18/20 W; <b>euro (centonovantasette/60)</b>	cad	197,60
Nr. 1795 D3.19.027.05	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 36/40 W; <b>euro (duecentoventiquattro/51)</b>	cad	224,51
Nr. 1796 D3.19.027.06	idem c.s. ...in acciaio: 2 x 58/65 W; <b>euro (duecentoottantasette/95)</b>	cad	287,95
Nr. 1797 D3.19.027.07	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 18/20 W; <b>euro (trecentotredici/24)</b>	cad	313,24
Nr. 1798 D3.19.027.08	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 36/40 W; <b>euro (trecentocinquanta/58)</b>	cad	350,58
Nr. 1799 D3.19.027.09	idem c.s. ...in acciaio: 3 x 58/65 W; <b>euro (quattrocentoventicinque/15)</b>	cad	425,15
Nr. 1800 D3.19.028.01	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: bipolare 16 A; <b>euro (sessantadue/08)</b>	cad	62,08
Nr. 1801 D3.19.028.02	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: tripolare 16 A; <b>euro (sessantacinque/77)</b>	cad	65,77
Nr. 1802 D3.19.028.03	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: tetrapolare 16 A; <b>euro (sessantasette/89)</b>	cad	67,89
Nr. 1803 D3.19.028.04	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: bipolare 25 A; <b>euro (centoundici/46)</b>	cad	111,46
Nr. 1804 D3.19.028.05	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: tripolare 25 A; <b>euro (centoventitre/66)</b>	cad	123,66
Nr. 1805 D3.19.028.06	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: tetrapolare 25 A; <b>euro (centoventiocto/01)</b>	cad	128,01
Nr. 1806 D3.19.028.07	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: tripolare 40 A; <b>euro (centoventicinque/75)</b>	cad	125,75
Nr. 1807 D3.19.028.08	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: tetrapolare 40 A; <b>euro (centoquarantatre/09)</b>	cad	143,09
Nr. 1808 D3.19.028.09	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: tripolare 60 A; <b>euro (centoventisette/11)</b>	cad	127,11
Nr. 1809 D3.19.028.10	idem c.s. ...V c.a.. Interruttore rotativo a pacco: tetrapolare 60 A; <b>euro (duecentodue/06)</b>	cad	202,06
Nr. 1810	idem c.s. ...V c.a.. Deviatore rotativo a pacco: bipolare 16 A;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.19.029.01	<b>euro (sessantaotto/40)</b>	cad	68,40
Nr. 1811 D3.19.029.02	idem c.s. ...V c.a.. Deviatore rotativo a pacco: bipolare 25 A; <b>euro (centodiciotto/38)</b>	cad	118,38
Nr. 1812 D3.19.030.01	idem c.s. ...V c.a.. Commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3): unipolare 16 A; <b>euro (sessantanove/86)</b>	cad	69,86
Nr. 1813 D3.19.030.02	idem c.s. ...V c.a.. Commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3): unipolare 25 A; <b>euro (centodiciotto/38)</b>	cad	118,38
Nr. 1814 D3.19.030.03	idem c.s. ...V c.a.. Commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3): bipolare 16 A; <b>euro (sessantanove/30)</b>	cad	69,30
Nr. 1815 D3.19.030.04	idem c.s. ...V c.a.. Commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3): bipolare 25 A; <b>euro (centodiciotto/38)</b>	cad	118,38
Nr. 1816 D3.19.031.01	Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati UNI 6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: posto singolo con pulsante o segnale luminoso; <b>euro (quarantaotto/63)</b>	cad	48,63
Nr. 1817 D3.19.031.02	idem c.s. ...V: posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e martelletto; <b>euro (sessantaotto/59)</b>	cad	68,59
Nr. 1818 D3.19.031.03	idem c.s. ...V: posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo; <b>euro (settantacinque/90)</b>	cad	75,90
Nr. 1819 D3.19.031.04	idem c.s. ...V: posto doppio con pulsante o segnale luminoso; <b>euro (sessantatre/89)</b>	cad	63,89
Nr. 1820 D3.19.031.05	idem c.s. ...V: posto triplo con pulsanti o segnali luminosi; <b>euro (ottantaquattro/84)</b>	cad	84,84
Nr. 1821 D3.19.032.01	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: comando marcia, levetta con ritorno a molla; <b>euro (ottanta/94)</b>	cad	80,94
Nr. 1822 D3.19.032.02	idem c.s. ...V: comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile; <b>euro (ottantasei/26)</b>	cad	86,26
Nr. 1823 D3.19.032.03	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V: deviatore a 2 posizioni; <b>euro (settantasette/17)</b>	cad	77,17
Nr. 1824 D3.19.032.04	idem c.s. ...380 V: interruttore di linea tripolare; <b>euro (ottantasette/68)</b>	cad	87,68
Nr. 1825 D3.19.032.05	idem c.s. ...380 V: commutatore tripolare a 3 posizioni; <b>euro (ottantasette/68)</b>	cad	87,68
Nr. 1826 D3.19.032.06	idem c.s. ...380 V: invertitore di marcia a 5 posizioni; <b>euro (ottantasei/26)</b>	cad	86,26
Nr. 1827 D3.19.033.01	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbrocchi 1" filettati UNI 6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/230 V - 50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A: unipolare, da 10 A a 20 A; <b>euro (centoquattordici/76)</b>	cad	114,76
Nr. 1828 D3.19.033.02	idem c.s. ...80 A: bipolare, da 10 A a 20 A; <b>euro (centocinquantaquattro/33)</b>	cad	154,33
Nr. 1829 D3.19.033.03	idem c.s. ...80 A: tripolare, da 10 A a 20 A; <b>euro (centoottantatuno/64)</b>	cad	181,64
Nr. 1830 D3.19.033.04	idem c.s. ...80 A: tetrapolare, da 10 A a 20 A; <b>euro (centonovantaotto/61)</b>	cad	198,61
Nr. 1831 D3.19.033.05	idem c.s. ...80 A: unipolare, da 30 A a 50 A; <b>euro (centodiciotto/05)</b>	cad	118,05
Nr. 1832 D3.19.033.06	idem c.s. ...80 A: bipolare, da 30 A a 50 A; <b>euro (centocinquantanove/97)</b>	cad	159,97

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

