

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI

COMMITTENTE: UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Data,

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.01.003.01	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassoneribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo euro (cinquantaotto/19)	ora	58,19
Nr. 2 A.01.003.02	idem c.s. ...a t. 6 (portata t. 3,5), a caldo senza operatore euro (venticinque/16)	ora	25,16
Nr. 3 A.01.003.03	idem c.s. ...a t. 6 (portata t. 3,5), a freddo euro (dieci/46)	ora	10,46
Nr. 4 A.01.003.04	idem c.s. ...a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo euro (sessantasei/73)	ora	66,73
Nr. 5 A.01.003.05	idem c.s. ...a t. 9 (portata t. 4,5), a caldo senza operatore euro (trentatre/70)	ora	33,70
Nr. 6 A.01.003.06	idem c.s. ...a t. 9 (portata t. 4,5), a freddo euro (diciannove/00)	ora	19,00
Nr. 7 A.01.006.01	Autocarro completo di gru, adatto per impiego stradale e fuori strada, a trazione integrale, con cassone ribaltabile trilaterale e portata fino a 30 t. a caldo euro (ottantasette/99)	ora	87,99
Nr. 8 A.01.006.02	idem c.s. a caldo senza operatore euro (cinquantadue/45)	ora	52,45
Nr. 9 A.01.006.03	idem c.s. a freddo euro (trentaquattro/82)	ora	34,82
Nr. 10 A.01.011.01	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a caldo euro (quarantasei/43)	ora	46,43
Nr. 11 A.01.011.02	idem c.s. ...fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a caldo senza operatore euro (tredici/40)	ora	13,40
Nr. 12 A.01.011.03	idem c.s. ...fino a 15 q.li e con benna fino a mc 0.5, a freddo euro (cinque/73)	ora	5,73
Nr. 13 A.01.011.04	idem c.s. ...fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo euro (cinquantadue/23)	ora	52,23
Nr. 14 A.01.011.05	idem c.s. ...fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a caldo senza operatore euro (diciannove/21)	ora	19,21
Nr. 15 A.01.011.06	idem c.s. ...fino a 30 q.li e con benna da mc 0.60, a freddo euro (dieci/01)	ora	10,01
Nr. 16 A.01.011.07	idem c.s. ...fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo euro (sessantauno/95)	ora	61,95
Nr. 17 A.01.011.08	idem c.s. ...fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a caldo senza operatore euro (ventiotto/92)	ora	28,92
Nr. 18 A.01.011.09	idem c.s. ...fino a 50 q.li e con benna da mc 0.70, a freddo euro (tredici/59)	ora	13,59
Nr. 19 A.01.011.10	idem c.s. ...fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a caldo euro (settantadue/61)	ora	72,61
Nr. 20 A.01.011.11	idem c.s. ...fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a caldo senza operatore euro (trentanove/58)	ora	39,58
Nr. 21 B.01.005.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ^q , compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (quarantacinque/27)	mc	45,27
Nr. 22	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.01.010.01	murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisoriale, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; euro (dodici/22)	mc	12,22
Nr. 23 B.02.002.03	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2 teste euro (cinquantanove/37)	mc	59,37
Nr. 24 B.02.002.04	idem c.s. ...di mattoni forati o semiporosi, compresi i tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi) euro (quarantasette/29)	mc	47,29
Nr. 25 B.02.012.01	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. esterno escluso ponteggio; euro (cinque/28)	mq	5,28
Nr. 26 B.02.012.02	idem c.s. ...alle premesse. interno escluso ponteggio; euro (cinque/97)	mq	5,97
Nr. 27 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; euro (otto/77)	mq	8,77
Nr. 28 B.02.014.02	idem c.s. ...di conferimento: idem con conglomerato di pomice, vermiculite e perlite; euro (sette/74)	mq	7,74
Nr. 29 B.02.014.03	idem c.s. ...di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; euro (uno/75)	mq	1,75
Nr. 30 B.02.014.04	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 10; euro (dieci/19)	mq	10,19
Nr. 31 B.02.014.05	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15; euro (quattordici/39)	mq	14,39
Nr. 32 B.02.014.06	idem c.s. ...di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm euro (quattordici/52)	mq	14,52
Nr. 33 B.02.014.07	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress euro (nove/92)	mq	9,92
Nr. 34 B.02.014.08	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo a 07) per recupero del materia le di pavimento compresa pulitura; euro (tre/87)	mq	3,87
Nr. 35 B.02.014.09	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in cubetti e lastre di porfido, opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti; euro (otto/95)	mq	8,95
Nr. 36 B.02.014.10	idem c.s. ...di conferimento: di pavimento in lastre di marmo di qualsiasi forma e dimensione, senza il recupero del materiale; euro (otto/75)	mq	8,75
Nr. 37 B.02.014.11	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo a 10) per recupero dei materiali compreso pulitura; euro (tre/87)	mq	3,87
Nr. 38 B.02.014.12	idem c.s. ...di conferimento: di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; euro (sei/40)	mq	6,40
Nr. 39 B.02.014.13	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo ad 12) per recupero dei materiali compreso pulitura; euro (tre/87)	mq	3,87
Nr. 40 B.02.014.14	idem c.s. ...di conferimento: di manto impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore; euro (cinque/38)	mq	5,38
Nr. 41 B.02.014.15	idem c.s. ...di conferimento: di manto impermeabile in cartonfeltri bituminati di qualsiasi spessore ; euro (quattro/33)	mq	4,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 42 B.02.014.16	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo a "14)" e "15)" per demolizione anche della caldana sovrastante; euro (cinque/37)	mq	5,37
Nr. 43 B.02.014.17	idem c.s. ...di conferimento: demolizione isolata di guscio di raccordo fra superfici verticali ed orizzontali o simili di qualsiasi sviluppo, comprese la discesa a piano cortile; euro (quattro/33)	mq	4,33
Nr. 44 B.02.014.18	idem c.s. ...di conferimento: rimozione di cordoli di cemento o granito di qualsiasi lunghezza o sezione; euro (due/26)	ml	2,26
Nr. 45 B.02.016	Rimozione di pavimento di moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura compreso l'accatastamento nei luoghi indicati entro il cantiere del materiale di risulta esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento euro (due/87)	mq	2,87
Nr. 46 B.02.018.02	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni forati; euro (due/12)	ml/cm	2,12
Nr. 47 B.02.019.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili; euro (sei/75)	mq	6,75
Nr. 48 B.02.019.06	idem c.s. ...discarica: di persiana scorrevole in legno; euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 49 B.02.019.12	idem c.s. ...discarica: di qualsiasi manufatto in legno non riconducibile ad alcune delle voci precedenti superficie minima 0,60 mq euro (dieci/02)	mq	10,02
Nr. 50 B.02.020	Rimozione di vetri di qualsiasi tipo e dimensioni fissati sia con stucco che con listello fermanetro in legno o in metallo. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica euro (due/20)	mq	2,20
Nr. 51 B.02.021.01	Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: compresa la rimozione della struttura di supporto; euro (cinque/23)	mq	5,23
Nr. 52 B.02.021.02	idem c.s. ...o discarica: esclusa la rimozione della struttura di supporto; euro (quattro/30)	mq	4,30
Nr. 53 B.02.022.01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; euro (sei/68)	mq	6,68
Nr. 54 B.02.022.02	idem c.s. ...o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; euro (dieci/02)	mq	10,02
Nr. 55 B.02.022.03	idem c.s. ...o discarica: idem con superficie fino a 0.75 compresa rimozione di eventuale protezione; euro (diciassette/81)	mq	17,81
Nr. 56 B.02.022.04	idem c.s. ...o discarica: di tapparelle avvolgibili in ferro; euro (sei/68)	mq	6,68
Nr. 57 B.02.022.05	idem c.s. ...o discarica: di porta di ferro cieca o a vista, comprese so telaio, controtelaio bussola e coprifili euro (sei/68)	mq	6,68
Nr. 58 B.02.022.06	idem c.s. ...o discarica: di inferriata; euro (cinque/04)	mq	5,04
Nr. 59 B.02.022.07	idem c.s. ...o discarica: di cancello o cancelletto; euro (cinque/03)	mq	5,03
Nr. 60 B.02.022.08	idem c.s. ...o discarica: di cancellata fissa; euro (cinque/03)	mq	5,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 61 B.02.022.09	idem c.s. ...o discarica: di parapetto di scala, di balcone e terrazzino; euro (sei/71)	mq	6,71
Nr. 62 B.02.022.10	idem c.s. ...o discarica: di recinzione in rete metallica con paletti di ferro; euro (quattro/47)	mq	4,47
Nr. 63 B.02.022.11	idem c.s. ...o discarica: di sola rete metallica di recinzione; euro (tre/36)	mq	3,36
Nr. 64 B.02.022.12	idem c.s. ...o discarica: di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti superficie minima 0,75 mq; euro (dieci/05)	mq	10,05
Nr. 65 B.02.022.13	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: sovrapprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro; euro (quattro/31)	mq	4,31
Nr. 66 B.02.022.14	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: rimozione di grossa orditura di ferro; euro (uno/02)	kg	1,02
Nr. 67 B.02.023.01	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era applicata la lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: lastre su infissi in legno o in ferro sfilabili o fissate con stucco o con chiodi - con recupero lastre; euro (due/34)	mq	2,34
Nr. 68 B.02.023.02	idem c.s. ...o discarica: lastre su infissi in ferro mediante bacchette fissate all'infisso con recupero lastre; euro (tre/34)	mq	3,34
Nr. 69 B.02.023.03	idem c.s. ...o discarica: come alla voce 01), però senza recupero delle lastre; euro (uno/86)	mq	1,86
Nr. 70 B.02.023.04	idem c.s. ...o discarica: come alla voce 02), però senza recupero delle lastre; euro (due/22)	mq	2,22
Nr. 71 B.02.024.01	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo; euro (zero/53)	ml	0,53
Nr. 72 B.02.024.02	idem c.s. ...discarica: di condutture di ghisa, di gres, di cemento con giunti non impiombati di qualunque diametro, smurando le grappe e togliendo le stuccature; euro (uno/07)	ml	1,07
Nr. 73 B.02.024.03	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni; euro (uno/07)	ml	1,07
Nr. 74 B.02.024.04	idem c.s. ...discarica: di grondaie di qualsiasi tipo e dimensioni; euro (due/11)	ml	2,11
Nr. 75 B.02.025.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; euro (undici/19)	cad	11,19
Nr. 76 B.02.025.02	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi di vaso alla turca compreso cassetta tubo di scarico e sifone; euro (quindici/16)	cad	15,16
Nr. 77 B.02.025.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno; euro (dieci/57)	cad	10,57
Nr. 78 B.02.025.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro; euro (dieci/57)	cad	10,57
Nr. 79 B.02.025.05	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi di vasca rettangolare o a sedere, compreso gruppo di erogazione a muro;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (diciannove/06)	cad	19,06
Nr. 80 B.02.025.06	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi di lastra per fomello a gas o elettrico; euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 81 B.02.025.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi; euro (otto/32)	cad	8,32
Nr. 82 B.02.025.08	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi idem c.s. per ogni elemento in più; euro (zero/99)	cad	0,99
Nr. 83 B.02.026.01	Rimozione di articoli vari, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse con esclusione degli oneri di ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: paraspigoli in lamiera zincata in AL fino mt. 1.70 di lunghezza, sotto intonaco; euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 84 B.02.026.02	idem c.s. ...o discarica: Paraspigoli in ferro angolare fino a mm. 50x50 e lunghezza fino mt. 1.70; euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 85 B.02.026.03	idem c.s. ...o discarica: sovrapprezzo a 01) e 02) per ripristino dell'intonaco o rasatura a gesso; euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 86 B.02.026.04	idem c.s. ...o discarica: di gangio per cavi telefonici e fili tenditori di linee elettriche in ferro tondo; euro (tre/05)	cad	3,05
Nr. 87 B.02.026.05	idem c.s. ...o discarica: di gancetti e chiodi a piastrina per cavi telefonici a pareti; euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 88 B.02.026.06	idem c.s. ...o discarica: di antenna TV singola, dei relativi cavi coassiali di discesa, salvo disposizioni D.L euro (undici/69)	cad	11,69
Nr. 89 B.02.026.07	idem c.s. ...o discarica: rimozione di areatore statico in attraversamento di parete, murato a parete esterna; euro (otto/97)	cad	8,97
Nr. 90 B.02.026.08	idem c.s. ...o discarica: idem come a "07)" ma semplicemente infilato in contro tubo; euro (due/02)	cad	2,02
Nr. 91 B.02.026.09	idem c.s. ...o discarica: di placche compreso frutti e cassette portafrutta; euro (due/12)	cad	2,12
Nr. 92 B.02.027	Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili abitati, previa annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini o occupanti, successivo carico, anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica euro (diciotto/45)	mc	18,45
Nr. 93 B.02.028.01	Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di stabili abitati, previa annaffiatura, abbassamento a piano cortile, senza arrecare disturbo agli inquilini, successivo carico, anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: per sgombero da sottotetto di stabili con 1-2 piani fuori terra; euro (ventiquattro/77)	mc	24,77
Nr. 94 B.02.028.02	idem c.s. ...o discarica: sovrapprezzo per ogni piano in più oltre il secondo; euro (tredici/88)	mc	13,88
Nr. 95 B.02.029.01	Rimozione di chiusini stradali da marciapiede o cortili con o senza feritoie, sia in cemento che in ghisa o in acciaio, completi di telaio, esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: fino a mq. 0.50 di superficie; euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 96 B.02.029.02	idem c.s. ...o discarica: da mq. 0.51 a mq. 1.00 di superficie; euro (nove/34)	cad	9,34
Nr. 97 B.02.033.01	Rimozione di lastre di marmo od altra pietra naturale, di qualsiasi natura, forma o dimensione, per il rivestimento di mazzette di finestre, compresa la discesa a piano cortile, l'accatastamento, la scalpellatura del piano di posa, la pulizia e quant'altro necessario per dare detto piano pronto per la posa di un manufatto del suddetto tipo, fino a larghezze di cm.50. Sono esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: per lastre fino allo spessore di cm. 6; euro (sei/15)	ml	6,15
Nr. 98 B.02.033.02	idem c.s. ...per lastre oltre lo spessore di cm. 6 e fino a cm. 10; euro (otto/73)	ml	8,73
Nr. 99 B.04.019.01	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni semipieni;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trenta/07)	mq	30,07
Nr. 100 B.04.019.02	idem c.s. ...d'arte: con tavelline cm 4; euro (venticinque/36)	mq	25,36
Nr. 101 B.04.019.03	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8; euro (ventiquattro/28)	mq	24,28
Nr. 102 B.04.019.04	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10; euro (venticinque/36)	mq	25,36
Nr. 103 B.04.019.05	idem c.s. ...d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 12; euro (ventisette/07)	mq	27,07
Nr. 104 B.04.020	Sovrapprezzo per esecuzione di tramezzi di qualsiasi genere a delimitazione di vani con superficie interna inferiore al m. quadro: sui prezzi di elenco relativi ai tramezzi eseguiti: (Percentuale 15,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 105 B.04.021.02	Compenso alle murature di mattoni posti in foglio: se costruite per cassonetti a chiusure di canne, o tracce o rivestimenti di condutture euro (tredici/05)	mq	13,05
Nr. 106 B.05.001.01	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5 euro (settantaotto/57)	mc	78,57
Nr. 107 B.05.001.02	idem c.s. ...dosaggi: Rck 10 euro (ottantauno/88)	mc	81,88
Nr. 108 B.05.001.03	idem c.s. ...dosaggi: Rck 15 euro (ottantacinque/21)	mc	85,21
Nr. 109 B.05.001.04	idem c.s. ...dosaggi: Rck 20 euro (ottantaotto/53)	mc	88,53
Nr. 110 B.05.001.05	idem c.s. ...dosaggi: Rck 25 euro (novantadue/32)	mc	92,32
Nr. 111 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquattro/43)	mc	104,43
Nr. 112 B.05.003.02	idem c.s. ...del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centodieci/13)	mc	110,13
Nr. 113 B.05.003.03	idem c.s. ...del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 37 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centododici/50)	mc	112,50
Nr. 114 B.05.003.04	idem c.s. ...del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/82)	mc	115,82
Nr. 115 B.05.003.05	idem c.s. ...del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/57)	mc	120,57
Nr. 116 B.05.014.01	idem c.s. ...del calcestruzzo. In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosei/10)	mc	106,10
Nr. 117 B.05.014.02	idem c.s. ...del calcestruzzo. In elevazione. Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoundici/79)	mc	111,79
Nr. 118 B.05.014.03	idem c.s. ...del calcestruzzo. In elevazione. Rck 37 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquattordici/16)	mc	114,16
Nr. 119 B.05.014.04	idem c.s. ...del calcestruzzo. In elevazione. Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centodiciassette/48)	mc	117,48
Nr. 120 B.05.014.05	idem c.s. ...del calcestruzzo. In elevazione. Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/22)	mc	122,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 121 B.05.015.01	idem c.s. ...del calcestruzzo.In elevazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centododici/74)	mc	112,74
Nr. 122 B.05.015.02	idem c.s. ...del calcestruzzo.In elevazione. Rck 37 - XC3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquindici/10)	mc	115,10
Nr. 123 B.05.015.03	idem c.s. ...del calcestruzzo.In elevazione. Rck 40 - XC3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centodiciotto/43)	mc	118,43
Nr. 124 B.05.015.04	idem c.s. ...del calcestruzzo.In elevazione. Rck 45 - XC3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventitre/18)	mc	123,18
Nr. 125 B.05.031.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; euro (quindici/25)	mq	15,25
Nr. 126 B.05.031.02	idem c.s. ...il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in elevazione, a partire da primo solaio escluso; euro (diciannove/37)	mq	19,37
Nr. 127 B.05.031.03	idem c.s. ...il calcestruzzo. per plinti, travi rovesce; euro (diciassette/52)	mq	17,52
Nr. 128 B.05.031.04	idem c.s. ...il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; euro (ventidue/94)	mq	22,94
Nr. 129 B.05.031.05	idem c.s. ...il calcestruzzo. per rampe scale; euro (ventisette/16)	mq	27,16
Nr. 130 B.05.031.06	idem c.s. ...calcestruzzo. per strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in laboratorio delle casseformi da sagomare; euro (trentadue/58)	mq	32,58
Nr. 131 B.05.031.07	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per casseri con superficie piallata per getto di conglomerato cementizio a faccia vista; euro (ventidue/34)	mq	22,34
Nr. 132 B.05.031.08	idem c.s. ...il calcestruzzo. sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; euro (otto/17)	mq	8,17
Nr. 133 B.05.032	Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metrolineare in più euro (tre/63)	mq	3,63
Nr. 134 B.05.037.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.; euro (uno/49)	kg	1,49
Nr. 135 B.05.037.02	idem c.s. ...stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; euro (uno/44)	kg	1,44
Nr. 136 B.08.001.01	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in fibre minerali agglomerate con leganti speciali, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 13964, con decoro fessurato , posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 e spessore di mm 15, Reazione al fuoco : euroclasse A2-s1,d0 : con bordi squadriati a vista euro (quarantadue/17)	mq	42,17
Nr. 137 B.08.001.02	idem c.s. ...A2-s1,d0 : bordi ribassati base 24 mm euro (quarantaquattro/80)	mq	44,80
Nr. 138 B.08.001.03	idem c.s. ...A2-s1,d0 : bordi ribassati base 15 mm euro (quarantasette/50)	mq	47,50
Nr. 139 B.08.002.01	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in gesso alleggerito con fibra di vetro, con superficie liscia, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 14246:2006, posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco: euroclasse A1 : su struttura a vista o seminasosta da 24 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quarantadue/14)	mq	42,14
Nr. 140 B.08.002.02	idem c.s. ...A1 : struttura nascosta euro (quarantaquattro/17)	mq	44,17
Nr. 141 B.08.003.01	Controsoffitto fonoassorbente per interni, da realizzare con pannelli in gesso rivestito verniciato in colore bianco opaco con superficie liscia, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 14190:2005, posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5,Reazione al fuoco: euroclasse A2-s1,d0: su struttura a vista da 24 mm euro (quarantadue/70)	mq	42,70
Nr. 142 B.08.003.02	idem c.s. ...euroclasse A2-s1,d0: struttura seminascosta da 15 mm euro (quarantasette/12)	mq	47,12
Nr. 143 B.08.004.01	Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per fornitura e posa di profili per i metralli: a forma di "L"; finitura bianco standard euro (tre/60)	ml	3,60
Nr. 144 B.08.004.02	idem c.s. ...forma di "L"; finitura pastello o semilucida euro (quattro/24)	ml	4,24
Nr. 145 B.08.004.03	idem c.s. ...forma di "L"; finitura lucida euro (cinque/85)	ml	5,85
Nr. 146 B.08.004.04	idem c.s. ...forma di doppia "L"; finitura bianco standard euro (quattro/48)	ml	4,48
Nr. 147 B.08.004.05	idem c.s. ...forma di doppia "L"; finitura pastello o semilucida euro (quattro/92)	ml	4,92
Nr. 148 B.08.004.06	idem c.s. ...forma di doppia "L"; finitura lucida euro (cinque/21)	ml	5,21
Nr. 149 B.08.005.01	Controsoffitto piano in aderenza, realizzato con lastre di gesso rivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, fissate con viti autoperforanti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, costituita da un'orditura di profili di acciaio zincato a sezione "omega" posti ad interasse di mm.400-600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare: lastre spessore mm 12.5 euro (ventisette/89)	mq	27,89
Nr. 150 B.08.005.02	idem c.s. ...lastre spessore mm. 15 euro (ventiotto/83)	mq	28,83
Nr. 151 B.08.005.03	idem c.s. ...lastre spessore mm. 18 euro (trenta/69)	mq	30,69
Nr. 152 B.08.005.04	idem c.s. ...lastre spessore mm. 12.5 idrofughe per ambienti molto umidi euro (trenta/81)	mq	30,81
Nr. 153 B.08.005.05	idem c.s. ...lastre spessore mm. 15 idrofughe per ambienti molto umidi euro (trentadue/30)	mq	32,30
Nr. 154 B.08.006.01	Controsoffitto piano sospeso a struttura doppia realizzato con lastre di gesso rivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, fissate con viti autoperforanti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, primaria e secondaria, costituita da profili a C doppi, opportunamente raccordati tra loro, Interasse struttura primaria mm 1200. Interasse struttura secondaria mm 400-600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare. lastre spessore mm 13 euro (trentaotto/91)	mq	38,91
Nr. 155 B.08.006.02	idem c.s. ...lastre spessore mm. 15 euro (trentanove/86)	mq	39,86
Nr. 156 B.08.006.03	idem c.s. ...lastre spessore mm. 18 euro (quarantauno/72)	mq	41,72
Nr. 157 B.08.007.01	Controsoffitto piano sospeso a struttura semplice realizzato con lastre di gessorivestito marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, fissate con viti autoperforanti di idonee dimensioni, su predisposta struttura di sostegno, primaria e secondaria, costituita da profili a C doppi, opportunamente raccordati tra loro, Interasse struttura primaria mm 1200. Interasse struttura secondaria mm 400-600 in funzione del senso di posa delle lastre, parallelo o perpendicolare: lastre spessore mm 12,5 euro (trentasei/37)	mq	36,37
Nr. 158 B.08.007.02	idem c.s. ...lastre spessore mm. 15 euro (trentasette/32)	mq	37,32
Nr. 159	idem c.s. ...lastre spessore mm. 18		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.08.007.03	euro (trentanove/18)	mq	39,18
Nr. 160 B.08.008	Compenso per rasatura completa di soffittatura di cartongesso, con stucco a base di gesso, atta a conferire la perfetta planarità e l'assenza di imperfezioni rilevabili con luce radente: euro (sette/18)	mq	7,18
Nr. 161 B.08.009.01	Controsoffitto piano ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in alluminio preverniciato non forati, posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta; dimensioni cm 60x60: struttura a vista o seminascosta euro (trentanove/92)	mq	39,92
Nr. 162 B.08.009.02	idem c.s. ...60x60: struttura nascosta euro (quarantauno/93)	mq	41,93
Nr. 163 B.08.009.03	idem c.s. ...60x60: sovrapprezzo per foratura diagonale da 1 mm dei pannelli euro (sette/68)	mq	7,68
Nr. 164 B.08.010.01	Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe a bordi arrotondati, con aletta laterale, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50, preverniciato di colore bianco, montate a scatto su traversine portanti in acciaio zincato spessore 6/10, pendinate a soffitto con doppio tondino in acciaio zincato e molla di regolazione, escluso profilo perimetrale. Passo 100 finitura bianca euro (trentauno/10)	mq	31,10
Nr. 165 B.08.010.02	idem c.s. ...100 finitura pastello o semilucida euro (trentadue/48)	mq	32,48
Nr. 166 B.08.010.03	idem c.s. ...100 finitura lucida euro (trentanove/37)	mq	39,37
Nr. 167 B.08.011.01	Controsoffitto metallico per interni, da realizzare con doghe con sezioni a spigoli vivi, ottenute per profilatura di nastro in alluminio spessore mm 0.50, preverniciato di colore bianco, montate a scatto su traversine portanti in acciaio zincato spessore 6/10, pendinate a soffitto con doppio tondino in acciaio zincato e molla di regolazione, escluso profilo perimetrale. Passo 150 finitura bianca euro (ventiotto/93)	mq	28,93
Nr. 168 B.08.011.02	idem c.s. ...perimetrale. Passo 150 finitura pastello o semilucida euro (trenta/35)	mq	30,35
Nr. 169 B.08.011.03	idem c.s. ...perimetrale. Passo 150 finitura lucida euro (trentaquattro/69)	mq	34,69
Nr. 170 B.08.012.01	idem c.s. ...perimetrale. Passo 200 finitura bianca euro (ventinove/26)	mq	29,26
Nr. 171 B.08.012.02	idem c.s. ...perimetrale. Passo 200 finitura pastello o semilucida euro (ventinove/83)	mq	29,83
Nr. 172 B.08.012.03	idem c.s. ...perimetrale. Passo 200 finitura lucida euro (trentasei/34)	mq	36,34
Nr. 173 B.08.013.01	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta. Finitura bianca: 50x50 mm euro (ottantasette/55)	mq	87,55
Nr. 174 B.08.013.02	idem c.s. ...scelta. Finitura bianca: 60x60 mm euro (settantaquattro/39)	mq	74,39
Nr. 175 B.08.013.03	idem c.s. ...scelta. Finitura bianca: 75x75 mm euro (sessanta/61)	mq	60,61
Nr. 176 B.08.013.04	idem c.s. ...scelta. Finitura bianca: 100x100 mm euro (quarantaotto/06)	mq	48,06
Nr. 177 B.08.013.05	idem c.s. ...scelta. Finitura bianca: 150x150 mm euro (trentaquattro/25)	mq	34,25
Nr. 178 B.08.013.06	idem c.s. ...scelta. Finitura bianca: 200x200 mm euro (ventisette/82)	mq	27,82
Nr. 179 B.08.014.01	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante. Nel prezzo sono		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 50x50 mm euro (centoquattro/72)	mq	104,72
Nr. 180 B.08.014.02	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 60x60 mm euro (ottantaotto/78)	mq	88,78
Nr. 181 B.08.014.03	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 75x75 mm euro (settantadue/20)	mq	72,20
Nr. 182 B.08.014.04	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 100x100 mm euro (cinquantasei/94)	mq	56,94
Nr. 183 B.08.014.05	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 150x150 mm euro (quaranta/25)	mq	40,25
Nr. 184 B.08.014.06	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura pastello o semilucida: 200x200 mm euro (trentadue/32)	mq	32,32
Nr. 185 B.08.015.01	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 50x50 mm euro (novantaquattro/55)	mq	94,55
Nr. 186 B.08.015.02	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 60x60 mm euro (ottanta/28)	mq	80,28
Nr. 187 B.08.015.03	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 75x75 mm euro (sessantacinque/37)	mq	65,37
Nr. 188 B.08.015.04	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 100x100 mm euro (cinquantauno/72)	mq	51,72
Nr. 189 B.08.015.05	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 150x150 mm euro (trentaotto/06)	mq	38,06
Nr. 190 B.08.015.06	idem c.s. ...finitura scelta.Finitura lucida: 200x200 mm euro (ventinove/66)	mq	29,66
Nr. 191 B.08.016.01	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta. 20x20 mm, altezza 15 mm euro (cinquantaotto/45)	mq	58,45
Nr. 192 B.08.016.02	idem c.s. ...finitura scelta. 40x40 mm, altezza 30 mm euro (cinquantanove/96)	mq	59,96
Nr. 193 B.08.016.03	idem c.s. ...finitura scelta. 80x80 mm, altezza 40 mm euro (cinquanta/47)	mq	50,47
Nr. 194 B.08.017.01	Profilo perimetrale a L in alluminio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: a L: finitura bianca. euro (tre/36)	m	3,36
Nr. 195 B.08.017.02	idem c.s. ...L: finitura pastello o semilucida. euro (tre/47)	m	3,47
Nr. 196 B.08.017.03	idem c.s. ...L: finitura lucida. euro (cinque/15)	m	5,15
Nr. 197 B.08.018.01	Profilo perimetrale a doppia L in alluminio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera: a doppia L: finitura bianca. euro (cinque/82)	m	5,82
Nr. 198 B.08.018.02	idem c.s. ...L: finitura pastello o semilucida. euro (quattro/49)	m	4,49
Nr. 199 B.08.018.03	idem c.s. ...L: finitura lucida. euro (quattro/99)	m	4,99
Nr. 200 B.08.019.01	Controsoffittatura realizzata con pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, a bordi dritti, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714-M-A- reazione al fuoco B-s1, d0; fissati su struttura metallica parallela o reticolare, dati in opera su profili in acciaio ad omega o a "T", a varia finitura superficiale; esclusi profili perimetrali, spessore mm.25, dimensioni 600x600: con superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quaranta/72)	mq	40,72
Nr. 201 B.08.019.02	idem c.s. ...varia finitura superficiale; esclusi profili perimetrali, spessore mm.25, dimensioni 600x600: con superficie a vista prefinita con impasto magnesiacio a piccole cavità acustiche euro (cinquanta/62)	mq	50,62
Nr. 202 B.08.020.01	idem c.s. ...varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali , spessore mm.25 dimensioni 600x1200: con superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica" euro (quarantauno/29)	mq	41,29
Nr. 203 B.08.020.02	idem c.s. ...varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali , spessore mm.25 dimensioni 600x1200: con superficie a vista prefinita con impasto magnesiacio a piccole cavità acustiche euro (cinquantauno/18)	mq	51,18
Nr. 204 B.08.021.01	idem c.s. ...varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali, spessore mm.25, dimensioni 600x2400 mm: con superficie a vista a fibra sottile "a grana acustica" euro (quarantauno/80)	mq	41,80
Nr. 205 B.08.021.02	idem c.s. ...varia finitura superficiale, esclusi profili perimetrali, spessore mm.25, dimensioni 600x2400 mm: con superficie a vista prefinita con impasto magnesiacio a piccole cavità acustiche euro (cinquantauno/69)	mq	51,69
Nr. 206 B.08.022.01	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali: velette verticali o oblique; minimo conta bilizzato cm.40 per ogni cambio di direzione. (Percentuale 40,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 207 B.08.022.02	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali: per superfici continue e piane di una certa estensione, con pendenza superiore a 10°. (Percentuale 40,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 208 B.08.022.03	Sovrapprezzi a tutte le voci di questo capitolo, per esecuzioni speciali: controsoffitto a gradoni, per incidenza della superficie gradonata > al 50%. (Percentuale 100,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 209 B.08.022.04	idem c.s. ...superficie gradonata < al 50%. (Percentuale 120,00 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 210 B.08.023	Sovrapprezzi ai controsoffitti per esecuzione di fori per faretti, con onere del perfetto posizionamento e della centratura, escluso il montaggio del faretto euro (due/39)	cad	2,39
Nr. 211 B.08.024.01	Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di variospessore, fissate con viti autoperforanti su struttura metallica in profili di acciaio zincato di 0.6 mm di spessore, costituita da montanti a C , inseriti in guide a U orizzontali, con interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre: a paramento semplice con struttura portante larga mm. 55-75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 12,5 euro (trentanove/49)	mq	39,49
Nr. 212 B.08.024.02	idem c.s. ...e finestre: a paramento semplice con struttura portante larga mm. 55-75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 15 euro (quarantauno/38)	mq	41,38
Nr. 213 B.08.024.03	idem c.s. ...e finestre: a paramento doppio con struttura portante larga mm.55-75 e quattro lastre di gesso rivestite, due per lato, spessore mm.12,5 euro (cinquantaquattro/80)	mq	54,80
Nr. 214 B.08.024.04	idem c.s. ...e finestre: per parti curve con struttura portante 55-75 mm e quattro lastre, due per lato, dello spessore di mm.6; euro (ottantasei/41)	mq	86,41
Nr. 215 B.08.025	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 , costituito da tre lastre in gesso rivestito, marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, omologate in classe A1, di reazione al fuoco spessore 15 mm, fissate su orditura in profilati d'acciaio zincato a C mediante viti fosfatate autoperforanti: euro (novantaotto/19)	mq	98,19
Nr. 216 B.08.026	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60 , termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli di lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con superficie a fibra sottile "a grana acustica", marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714-M-A- reazione al fuoco B-s1, d0, , spessore totale mm 31.I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale: euro (cinquanta/19)	mq	50,19
Nr. 217	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120, termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da lastre in calcio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B.08.027	silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli di lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con superficie a fibra sottile "a grana acustica", marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13168 erispondente alla norma UNI9714-M-A- reazione al fuoco B-s1, d0, a bordi dritti, spessore totale mm 31.I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale: euro (cinquantadue/10)	mq	52,10
Nr. 218 B.08.028	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 90 termofonoisolante fonoassorbente, costituito da Pannello antincendio, termofonoisolante di spessore totale mm 42, composto da due lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali idrate, densità kg/m ³ 875, spessore mm 6 ciascuna, con interposti due pannelli in lana di roccia a fibra corta e sottile, prodotta mediante centrifugazione di rocce vulcaniche fuse, additivate con resine fenoliche, di densità 150 kg/m ³ e spessore 15 mm ciascuno.I pannelli saranno appoggiati su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale: euro (centouno/87)	mq	101,87
Nr. 219 B.08.029.01	Partizione antincendio REI 60-120-180 costituita da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, di diversi spessori, sovrapposte a giunti sfalsati e fissate tra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale in acciaio zincato mediante viti di acciaio zincato: con tre lastre sovrapposte 12+9+12 per resistenza al fuoco REI 60 euro (novantaquattro/59)	mq	94,59
Nr. 220 B.08.029.02	idem c.s. ...zincato: con tre lastre sovrapposte ciascuna dello spessore di mm 15 per resistenza al fuoco REI120. euro (centoventiuno/53)	mq	121,53
Nr. 221 B.08.029.03	idem c.s. ...zincato: con quattro lastre sovrapposte ciascuna dello spessore di mm 15 per resistenza al fuoco REI 180 euro (centoventiotto/34)	mq	128,34
Nr. 222 B.08.030	Parete antincendio REI 60 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 9 con interpopsta struttura di sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di roccia per uno spessore di mm 50: euro (sessantadue/50)	mq	62,50
Nr. 223 B.08.031	Parete antincendio REI 180 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 8 con interpopsta struttura di sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di roccia per uno spessore di mm 70: euro (sessantauno/24)	mq	61,24
Nr. 224 B.08.032	Parete antincendio REI 180 costituita da 2 lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 12 con interpopsta struttura di sostegno in profili di acciaio zincatoLe lastre saranno fissate alla struttura mediante viti di acciaio zincato e l'intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di roccia per uno spessore di mm 100: euro (settantaotto/91)	mq	78,91
Nr. 225 B.08.033.01	Protezione antincendio di solaio in legno REI 120 costituita da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, ciascuna dello spessore di mm 12. Le lastre saranno fissate su strisce distanziali sdello stesso materiale e dello stesso spessore disposte in corrispondenza delle travi principali del solaio da proteggere ed ancorate alle stesse a mezzo di profili ad "L" in acciaio zincato mediante viti. Nell'intercapedine tra tavolato e protezione sarà steso uno strato di lana di roccia, per uno spessore di mm 50: con una lastra spessore mm 12 per resistenza al fuoco REI 120 euro (quarantanove/07)	mq	49,07
Nr. 226 B.08.033.02	idem c.s. ...50: con due lastre spessore mm 12 per resistenza al fuoco REI 180 euro (settantasette/73)	mq	77,73
Nr. 227 B.08.034	Protezione antincendio di solaio in legno REI 90 costituita da 2 lastre in gesso rivestito, marcate CE in conformità alla norma UNI EN 520:2005, omologate in classe A1, di reazione al fuoco spessore 12, 5 mm, fissate su orditura in profilati d'acciaio zincato mediante viti fosfatate autoperforanti: euro (settanta/76)	mq	70,76
Nr. 228 B.08.035	Protezione antincendio di solaio in laterocemento, REI 120 costituita da una lastra in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, spessore mm 12, applicata, su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore all'intradosso del solaio, mediante tasselli ad espansione: euro (quarantasei/96)	mq	46,96
Nr. 229 B.08.036.01	Protezione antincendio di pareti in muratura, REI 120/180 costituita da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe A1, spessore mm 9, fissate alla muratura da proteggere mediante tasselli ad espansione: con una lastra spessore 9 mm per resistenza al fuoco REI 120 euro (trentanove/23)	mq	39,23
Nr. 230	idem c.s. ...espansione: con due lastre spessore 9 mm per resistenza al fuoco REI 180		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.08.036.02	euro (cinquantasei/50)	mq	56,50
Nr. 231 B.08.037.01	Parete REI 30/60/120, costituita da pannello monolitico con isolamento in fibra minerale e supporto interno ed esterno profilo dogato in acciaio zincato e preverniciato conforme alla norma UNI EN 14509, di spessore minimo mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere: spessore isolante mm 50 REI 30 euro (cinquantadue/59)	mq	52,59
Nr. 232 B.08.037.02	idem c.s. ...isolante mm 80 REI 60 euro (cinquantaotto/72)	mq	58,72
Nr. 233 B.08.037.03	idem c.s. ...isolante mm 100 REI 120 euro (sessantatre/24)	mq	63,24
Nr. 234 B.08.038	Pannelli di copertura REI 30/60/120 costituiti da un supporto esterno grecato ed interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minimo mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere, con interposto strato di isolamento in fibra minerale conforme alla norma UNI EN 14509:spessore isolante mm 50 REI 30 euro (cinquantaquattro/74)	mq	54,74
Nr. 235 B.08.039	Pannelli di copertura REI30/60/120 costituiti da un supporto esterno grecato ed interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minimo mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere, con interposto strato di isolamento in fibra minerale conforme alla norma UNI EN 14509:spessore isolante mm 80 REI 60 euro (sessanta/87)	mq	60,87
Nr. 236 B.08.040	Pannelli di copertura REI 30/60/120 costituiti da un supporto esterno grecato ed interno profilo dogato, in acciaio zincato e preverniciato, di spessore minimo mm 0,50, con ciclo di preverniciatura in poliestere, con interposto strato di isolamento in fibra minerale conforme alla norma UNI EN 14509:spessore isolante mm 100 REI 120 euro (sessantacinque/38)	mq	65,38
Nr. 237 B.10.001	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq euro (due/44)	mq	2,44
Nr. 238 B.10.002.01	Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. flessibilità a freddo -10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm euro (venti/08)	mq	20,08
Nr. 239 B.10.002.02	idem c.s. ...regola d'arte. flessibilità a freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.; Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm euro (venti/67)	mq	20,67
Nr. 240 B.10.002.03	idem c.s. ...regola d'arte. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 241 B.10.003.01	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 3 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. euro (trentauno/35)	mq	31,35
Nr. 242 B.10.003.02	idem c.s. ...due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. euro (trentatre/78)	mq	33,78
Nr. 243 B.10.003.03	idem c.s. ...due membrane: -15° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm euro (trentaquattro/13)	mq	34,13
Nr. 244 B.10.003.04	idem c.s. ...due membrane: -20° C. (elastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5 cm euro (trentanove/69)	mq	39,69
Nr. 245 B.10.003.05	idem c.s. ...due membrane: -25° C. (elastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm euro (quarantauno/71)	mq	41,71
Nr. 246 B.10.003.06	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per trattamento sulla faccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 247	idem c.s. ...d'arte. maggiorazione per la posa in verticale (risvolti a muri a parapetti) della seconda membrana		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.10.003.07	euro (cinque/42)	mq	5,42
Nr. 248 B.10.003.08	idem c.s. ...maggiorazione per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente praticabile e a vista euro (tre/27)	mq	3,27
Nr. 249 B.10.003.09	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione alla voce 01), 02), 03), 04), e 05) per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con lamina di alluminio colore naturale, armatura a velo vetro, peso 3 Kg/mq euro (tre/34)	mq	3,34
Nr. 250 B.10.003.10	idem c.s. ...bituminosa autoprotetta con lamina di alluminio colore naturale, rosso o verde, armatura tessuto vetro e velo di vetro, peso 4 Kg/mq euro (tre/55)	mq	3,55
Nr. 251 B.10.003.11	idem c.s. ...bituminosa autoprotetta con lamina di rame, armatura tessuto vetro e velo di vetro, peso 4Kg/mq euro (ventiuno/02)	mq	21,02
Nr. 252 B.10.003.12	idem c.s. ...bituminosa autoprotetta tipo antiradice idonea al contatto con terreno vegetale, per la realizzazione di giardini pensili ed interrati euro (uno/93)	mq	1,93
Nr. 253 B.10.004.01	Verniciatura protettiva per manti bituminosi, applicata a rullo in due strati, con un consumo di circa 500 gr/mq previa pulizia o lavaggio del sottofondo, compreso la fornitura dei materiali occorrenti. alluminio euro (sei/46)	mq	6,46
Nr. 254 B.10.004.02	idem c.s. ...materiali occorrenti. colorata euro (sette/59)	mq	7,59
Nr. 255 B.10.005.01	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di polipropilene, in rotoli di larghezza m 2,00 , 6,00, da posare a secco sul manto impermeabile, con sormonti di circa cm 10, prima della posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 200 gr/mq euro (quattro/54)	mq	4,54
Nr. 256 B.10.005.02	idem c.s. ...supporti. Peso 300 gr/mq euro (quattro/84)	mq	4,84
Nr. 257 B.10.006.01	Fornitura e posa in opera di elemento di tenuta all'infiltrazione d'acqua realizzato con manto in PVC plastificato, ottenuto per spalmatura e stabilizzato dimensionalmente con inserto di velo di vetro del peso di 50 g/m ² , resistente agli agenti atmosferici da posare a secco con sormonto di circa cm 5/6 saldato a caldo per termofusione con cannello ad aria calda o macchina saldatrice automatica a doppia pista. Escluso la zavoratura dei teli. Spessore mm 1,2 euro (diciassette/88)	mq	17,88
Nr. 258 B.10.006.02	idem c.s. ...Spessore mm 1,5 euro (venti/15)	mq	20,15
Nr. 259 B.10.006.03	idem c.s. ...Spessore mm 1,8 euro (ventidue/43)	mq	22,43
Nr. 260 B.10.007.01	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non-tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 990 g/mq, resistenza a trazione > 20 KN/m, spessore a 200 kPa 5,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 0,95 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario euro (undici/67)	mq	11,67
Nr. 261 B.10.007.02	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non-tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 6,5 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,10 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario euro (tredici/29)	mq	13,29
Nr. 262 B.10.007.03	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non-tessuti in Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 7,0 mm, portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario euro (quattordici/49)	mq	14,49
Nr. 263 B.10.008	Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Il prodotto deve essere applicato su superfici pulite prive di affloscenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione euro (diciannove/72)	mq	19,72
Nr. 264 B.10.009	Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro euro (due/81)	mq	2,81
Nr. 265 B.13.013.01	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di cemento a q.li 3,00 e finitura con colla o tonachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento setacciata euro (ventiuno/56)	mq	21,56
Nr. 266 B.13.013.02	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li1 di cemento euro (ventiuno/23)	mq	21,23
Nr. 267 B.13.013.03	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina euro (venti/86)	mq	20,86
Nr. 268 B.13.014.01	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 euro (ventiuno/53)	mq	21,53
Nr. 269 B.13.014.02	idem c.s. ...rustico di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina euro (ventidue/14)	mq	22,14
Nr. 270 B.13.014.03	idem c.s. ...rustico di malta di cemento a q.li 3,00 e finitura con colla o tonachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a q.li 4,00 di cemento setacciata euro (ventiuno/91)	mq	21,91
Nr. 271 B.13.014.04	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento euro (ventitre/43)	mq	23,43
Nr. 272 B.13.015.01	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie superiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali euro (ventiquattro/37)	mq	24,37
Nr. 273 B.13.015.02	idem c.s. ...intonaco. su pareti interne, piane verticali euro (ventitre/10)	mq	23,10
Nr. 274 B.13.015.03	idem c.s. ...intonaco. su superfici orizzontali euro (venticinque/19)	mq	25,19
Nr. 275 B.13.016	sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di strato superficiale di colla dimalta o tonachino euro (quattro/40)	mq	4,40
Nr. 276 B.13.017	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a basecemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in conformità alla nomma EN998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1; applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1,5 compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali euro (nove/21)	mq	9,21
Nr. 277 B.14.019.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm euro (cinquantauno/19)	mq	51,19
Nr. 278 B.14.022	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno, antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla nomma DIN 51130 con R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:dimensioni 30x30		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	cm euro (settantadue/69)	mq	72,69
Nr. 279 B.14.056.02	Pavimentazione in gomma sintetica con superficie liscia, in tinta unita, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti che formano un manto omogeneo, con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco e antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cm o in piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastre spessore 3 mm euro (ottantauno/74)	mq	81,74
Nr. 280 B.14.123.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm euro (quarantanove/49)	mq	49,49
Nr. 281 B.14.132	Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (dieci/44)	ml	10,44
Nr. 282 B.15.121.01	Pavimento in porfido eseguito in lastre a pezzatura irregolare, con piano naturale di cava, posate ad opera incerta su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: tipo normale, spessore variabile da 2 a 5 cm euro (cinquantanove/40)	mq	59,40
Nr. 283 B.15.121.02	idem c.s. ...d'arte: tipo sottile, spessore variabile da 1 a 3,5 cm euro (sessantauno/12)	mq	61,12
Nr. 284 B.15.124.02	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso stuccatura ogni onere altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in marmo euro (diciannove/81)	mq	19,81
Nr. 285 B.15.125.02	Lucidatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso trattamento antimacchia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pavimenti in marmo euro (diciassette/60)	mq	17,60
Nr. 286 B.17.001.07	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 euro (undici/89)	ml	11,89
Nr. 287 B.17.001.08	idem c.s. ...- sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 euro (quindici/25)	ml	15,25
Nr. 288 B.17.002.07	idem c.s. ...- sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 euro (diciassette/24)	ml	17,24
Nr. 289 B.17.002.08	idem c.s. ...- sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 euro (diciannove/03)	ml	19,03
Nr. 290 B.17.003.07	idem c.s. ...- sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 euro (ventisei/92)	ml	26,92
Nr. 291 B.17.003.08	idem c.s. ...- sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 euro (ventinove/59)	ml	29,59
Nr. 292 B.17.004.08	idem c.s. ...- sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 euro (trentacinque/83)	ml	35,83
Nr. 293 B.17.004.09	idem c.s. ...- sviluppo da 751 a 1000 mm. in alluminio spessore 8/10 euro (trentaotto/48)	ml	38,48
Nr. 294 B.17.006.04	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 euro (undici/77)	ml	11,77
Nr. 295	Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mme lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera. in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.17.008.04	acciaio preverniciato spessore 8/10 euro (trentacinque/09)	cad	35,09
Nr. 296 B.18.014.01	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. noce tanganika euro (duecentoquattordici/71)	cad	214,71
Nr. 297 B.18.014.03	idem c.s. ...cieca liscia. rovere naturale euro (duecentosessantasette/50)	cad	267,50
Nr. 298 B.18.015.01	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordiimpiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. noce tanganika euro (duecentoquarantaquattro/94)	cad	244,94
Nr. 299 B.18.016.02	idem c.s. ...anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca euro (quattrocentotrentacinque/67)	cad	435,67
Nr. 300 B.18.063.02	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m ² 2.5 fino a 5 euro (duecentocinque/18)	m ^q	205,18
Nr. 301 B.18.063.03	idem c.s. ...Per superfici oltre 5 m ^q euro (duecentotre/17)	m ^q	203,17
Nr. 302 B.18.064.01	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvolaintermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m ² 2.5 euro (duecentoquarantasei/26)	m ^q	246,26
Nr. 303 B.18.064.02	idem c.s. ...Per superfici da m ² 2.5 fino a 5 euro (duecentoquarantaquattro/66)	m ^q	244,66
Nr. 304 B.18.064.03	idem c.s. ...Per superfici oltre m ² 5 euro (duecentoquarantadue/63)	m ^q	242,63
Nr. 305 B.18.065.01	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m ² 2.5 euro (duecentodiciasette/22)	m ^q	217,22
Nr. 306 B.18.065.02	idem c.s. ...Per superfici da m ² 2.5 fino a 5 euro (duecentoquindici/84)	m ^q	215,84
Nr. 307 B.18.065.03	idem c.s. ...Per superfici oltre m ² 5 euro (duecentododici/15)	m ^q	212,15
Nr. 308 B.18.067.01	Invetriate esterne fisse anche per sopra-luce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;-traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccogliore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tuttida pagarsi a parte); - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.00 m ²		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centosessantasette/83)	mq	167,83
Nr. 309 B.18.067.02	idem c.s. ...Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m ² euro (centosessantacinque/70)	mq	165,70
Nr. 310 B.18.067.03	idem c.s. ...Per superfici oltre a 5.01 m ² euro (centosessantadue/17)	mq	162,17
Nr. 311 B.18.068.01	Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succeci e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastretraslucide (tutti da pagarsi a parte) -righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.00 m ² euro (centocinquantauno/77)	mq	151,77
Nr. 312 B.18.068.02	idem c.s. ...Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m ² euro (centoquarantanove/37)	mq	149,37
Nr. 313 B.18.068.03	idem c.s. ...Per superfici oltre a 5.00 m ² euro (centoquarantasette/88)	mq	147,88
Nr. 314 B.18.121.01	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 800 x 2.000 mm euro (quattrocentodiciannove/73)	cad	419,73
Nr. 315 B.18.121.02	idem c.s. ...foro muro. 900 x 2.000 mm euro (quattrocentoquarantatre/96)	cad	443,96
Nr. 316 B.18.121.03	idem c.s. ...foro muro. 1.000 x 2.000 mm euro (quattrocentosessantasei/66)	cad	466,66
Nr. 317 B.18.121.04	idem c.s. ...foro muro. 1.265 x 2.000 mm euro (cinquecentoquarantacinque/29)	cad	545,29
Nr. 318 B.18.121.05	idem c.s. ...foro muro. 800 x 2.150 mm euro (quattrocentotrentacinque/06)	cad	435,06
Nr. 319 B.18.121.06	idem c.s. ...foro muro. 900 x 2.150 mm euro (quattrocentosessantauno/29)	cad	461,29
Nr. 320 B.18.121.07	idem c.s. ...foro muro. 1.000 x 2.150 mm euro (quattrocentoottantacinque/41)	cad	485,41
Nr. 321 B.18.121.08	idem c.s. ...foro muro. 1.265 x 2.150 mm euro (cinquecentosettantasei/64)	cad	576,64
Nr. 322 B.18.122.01	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm euro (seicentoventitre/36)	cad	623,36
Nr. 323 B.18.122.02	idem c.s. ...foro muro: 1.265 x 2.000 mm euro (seicentotrentacinque/32)	cad	635,32
Nr. 324 B.18.122.03	idem c.s. ...foro muro: 1.300 x 2.000 mm euro (seicentoquarantatre/14)	cad	643,14
Nr. 325 B.18.122.04	idem c.s. ...foro muro: 1.400 x 2.000 mm euro (seicentocinquantadue/45)	cad	652,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 326 B.18.122.05	idem c.s. ...foro muro: 1.500 x 2.000 mm euro (seicentosessantatre/77)	cad	663,77
Nr. 327 B.18.122.06	idem c.s. ...foro muro: 1.600 x 2.000 mm euro (seicentostantatre/45)	cad	673,45
Nr. 328 B.18.122.07	idem c.s. ...foro muro: 1.800 x 2.000 mm euro (seicentonovantatre/79)	cad	693,79
Nr. 329 B.18.122.08	idem c.s. ...foro muro: 2.000 x 2.000 mm euro (settecentoventi/52)	cad	720,52
Nr. 330 B.18.122.09	idem c.s. ...foro muro: 1.200 x 2.150 mm euro (seicentoquarantasette/11)	cad	647,11
Nr. 331 B.18.122.10	idem c.s. ...foro muro: 1.265 x 2.150 mm euro (seicentocinquantaquattro/67)	cad	654,67
Nr. 332 B.18.122.11	idem c.s. ...foro muro: 1.300 x 2.150 mm euro (seicentosessantadue/50)	cad	662,50
Nr. 333 B.18.122.12	idem c.s. ...foro muro: 1.400 x 2.150 mm euro (seicentostantaquattro/44)	cad	674,44
Nr. 334 B.18.122.13	idem c.s. ...foro muro: 1.500 x 2.150 mm euro (seicentoottantasette/03)	cad	687,03
Nr. 335 B.18.122.14	idem c.s. ...foro muro: 1.600 x 2.150 mm euro (seicentonovantasette/30)	cad	697,30
Nr. 336 B.18.122.15	idem c.s. ...foro muro: 1.800 x 2.150 mm euro (settecentoquattordici/44)	cad	714,44
Nr. 337 B.18.122.16	idem c.s. ...foro muro: 2.000 x 2.150 mm euro (settecentoquaranta/05)	cad	740,05
Nr. 338 B.18.136	Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti.- Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura euro (centosettantasei/81)	cad	176,81
Nr. 339 B.20.008.01	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 33.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 3 mm e da un foglio in polivinilbutirale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 6/7 mm euro (diciotto/79)	mq	18,79
Nr. 340 B.20.008.03	Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato 55.1 composto da due lastre di cristallo ciascuna di 5 mm e da un foglio in polivinilbutirale (PVB) di 0,38 mm, per uno spessore totale di 10/11 mm euro (ventisette/90)	mq	27,90
Nr. 341 B.20.018.02	Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo float incolore separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo 4.12.4 - 4.15.4 euro (venticinque/72)	mq	25,72
Nr. 342 B.20.018.04	idem c.s. ...disidratata: tipo 4.12.5 - 4.15.5 euro (ventinove/99)	mq	29,99
Nr. 343 B.20.055.02	Fornitura e posa in opera di pellicola riflettente speculare autoadesiva, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, energia solare respinta minima 55%, applicata su vetrate esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. spessore 100 micron euro (quarantadue/68)	mq	42,68
Nr. 344 B.20.055.03	idem c.s. ...ponteggi. spessore > 150 micron euro (quarantaquattro/95)	mq	44,95
Nr. 345 B.20.056	Fornitura e posa in opera di pellicola riflettente non speculare autoadesiva spessore non inferiore a 50 micron, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, energia solare respinta minima 55%, applicata su vetrate esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. euro (trentanove/30)	mq	39,30
Nr. 346 B.20.057.01	Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza autoadesiva, resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99%), antigraffio, in poliestere, energia solare respinta minima 55%, applicata su vetrate esistenti compreso la pulizia dei vetri, tagli, sfridi, siliconatura dei bordi. Esclusi i ponteggi. riflettente speculare - spessore non inferiore a 100 micron Classe 1BI euro (quarantauno/56)	mq	41,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 347 B.20.057.02	idem c.s. ...ponteggi. riflettente non speculare - spessore non inferiore a 100 micron Classe 1B1 euro (trentasette/04)	mq	37,04
Nr. 348 B.21.002	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore: euro (due/38)	mq	2,38
Nr. 349 B.21.003	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata euro (cinque/05)	mq	5,05
Nr. 350 B.21.004.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassatura di pittura murale euro (uno/42)	mq	1,42
Nr. 351 B.21.004.02	idem c.s. ...eseguite: sola raschiatura completa di vecchie pitture euro (due/85)	mq	2,85
Nr. 352 B.21.005	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti e soffitti esterni, mediante una macchina ad alta pressione idropulitrice o idrosabbatrice nel caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar euro (quattro/69)	mq	4,69
Nr. 353 B.21.008	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: euro (tre/85)	mq	3,85
Nr. 354 B.21.011.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca euro (otto/50)	mq	8,50
Nr. 355 B.21.011.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare euro (otto/92)	mq	8,92
Nr. 356 B.21.011.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure euro (nove/08)	mq	9,08
Nr. 357 B.21.014.01	Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. bianca euro (sei/90)	mq	6,90
Nr. 358 B.21.014.02	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte chiare euro (sette/05)	mq	7,05
Nr. 359 B.21.014.03	idem c.s. ...a parte. pigmentata tinte scure euro (sette/15)	mq	7,15
Nr. 360 B.21.018.01	Pittura con smalto murale all'acqua pigmentata in tinta unica chiara a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti colorati, con due mani date a pennello come fondo e successive due mani di finitura date con rullo di lana mohair. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante inibente acrilico dato a pennello. finitura opaca euro (diciassette/06)	mq	17,06
Nr. 361 B.21.018.02	idem c.s. ...pennello. finitura lucida euro (diciassette/88)	mq	17,88
Nr. 362 B.21.029	Stucco bianco di tipo VENEZIANO su superfici già rasate (compensate a parte), con il seguente ciclo: applicazione con taloscia di acciaio inox di sottofondo in tinta in due passate, carteggiatura, lisciatura e levigatura. Successiva doppia rasatura in sottili passate di stucco colorato ed applicazione di ulteriori strati, a secondo dell'effetto decorativo desiderato, con spatoline di acciaio inox flessibili, incrociando le passate. Compreso lamatura e lucidatura delle superfici euro (ventinove/71)	mq	29,71
Nr. 363 B.21.030	Stucco colorato di tipo VENEZIANO su superfici già rasate (compensate a parte), con il seguente ciclo: applicazione con taloscia di acciaio inox di sottofondo in tinta in due passate, carteggiatura, lisciatura e levigatura. Successiva doppia rasatura in sottili passate di stucco colorato ed applicazione di ulteriori strati, a secondo dell'effetto decorativo desiderato, con spatoline di acciaio inox flessibili, incrociando le passate. Compreso lamatura e lucidatura delle superfici euro (trentasei/77)	mq	36,77
Nr. 364	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati, comprese opere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.21.033.01	provvisoria e pulitura ad opera ultimata; prezzo d'applicazione pari alla somma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura e sgrassatura di vecchia verniciatura euro (due/01)	mq	2,01
Nr. 365 B.21.033.02	idem c.s. ...ed eseguite: sola rimozione di vecchia verniciatura con raschiatura a fondo della superficie verniciata euro (cinque/04)	mq	5,04
Nr. 366 B.21.033.03	idem c.s. ...ed eseguite: lavatura, raschiatura parziale, carteggiatura, stuccatura, ripassatura in tinta ai rappezzi e una mano di smalto in genere su opere in legno euro (dieci/09)	mq	10,09
Nr. 367 B.21.035.01	Applicazione di impregnante iprotettivo e decorativo per legno a base di resine acriliche in fase acquosa : incolore euro (cinque/45)	mq	5,45
Nr. 368 B.21.035.02	idem c.s. ...acquosa : colorato tinte legno euro (cinque/53)	mq	5,53
Nr. 369 B.21.036.01	Applicazione di impregnante di finitura satinato a base di resine alchiliche uretaniche in fase solvente. incolore euro (cinque/53)	mq	5,53
Nr. 370 B.21.036.02	idem c.s. ...fase solvente. colorato in tinte essenza legno euro (cinque/53)	mq	5,53
Nr. 371 B.21.038.01	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti euro (due/01)	mq	2,01
Nr. 372 B.21.038.02	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di corrosione e parti di pittura disancorate euro (cinque/07)	mq	5,07
Nr. 373 B.21.040	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente euro (quattro/04)	mq	4,04
Nr. 374 B.21.041.02	Lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto al successivo trattamento con vari strati, anticorrosivi, con vernici intumescenti, ecc.: con impiego di solventi euro (tre/03)	mq	3,03
Nr. 375 B.21.049.02	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchiliche uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da compensare a parte: effetto opaco euro (otto/73)	mq	8,73
Nr. 376 B.21.049.03	idem c.s. ...parte: effetto satinato euro (otto/83)	mq	8,83
Nr. 377 D1.01.001.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2" euro (quattordici/53)	ml	14,53
Nr. 378 D1.01.001.02	idem c.s. ...di ispezione. d 3/4" euro (diciassette/02)	ml	17,02
Nr. 379 D1.01.001.03	idem c.s. ...di ispezione. d 1" euro (ventiuno/47)	ml	21,47
Nr. 380 D1.01.001.04	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/4 euro (ventisette/84)	ml	27,84
Nr. 381 D1.01.001.05	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/2 euro (trentadue/23)	ml	32,23
Nr. 382 D1.01.001.06	idem c.s. ...di ispezione. d. 2" euro (quarantadue/00)	ml	42,00
Nr. 383 D1.01.001.07	idem c.s. ...di ispezione. d. 2"1/2 euro (cinquantauno/22)	ml	51,22
Nr. 384 D1.01.001.08	idem c.s. ...di ispezione. d. 3" euro (sessantacinque/12)	ml	65,12
Nr. 385	idem c.s. ...di ispezione. d. 4"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D1.01.001.09	euro (novantacinque/03)	ml	95,03
Nr. 386 D1.01.002.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie pesante. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2" euro (tredici/12)	ml	13,12
Nr. 387 D1.01.002.02	idem c.s. ...di ispezione. d 3/4" euro (quindici/38)	ml	15,38
Nr. 388 D1.01.002.03	idem c.s. ...di ispezione. d 1" euro (diciannove/43)	ml	19,43
Nr. 389 D1.01.002.04	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/4 euro (venticinque/63)	ml	25,63
Nr. 390 D1.01.002.05	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/2 euro (ventinove/94)	ml	29,94
Nr. 391 D1.01.002.06	idem c.s. ...di ispezione. d. 2" euro (trentaotto/04)	ml	38,04
Nr. 392 D1.01.002.07	idem c.s. ...di ispezione. d. 2"1/2 euro (quarantasei/79)	ml	46,79
Nr. 393 D1.01.002.08	idem c.s. ...di ispezione. d. 3" euro (sessanta/25)	ml	60,25
Nr. 394 D1.01.002.09	idem c.s. ...di ispezione. d. 4" euro (ottantadue/49)	ml	82,49
Nr. 395 D1.01.003.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato FM UNI EN 10255 serie leggero. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2" euro (dodici/97)	ml	12,97
Nr. 396 D1.01.003.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4" euro (quindici/20)	ml	15,20
Nr. 397 D1.01.003.03	idem c.s. ...ispezione. d. 1" euro (diciannove/13)	ml	19,13
Nr. 398 D1.01.003.04	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/4 euro (ventiquattro/90)	ml	24,90
Nr. 399 D1.01.003.05	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/2 euro (trenta/65)	ml	30,65
Nr. 400 D1.01.003.06	idem c.s. ...ispezione. d. 2" euro (trentanove/27)	ml	39,27
Nr. 401 D1.01.003.07	idem c.s. ...ispezione. d. 2"1/2 euro (quarantaotto/41)	ml	48,41
Nr. 402 D1.01.003.08	idem c.s. ...ispezione. d. 3" euro (sessantadue/76)	ml	62,76
Nr. 403 D1.01.003.09	idem c.s. ...ispezione. d. 4" euro (settantasei/35)	ml	76,35
Nr. 404 D1.01.004.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione FM UNI EN 10255 serie leggera, verniciata verde. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2" euro (dodici/58)	ml	12,58
Nr. 405 D1.01.004.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4" euro (quattordici/85)	ml	14,85
Nr. 406 D1.01.004.03	idem c.s. ...ispezione. d. 1" euro (diciotto/90)	ml	18,90
Nr. 407 D1.01.004.04	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/4 euro (ventiquattro/86)	ml	24,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 408 D1.01.004.05	idem c.s. ...ispezione. d. 1"1/2 euro (ventiotto/36)	ml	28,36
Nr. 409 D1.01.004.06	idem c.s. ...ispezione. d. 2" euro (trentasei/45)	ml	36,45
Nr. 410 D1.01.004.07	idem c.s. ...ispezione. d. 2"1/2 euro (quarantaquattro/68)	ml	44,68
Nr. 411 D1.01.004.08	idem c.s. ...ispezione. d. 3" euro (cinquantaotto/14)	ml	58,14
Nr. 412 D1.01.004.09	idem c.s. ...ispezione. d. 4" euro (sessantanove/96)	ml	69,96
Nr. 413 D1.01.005.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni in acciaio zincato filattato per condotte d'acqua interrate, rivestimento esterno in polietilene doppio strato ,conteggiate a metro lineare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali catramati il materiale di consumo, la saldatura, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.25 mm 1" euro (ventisei/93)	ml	26,93
Nr. 414 D1.01.005.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.32 mm 1"1/4 euro (trentauno/14)	ml	31,14
Nr. 415 D1.01.005.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm 1"1/2 euro (trentasette/70)	ml	37,70
Nr. 416 D1.01.005.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm 2" euro (quarantacinque/06)	ml	45,06
Nr. 417 D1.01.005.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.65 mm 2" 1/2 euro (cinquantaquattro/18)	ml	54,18
Nr. 418 D1.01.005.06	idem c.s. ...di ispezione. DN.80 mm 3" euro (sessantaotto/05)	ml	68,05
Nr. 419 D1.01.005.07	idem c.s. ...di ispezione. DN.100 mm 4" euro (novantauno/44)	ml	91,44
Nr. 420 D1.01.006.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualita' e conformi. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione DN 20, PN 10 euro (tre/70)	ml	3,70
Nr. 421 D1.01.006.02	idem c.s. ...pozzetti di ispezione DN 25, PN 10 euro (quattro/53)	ml	4,53
Nr. 422 D1.01.006.03	idem c.s. ...pozzetti di ispezione DN 32, PN 10 euro (sei/25)	ml	6,25
Nr. 423 D1.01.006.04	idem c.s. ...pozzetti di ispezione DN 40, PN 10 euro (otto/37)	ml	8,37
Nr. 424 D1.01.006.05	idem c.s. ...pozzetti di ispezione DN 50, PN 10 euro (dieci/99)	ml	10,99
Nr. 425 D1.01.006.06	idem c.s. ...pozzetti di ispezione DN 63, PN 10 euro (quattordici/19)	ml	14,19
Nr. 426 D1.01.006.07	idem c.s. ...pozzetti di ispezione DN 75, PN 10 euro (diciassette/71)	ml	17,71
Nr. 427 D1.01.006.08	idem c.s. ...pozzetti di ispezione DN 90, PN 10 euro (ventidue/76)	ml	22,76
Nr. 428 D1.01.006.09	idem c.s. ...pozzetti di ispezione DN 110, PN 10 euro (ventisette/14)	ml	27,14
Nr. 429 D1.01.007.01	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 20, PN 16 euro (cinque/04)	ml	5,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 430 D1.01.007.02	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 25, PN 16 euro (cinque/29)	ml	5,29
Nr. 431 D1.01.007.03	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 32, PN 16 euro (sette/14)	ml	7,14
Nr. 432 D1.01.007.04	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 40, PN 16 euro (nove/39)	ml	9,39
Nr. 433 D1.01.007.05	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 50, PN 16 euro (dodici/54)	ml	12,54
Nr. 434 D1.01.007.06	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 63, PN 16 euro (quindici/69)	ml	15,69
Nr. 435 D1.01.007.07	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 75, PN 16 euro (diciannove/64)	ml	19,64
Nr. 436 D1.01.007.08	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 90, PN 16 euro (venticinque/03)	ml	25,03
Nr. 437 D1.01.007.09	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 110, PN 16 euro (trenta/94)	ml	30,94
Nr. 438 D1.01.008.01	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 20, PN 6 euro (due/92)	ml	2,92
Nr. 439 D1.01.008.02	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 25, PN 6 euro (tre/74)	ml	3,74
Nr. 440 D1.01.008.03	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 32, PN 6 euro (quattro/19)	ml	4,19
Nr. 441 D1.01.008.04	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 40, PN 6 euro (sette/35)	ml	7,35
Nr. 442 D1.01.008.05	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 50, PN 6 euro (nove/93)	ml	9,93
Nr. 443 D1.01.008.06	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 63, PN 6 euro (dodici/45)	ml	12,45
Nr. 444 D1.01.008.07	idem c.s. ...pozzetti di ispezione. DN 75, PN 6 euro (quindici/62)	ml	15,62
Nr. 445 D1.01.009.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 20 x 3,4 euro (undici/06)	ml	11,06
Nr. 446 D1.01.009.02	idem c.s. ...ispezione. DN 25 x 4,2 euro (quattordici/78)	ml	14,78
Nr. 447 D1.01.009.03	idem c.s. ...ispezione. DN 32x5,4 euro (diciotto/15)	ml	18,15
Nr. 448 D1.01.009.04	idem c.s. ...ispezione. DN 40x6,7 euro (ventiquattro/69)	ml	24,69
Nr. 449 D1.01.009.05	idem c.s. ...ispezione. DN 50x8,4 euro (trenta/32)	ml	30,32
Nr. 450 D1.01.010.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali, colonne di scarico o per linee di esalazione, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, con manicotti e raccordi ad innesto, con esclusione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.32 mm fino a PN 4 euro (sette/36)	ml	7,36
Nr. 451 D1.01.010.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm fino a PN 4 euro (nove/78)	ml	9,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 452 D1.01.010.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm fino a PN 4 euro (undici/99)	ml	11,99
Nr. 453 D1.01.010.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.75 mm fino a PN 4 euro (tredici/68)	ml	13,68
Nr. 454 D1.01.010.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.90 mm fino a PN 4 euro (quindici/96)	ml	15,96
Nr. 455 D1.01.010.06	idem c.s. ...di ispezione. DN.110 mm fino a PN 4 euro (diciotto/37)	ml	18,37
Nr. 456 D1.01.010.07	idem c.s. ...di ispezione. DN.125 mm fino a PN 4 euro (venticinque/04)	ml	25,04
Nr. 457 D1.01.011.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resistenza allo schiacciamento di 650 N); Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, con manicotti e raccordi a saldare di testa , sono escluse le tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.32 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (sette/47)	ml	7,47
Nr. 458 D1.01.011.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.40 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (nove/64)	ml	9,64
Nr. 459 D1.01.011.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.50 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (undici/89)	ml	11,89
Nr. 460 D1.01.011.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.63 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (dodici/84)	ml	12,84
Nr. 461 D1.01.011.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.75 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (quattordici/49)	ml	14,49
Nr. 462 D1.01.011.06	idem c.s. ...di ispezione. DN.90 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (diciassette/20)	ml	17,20
Nr. 463 D1.01.011.07	idem c.s. ...di ispezione. DN.110 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (ventiuno/86)	ml	21,86
Nr. 464 D1.01.011.08	idem c.s. ...di ispezione. DN.125 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (ventisei/93)	ml	26,93
Nr. 465 D1.01.011.09	idem c.s. ...di ispezione. DN.160 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4 euro (quaranta/93)	ml	40,93
Nr. 466 D1.01.012.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni in acciaio zincato liscio con raccordi a pressare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la pressatura dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN. 18x1,2 euro (undici/67)	ml	11,67
Nr. 467 D1.01.012.02	idem c.s. ...di ispezione. DN. 22x1,5 euro (quattordici/03)	ml	14,03
Nr. 468 D1.01.012.03	idem c.s. ...di ispezione. DN. 28x1,5 euro (diciassette/49)	ml	17,49
Nr. 469 D1.01.012.04	idem c.s. ...di ispezione. DN. 35x1,5 euro (ventidue/26)	ml	22,26
Nr. 470 D1.01.012.05	idem c.s. ...di ispezione. DN. 42x1,5 euro (ventiotto/92)	ml	28,92
Nr. 471 D1.01.012.06	idem c.s. ...di ispezione. Tubazioni DN. 54x1,5 euro (trentacinque/78)	ml	35,78
Nr. 472 D1.01.013.01	Fornitura e Posa in Opera di Collare con gomma interna insonorizzata (isolamento 22 dBA) per tubazione di scarico. Dado M 12. Il costo del collare comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi stop, barra filettata ,il materiale di consumo, con esclusione delle tracce e la richiusura . DN 40 euro (nove/79)	cad	9,79
Nr. 473 D1.01.013.02	idem c.s. DN 50 euro (nove/79)	cad	9,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 474 D1.01.013.03	idem c.s. DN 63 euro (undici/33)	cad	11,33
Nr. 475 D1.01.013.04	idem c.s. DN 75 euro (tredici/35)	cad	13,35
Nr. 476 D1.01.013.05	idem c.s. DN 90 euro (quattordici/94)	cad	14,94
Nr. 477 D1.01.013.06	idem c.s. DN 110 euro (diciassette/52)	cad	17,52
Nr. 478 D1.01.013.07	idem c.s. DN 125 euro (ventitre/33)	cad	23,33
Nr. 479 D1.01.013.08	idem c.s. DN 160 euro (venticinque/39)	cad	25,39
Nr. 480 D1.01.014.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di rame in rotoli nudo puro al 99,999 % secondo norme sanitarie per impianti idrici in pressione, conteggiate a metro lineare. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.12x1 euro (dieci/05)	ml	10,05
Nr. 481 D1.01.014.02	idem c.s. ...di ispezione. DN.14x1 euro (undici/45)	ml	11,45
Nr. 482 D1.01.014.03	idem c.s. ...di ispezione. DN.16x1 euro (tredici/34)	ml	13,34
Nr. 483 D1.01.014.04	idem c.s. ...di ispezione. DN.18x1 euro (quindici/25)	ml	15,25
Nr. 484 D1.01.014.05	idem c.s. ...di ispezione. DN.22x1 euro (diciannove/14)	ml	19,14
Nr. 485 D1.01.015	Fornitura e Posa in Opera di Ammortizzatore di colpi di ariete filettato 3/4" con pistone di ottone a doppia tenuta a norma PN 20. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la connessione dei manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione euro (centosette/59)	cad	107,59
Nr. 486 D1.02.001.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco con scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico euro (ottocentonove/41)	cad	809,41
Nr. 487 D1.02.001.02	idem c.s. ...opere murarie. WC/Bidet, con doccetta a pulsante e flessibile cromato euro (ottocentocinquantesette/56)	cad	857,56
Nr. 488 D1.02.002.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco sospeso con cassetta a zaino di colore bianco 57x38 completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie.01 Vaso igienico euro (milleenove/72)	cad	1'009,72
Nr. 489 D1.02.002.02	idem c.s. ...opere murarie.01 WC./Bidet con doccetta a pulsante con flessibile cromato euro (millecinquantasette/88)	cad	1'057,88
Nr. 490 D1.02.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Mobile attrezzato per sanitario sospeso disabili in acciaio e pannelli in metacrilato con cassetta di scarico incorporata, comando pneumatico e completo di sedile. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. per WC euro (millecinquecentosettantaotto/56)	cad	1'578,56
Nr. 491 D1.02.003.02	idem c.s. ...murarie. per WC/Bidet con doccetta con miscelatore termostatico euro (milleottocentoottantauno/32)	cad	1'881,32
Nr. 492 D1.02.004.01	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Escluso opere murarie. staffe fisse euro (seicentasettanta/33)	cad	670,33
Nr. 493 D1.02.004.02	idem c.s. ...murarie. staffe ad inclinazione meccanica euro (novecentocinque/00)	cad	905,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 494 D1.02.004.03	idem c.s. ...murarie. staffe ad inclinazione pneumatica. euro (millecentoquarantacinque/42)	cad	1'145,42
Nr. 495 D1.02.005.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia 90x90 cm. di colore bianco tipo per montaggio a filo pavimento. Sono compresi fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. in metacrilato euro (quattrocentotredici/46)	cad	413,46
Nr. 496 D1.02.005.02	idem c.s. ...murarie. in fire-clay euro (cinquecentododici/82)	cad	512,82
Nr. 497 D1.02.006	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia per utilizzo assistito, per bagno disabili 90x90x90. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. euro (seicentonovantaquattro/32)	cad	694,32
Nr. 498 D1.02.007.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 450 euro (centouno/44)	cad	101,44
Nr. 499 D1.02.007.02	idem c.s. ...murarie. mm. 650 euro (centotré/47)	cad	103,47
Nr. 500 D1.02.008.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza, realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. ad angolo 45 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x590 o 540x690 euro (centosettantasei/10)	cad	176,10
Nr. 501 D1.02.008.02	idem c.s. ...ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x590 euro (centosettantanove/14)	cad	179,14
Nr. 502 D1.02.008.03	idem c.s. ...ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 540x690 euro (duecentoundici/52)	cad	211,52
Nr. 503 D1.02.009	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza ad angolo 90 G. e supporto verticale DN 32 per arredo bagno disabili mm. 440x560x760 ; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie euro (centonovantacinque/03)	cad	195,03
Nr. 504 D1.02.010.01	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. angololare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 770x770 euro (duecentocinquantadue/00)	cad	252,00
Nr. 505 D1.02.010.02	idem c.s. ...opere murarie. angolare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 770x1170 euro (duecentosettantaquattro/26)	cad	274,26
Nr. 506 D1.02.010.03	idem c.s. ...opere murarie. lineare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 1050 euro (centosettantaotto/44)	cad	178,44
Nr. 507 D1.02.011	Fornitura e Posa in Opera di Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740; realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. Impugnatura di sostegno reversibile (destra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740 euro (trecentosettantaotto/50)	cad	378,50
Nr. 508 D1.02.012	Fornitura e Posa in Opera di Sedile ribaltabile per doccia disabili mm. 380x350; realizzato in acciaio verniciato finitura in mopen. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie euro (trecentonovantanove/67)	cad	399,67
Nr. 509 D1.03.001	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice) da mq. 7,00 con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione euro (quattrocentoottantaotto/72)	cad	488,72
Nr. 510 D1.03.002	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per cucina (lavello e lavastoviglie) con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione euro (centosessantaquattro/96)	cad	164,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 511 D1.03.003.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie) del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezioni. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca , lavatrice) da mq. 7,00 euro (cinquecentoquarantanove/82)	cad	549,82
Nr. 512 D1.03.003.02	idem c.s. ...ispezioni. per cucina (lavello e lavastoviglie) euro (centoottantauno/41)	cad	181,41
Nr. 513 D1.03.004.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolosanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9DN 20 x 3,4 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'.Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA euro (novantanove/65)	cad	99,65
Nr. 514 D1.03.004.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDET euro (novantanove/65)	cad	99,65
Nr. 515 D1.03.004.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO euro (novantanove/65)	cad	99,65
Nr. 516 D1.03.004.04	idem c.s. ...di ispezione. DOCCIA O VASCA euro (novantanove/65)	cad	99,65
Nr. 517 D1.03.004.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE euro (quarantauno/52)	cad	41,52
Nr. 518 D1.03.005.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN25X4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA euro (centonove/96)	cad	109,96
Nr. 519 D1.03.005.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDET euro (centonove/96)	cad	109,96
Nr. 520 D1.03.005.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO euro (centonove/96)	cad	109,96
Nr. 521 D1.03.005.04	idem c.s. ...di ispezione. DOCCIA O VASCA euro (centonove/96)	cad	109,96
Nr. 522 D1.03.005.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE euro (quarantacinque/82)	cad	45,82
Nr. 523 D1.03.006	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione orinatoio con Tubazione in polipropilene per acqua fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione euro (sessantasei/34)	cad	66,34
Nr. 524 D1.03.007	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione beverino a parete con Tubazione in polipropilene per acqua fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 25 x 4,2 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione euro (sessantasei/34)	cad	66,34
Nr. 525 D1.03.008.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione con Tubazione in acciaio a vite e manicotto per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) da mq. 7,00 euro (cinquecentonovantasette/93)	cad	597,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 526 D1.03.008.02	idem c.s. ...ispezione. per cucina (lavello e lavastoviglie) euro (centonovantaquattro/03)	cad	194,03
Nr. 527 D1.03.009.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA euro (centodiciannove/59)	cad	119,59
Nr. 528 D1.03.009.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDET euro (centodiciannove/59)	cad	119,59
Nr. 529 D1.03.009.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO euro (centodiciannove/59)	cad	119,59
Nr. 530 D1.03.009.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA O DOCCIA euro (centodiciannove/59)	cad	119,59
Nr. 531 D1.03.009.05	idem c.s. ...di ispezione. ALLACCIO LAVATRICE euro (quarantanove/83)	cad	49,83
Nr. 532 D1.03.010	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per cucina (lavello e lavastoviglie) per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione euro (centonovantaquattro/03)	cad	194,03
Nr. 533 D1.03.011.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico da mq. 7,00 con tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e oring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice) da mq. 7,00 euro (quattrocentosessanta/77)	cad	460,77
Nr. 534 D1.03.011.02	idem c.s. ...ispezione. per cucina (lavello e lavastoviglie) euro (centocinquantatre/59)	cad	153,59
Nr. 535 D1.03.012.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali , il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA euro (novantadue/15)	cad	92,15
Nr. 536 D1.03.012.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDET euro (novantadue/15)	cad	92,15
Nr. 537 D1.03.012.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO euro (novantadue/15)	cad	92,15
Nr. 538 D1.03.012.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA o DOCCIA euro (novantadue/15)	cad	92,15
Nr. 539 D1.03.012.05	idem c.s. ...di ispezione. LAVATRICE euro (trentaotto/40)	cad	38,40
Nr. 540 D1.03.013.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico con tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali , delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per orinatoio euro (settantauno/93)	cad	71,93
Nr. 541 D1.03.013.02	idem c.s. ...ispezione. per beverino euro (cinquantanove/21)	cad	59,21
Nr. 542 D1.03.014.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico con tubazione in PE ad a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per bagno (tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca ,lavatrice) da mq. 7,00 euro (quattrocentosettantasei/04)	cad	476,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 543 DI.03.014.02	idem c.s. ...ispezione. per cucina (livello e lavastoviglie) euro (centotrenta/32)	cad	130,32
Nr. 544 DI.03.015.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in pph a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA euro (novantacinque/21)	cad	95,21
Nr. 545 DI.03.015.02	idem c.s. ...di ispezione. BIDEET euro (novantacinque/21)	cad	95,21
Nr. 546 DI.03.015.03	idem c.s. ...di ispezione. LAVABO euro (novantacinque/21)	cad	95,21
Nr. 547 DI.03.015.04	idem c.s. ...di ispezione. VASCA o DOCCIA euro (novantacinque/21)	cad	95,21
Nr. 548 DI.03.015.05	idem c.s. ...di ispezione. LAVATRICE euro (trentanove/67)	cad	39,67
Nr. 549 DI.03.016.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in termoisolante. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12 euro (trecentotrenta/70)	cad	330,70
Nr. 550 DI.03.016.02	idem c.s. ...opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui euro (trecentododici/29)	cad	312,29
Nr. 551 DI.03.016.03	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12 euro (quattrocento/77)	cad	400,77
Nr. 552 DI.03.016.04	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui euro (trecentoottantadue/37)	cad	382,37
Nr. 553 DI.03.017.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie media, corredato di sedile in legno. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui euro (quattrocentotrentatre/92)	cad	433,92
Nr. 554 DI.03.017.02	idem c.s. ...opere murarie. sospeso scarico a parete sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui euro (cinquecentosedici/27)	cad	516,27
Nr. 555 DI.03.018	Fornitura e Posa in Opera di Vaso alla turca a cacciata in vetrochina, di colore bianco, corredato di cassetta di scarico alto da litri 12. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie euro (quattrocentoventiquattro/52)	cad	424,52
Nr. 556 DI.03.019.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a pavimento, serie commerciale euro (duecentoquarantasei/57)	cad	246,57
Nr. 557 DI.03.019.02	idem c.s. ...monoforo a parete (sospeso), serie commerciale euro (trecentonove/67)	cad	309,67
Nr. 558 DI.03.020.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa, Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. bidet monoforo a pavimento, serie media euro (trecento/07)	cad	300,07
Nr. 559 DI.03.020.02	idem c.s. ...monoforo a parete (sospeso), serie media euro (trecentoquarantauno/30)	cad	341,30
Nr. 560 DI.03.021.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. senza colonna serie commerciale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentosessantacinque/46)	cad	265,46
Nr. 561 D1.03.021.02	idem c.s. ...opere murarie. con colonna serie commerciale euro (trecentoquindici/66)	cad	315,66
Nr. 562 D1.03.022.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 70x48 cm.Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. senza colonna serie media euro (trecentoundici/22)	cad	311,22
Nr. 563 D1.03.022.02	idem c.s. ...opere murarie. con colonna serie media euro (trecentosettantacinque/98)	cad	375,98
Nr. 564 D1.03.023.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco foro sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 72x72x9,5 cm euro (duecentoottantauno/25)	cad	281,25
Nr. 565 D1.03.023.02	idem c.s. ...opere murarie. 80x80x9,5 cm euro (trecentocinquantasette/40)	cad	357,40
Nr. 566 D1.03.024.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in metacrilato di colore bianco tipo per montaggio a filo pavimento. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 70x70x9,5 cm euro (duecentoottantaotto/84)	cad	288,84
Nr. 567 D1.03.024.02	idem c.s. ...opere murarie. 80x80x9,5 cm euro (trecentocinquantotto/00)	cad	358,00
Nr. 568 D1.03.025.01	Fornitura e Posa in Opera di Vasca di colore bianco tipo per montaggio a pavimento. Sono compresi gli accessori quali gruppo vasca, fissaggio a terra ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. in acciaio porcellanato 160x70 o 170x70 cm euro (trecentonove/66)	cad	309,66
Nr. 569 D1.03.025.02	idem c.s. ...murarie. in metacrilato 160x70 o 170x70 cm euro (trecentotrentasei/09)	cad	336,09
Nr. 570 D1.03.025.03	idem c.s. ...murarie. in ghisa porcellanata 170x70 o 160x70 cm euro (cinquecentosessantaotto/93)	cad	568,93
Nr. 571 D1.03.026	Fornitura e Posa in Opera di Vasca con seduta in ghisa porcellanata 130x70 o 110x70 cm. di colore bianco tipo per montaggio a pavimento. Sono compresi gli accessori quali gruppo vasca, fissaggio a terra ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.Vasca con seduta in ghisa porcellanata 130x70 o 110x70 cm. di colore bianco tipo per montaggio a pavimento. euro (trecentosettantasei/45)	cad	376,45
Nr. 572 D1.03.027.01	Fornitura e Posa in Opera di Lavello da cucina completo di sifone con piletta, di colore bianco per montaggio con mobile sottolavello. Sono compresi gli accessori quali miscelatore a parete, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. in fire-clay 120x50 cm. a due vasche euro (quattrocentocinquantatre/53)	cad	453,53
Nr. 573 D1.03.027.02	idem c.s. ...murarie. in fire-clay 100x41 cm. ad una vasca euro (quattrocentosessantasei/95)	cad	466,95
Nr. 574 D1.03.027.03	idem c.s. ...murarie. in acciaio inox 120x50 cm. per montaggio con sottolavello, a due vasche euro (quattrocentotrentaotto/89)	cad	438,89
Nr. 575 D1.03.027.04	idem c.s. ...murarie. in fire-clay 120x50 cm. a due vasche euro (cinquecentotrenta/87)	cad	530,87
Nr. 576 D1.03.028	Fornitura e Posa in Opera di Orinatoio a becco in vetrochina di colore bianco36x36x57 alimentazione dall'alto. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete,sifone , inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie euro (duecentosettantasei/18)	cad	276,18
Nr. 577 D1.03.029	Fornitura e Posa in Opera di Beverino in porcellana 43x38x24 con foro laterale per zampillo compreso zanche di fissaggio a parete. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete,sifone, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie euro (trecentotrentaquattro/63)	cad	334,63
Nr. 578 D1.03.030	Fornitura e Posa in Opera di Mobile sottolavello da cucina per fire-clay 120x50 cm. o 100x45. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie euro (duecento/15)	cad	200,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 579 DI.03.031	Fornitura e Posa in Opera di Accessori da bagno kit 8 pezzi in acciaio e vetro : 2 portasapne, portaspazzolini, mensola 60, portasciugamani 60, portasciugamani 30, appendiabiti, portarotolo aperto, portascopino chiuso. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie euro (centocinquantasette/85)	cad	157,85
Nr. 580 DI.03.032	Fornitura e Posa in Opera di Accessori da bagno kit 8 pezzi in in resina termindurente: 2 portasapone, portaspazzolini, mensola 60, portasciugamani 60, portasciugamani 30, appendiabiti, portarotolo aperto, portascopino chiuso. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie euro (centocinquantanove/58)	cad	159,58
Nr. 581 DI.03.033.01	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia angolare con due antine fisse e due scorrevoli in materiale acrilico. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 690/790 x 1850 euro (duecentosedici/63)	cad	216,63
Nr. 582 DI.03.033.02	idem c.s. ...opere murarie. 790/890x 1850 euro (duecentotrentanove/84)	cad	239,84
Nr. 583 DI.03.034.01	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia angolare con due antine fisse e due scorrevoli in cristallo stampato. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quantoaltro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. 690/790 x 1850 euro (duecentoottantadue/51)	cad	282,51
Nr. 584 DI.03.034.02	idem c.s. ...opere murarie. 790/890 x 1850 euro (trecentootto/29)	cad	308,29
Nr. 585 DI.03.035.01	Fornitura e Posa in Opera di Aspiratore elicoidale da bagno, completamente incassabile a muro con sistema a grip. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. alimentazione Volt 220/1 W 70 mc/h.98 euro (quarantasette/60)	cad	47,60
Nr. 586 DI.03.035.02	idem c.s. ...220/1 W 80 mc/h.190 euro (cinquantacinque/69)	cad	55,69
Nr. 587 S.01.001.02	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2,00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno euro (sedici/27)	mq	16,27
Nr. 588 S.01.003	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati didiametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² . Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (dodici/90)	mq	12,90
Nr. 589 S.01.022.02	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita. A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2. euro (diciannove/56)	m	19,56
Nr. 590 S.01.035.01	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per il 1° mese o frazione euro (tredici/94)	mq	13,94
Nr. 591 S.01.035.02	idem c.s. ...20. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/54)	mq/30g	0,54
Nr. 592 S.01.036.01	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti, agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita, comprensivo di trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata.Per altezza superiore ai metri 20 completo di oneri progettuali ed oneri aggiuntivi. Per il 1° mese o frazione euro (sedici/47)	mq	16,47
Nr. 593 S.01.036.02	idem c.s. ...aggiuntivi. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/54)	tn	0,54
Nr. 594 S.02.001.07	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m euro (ventisette/36)	cad	27,36
Nr. 595 S.02.001.08	idem c.s. ...Sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 596	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S.02.002.05	alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo 333x500 mm visibilità 10 m euro (tredici/65)	cad	13,65
Nr. 597 S.02.002.07	idem c.s. ...Sfondo giallo ed indicazione in giallo 150x150 mm visibilità 4 m euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 598 S.02.004.07	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m euro (cinque/65)	cad	5,65
Nr. 599 S.02.004.09	idem c.s. ...Sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m euro (sedici/39)	cad	16,39
Nr. 600 S.02.006.01	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ed attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva: Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere. euro (due/82)	m	2,82
Nr. 601 S.02.006.02	idem c.s. ...da mm 25 nere. euro (tre/26)	m	3,26
Nr. 602 S.02.006.03	idem c.s. ...da mm 19 colori diversi. euro (tre/03)	m	3,03
Nr. 603 S.03.013.01	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances: Lunghezza fune fino a 10 m. euro (tre/86)	cad/30g	3,86
Nr. 604 S.03.013.02	idem c.s. ...fino a 20 m. euro (quattro/48)	cad/30g	4,48
Nr. 605 S.03.013.03	idem c.s. ...fino a 30 m. euro (cinque/14)	cad/30g	5,14
Nr. 606 S.03.014.02	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide afili colorati di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate: Lunghezza m 1,5. euro (zero/58)	cad/30g	0,58
Nr. 607 S.03.015	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi: Fune compreso ancoraggio. euro (zero/39)	m/30g	0,39
Nr. 608 S.05.001.04	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997. Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza. euro (undici/19)	cad/30g	11,19
Nr. 609 S.05.002.01	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PHED peso circa 330 g e barbatura in pvc. euro (zero/33)	cad/30g	0,33
Nr. 610 S.05.003.01	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni. Conformi alle norme EN 166. Visiera per elmetto con attacchi universali. euro (uno/21)	cad/30g	1,21
Data.			
	Il Tecnico		

