



COMUNE DI NOVA SIRI - PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO
PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI DA DESTINARSI
ALL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ALLEGATO "A.1"
(Caratteristiche formali e dimensionali chioschi del Lungomare)

Costituiscono elementi salienti ed imprescindibili nell'individuazione delle caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi da attivare nelle aree del demanio marittimo le norme indicate nella Relazione Tecnica del Progetto del Lungomare e, propriamente del documento intitolato "Gli Elementi ripetitivi di arredo urbano", che si unisce al presente allegato per farne parte integrante e sostanziale.

E' recepito il suggerimento della REGIONE BASILICATA – Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa – Ufficio Sistemi produttivi di Matera, in ordine alla necessità che i manufatti vengano realizzati con elementi prefabbricati leggeri, onde evitare opere di fondazioni e/o ancoraggi al suolo che compromettano la passeggiata del lungomare, e che le coperture debbano essere realizzate con strutture lignee, al fine di rendere omogeneo l'intervento ed avere caratteri architettonici uguali.

Restano operanti, laddove applicabili al caso, le norme di carattere generale previste nell'allegato "A".

La valutazione in ordine all'applicabilità di tali normative resta comunque in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per quanto attiene in particolare alle dimensioni massime di superficie, sono previste:

> In mq. 20 (venti), quelle dei posteggi appartenenti al Settore Non Alimentare o Alimentare/Artigianale (n. 7 posteggi);

> In mq. 28 (ventotto), le dimensioni dei n. 7 posteggi appartenenti al settore delle somministrazioni di alimenti e bevande.

Entrambe le tipologie di posteggi potranno, a richiesta e tenuto conto della superficie disponibile, ottenere la concessione di una superficie scoperta di pertinenza aggiuntiva, la quale in ogni caso dovrà essere tale da non costituire ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e non comportare la manomissione non autorizzata di beni pubblici o demaniali.

L'ancoraggio della struttura al suolo dei chioschi da collocarsi sull'arenile nei posteggi indicati nel grafico planimetrico "D" ed individuati con "E2", "E3" ed "E4", trattandosi di terreni incoerenti, dovrà avvenire tramite l'infissione di pali metallici o lignei oppure mediante la collocazione di plinti prefabbricati in calcestruzzo interrati sotto la quota definitiva di sistemazione e dotati di idoneo sistema di raccordo con la struttura soprastante nonchè provvisti di elementi di aggancio per il sollevamento meccanico e tali da poter essere movimentati; entrambe le soluzioni dovranno essere opportunamente dimensionate in modo da garantire ed assicurare la necessaria stabilità e resistenza.

Al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'area demaniale, del mare e di danno permanente al suolo è escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera e metodo diverso da quello sopra descritto.